

Technická špecifikácia externých rozhraní pre účastníkov trhu

V2.20

INFORMAČNÝ SYSTÉM OPERÁTORA MERANÍ A CENTRÁLNEJ FAKTURÁCIE XMtrade®/ISOM/ISCF



www.sfera.sk



**sféra, a.s. • Karadžičova 2 • 811 08 Bratislava
tel.: +421 2 502 13 142**

© sféra, a.s.

OBSAH

1 ÚVOD	10
1.1 Charakteristika dokumentu.....	10
1.1.1 <i>Účel dokumentu</i>	10
1.1.2 <i>Určenie dokumentu</i>	10
2 PREHLAD EXTERNÝCH ROZHRANÍ.....	11
3 ŠPECIFIKÁCIA KOMUNIKÁCIE.....	12
3.1 Webové služby	12
3.1.1 <i>Komunikačné scenáre.....</i>	12
3.1.2 <i>SOAP Protokol.....</i>	13
3.1.3 <i>Asynchrónna komunikácia.....</i>	15
3.1.4 <i>StatusResponse.....</i>	15
3.1.5 <i>EventNotification.....</i>	17
3.1.6 <i>Echo</i>	18
3.1.7 <i>SupplyAndDeliveryPoints</i>	20
3.1.8 <i>MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints</i>	46
3.1.9 <i>MeasuredValuesOfProduction.....</i>	52
3.1.10 <i>Aggregates</i>	56
3.1.11 <i>StandardLoadProfiles.....</i>	60
3.1.12 <i>Invoices</i>	62
3.1.13 <i>Consumers</i>	76
3.1.14 <i>ProcessResults.....</i>	78
3.2 Zabezpečenie komunikácie.....	81
3.2.1 <i>Elektronický podpis</i>	81
3.2.2 <i>Príklad SOAP správy.....</i>	81
3.2.3 <i>Autentifikácia a autorizácia volania webovej služby</i>	83
3.3 Opis webových služieb	83
3.3.1 <i>Produkčné prostredie</i>	83
3.3.2 <i>Testovacie prostredie</i>	85
4 ŠPECIFIKÁCIA DÁTOVÝCH ŠTRUKTÚR	86
4.1 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry UTILMD	90
4.2 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry MSCONS	121
4.3 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry INVOIC.....	137
4.4 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry APERAK.....	154
4.5 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry INVOICOKTE	159
4.6 Registrácia nového OOM (E-01_01).....	160
4.6.1 <i>Procesná úroveň</i>	160
4.6.2 <i>Dátový tok</i>	160
4.6.3 <i>Dátová štruktúra</i>	160
4.7 Sprístupnenie údajov OOM (E-01_02).....	162
4.7.1 <i>Procesná úroveň</i>	162
4.7.2 <i>Dátový tok</i>	162
4.7.3 <i>Dátová štruktúra</i>	162
4.8 Modifikácia údajov OOM (E-01_03).....	166

4.8.1 Procesná úroveň.....	166
4.8.2 Dátový tok.....	166
4.8.3 Dátová štruktúra.....	167
4.9 Zaniknutie OOM (E-01_04).....	168
4.9.1 Procesná úroveň.....	168
4.9.2 Dátový tok.....	168
4.9.3 Dátová štruktúra.....	169
4.10 Stornovanie správy – údaje OOM (E-01_05).....	171
4.10.1 Procesná úroveň.....	171
4.10.2 Dátový tok.....	171
4.10.3 Dátová štruktúra.....	172
4.11 Ukončenie vzťahu koncového odberateľa k OOM (E-01_06).....	173
4.11.1 Procesná úroveň.....	173
4.11.2 Dátový tok.....	173
4.11.3 Dátová štruktúra.....	173
4.12 Priradenie typu odberateľa (E-01_07).....	174
4.12.1 Procesná úroveň.....	174
4.12.2 Dátový tok.....	174
4.12.3 Dátová štruktúra.....	175
4.13 Prerušenie distribúcie/prenosu do OOM (E-02_01).....	177
4.13.1 Procesná úroveň.....	177
4.13.2 Dátový tok.....	177
4.13.3 Dátová štruktúra.....	177
4.14 Obnovenie distribúcie/prenosu do OOM (E-02_02).....	179
4.14.1 Procesná úroveň.....	179
4.14.2 Dátový tok.....	179
4.14.3 Dátová štruktúra.....	179
4.15 Zadanie priebehových meraní OOM (E-03_01).....	181
4.15.1 Procesná úroveň.....	181
4.15.2 Dátový tok.....	181
4.15.3 Dátová štruktúra.....	181
4.16 Sprístupnenie priebehových meraní OOM (E-03_02).....	184
4.16.1 Procesná úroveň.....	184
4.16.2 Dátový tok.....	184
4.16.3 Dátová štruktúra.....	185
4.17 Zadanie nepriebehových meraní OOM (E-03_03).....	188
4.17.1 Procesná úroveň.....	188
4.17.2 Dátový tok.....	188
4.17.3 Dátová štruktúra.....	188
4.18 Sprístupnenie nepriebehových meraní OOM (E-03_04).....	191
4.18.1 Procesná úroveň.....	191
4.18.2 Dátový tok.....	191
4.18.3 Dátová štruktúra.....	191
4.19 Zadanie údajov za výrobňu/generátor (E-03_05).....	194
4.19.1 Procesná úroveň.....	194
4.19.2 Dátový tok.....	195
4.19.3 Dátová štruktúra.....	195

4.20 Sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní/generátorov (E-03_06)	198
4.20.1 Procesná úroveň	198
4.20.2 Dátový tok	198
4.20.3 Dátová štruktúra	198
4.21 Zadanie údajov za výrobňu/generátor (E-03_08).....	202
4.21.1 Procesná úroveň	202
4.21.2 Dátový tok	202
4.21.3 Dátová štruktúra	203
4.22 Sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní/generátorov (E-03_09)	205
4.22.1 Procesná úroveň	205
4.22.2 Dátový tok	205
4.22.3 Dátová štruktúra	205
4.23 Stornovanie správy – nepriebehové merania OOM (E-03_07).....	209
4.23.1 Procesná úroveň	209
4.23.2 Dátový tok	209
4.23.3 Dátová štruktúra	210
4.24 Sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO (E-04_01)	211
4.24.1 Procesná úroveň	211
4.24.2 Dátový tok	211
4.24.3 Dátová štruktúra	211
4.25 Sprístupnenie podkladov pre výpočet strát sústavy (E-04_02).....	216
4.25.1 Procesná úroveň	216
4.25.2 Dátový tok	216
4.25.3 Dátová štruktúra	216
4.26 Sprístupnenie hodnôt TDO (E-05_03).....	220
4.26.1 Procesná úroveň	220
4.26.2 Dátový tok	220
4.26.3 Dátová štruktúra	220
4.27 Zmena dodávateľa a/alebo BS (E-06_01).....	223
4.27.1 Procesná úroveň	223
4.27.2 Dátový tok	223
4.27.3 Dátová štruktúra	223
4.28 Sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov (E-07_01).....	225
4.28.1 Procesná úroveň	225
4.28.2 Dátový tok	225
4.28.3 Dátová štruktúra	225
4.29 Sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov (E-07_02)	232
4.29.1 Procesná úroveň	232
4.29.2 Dátový tok	232
4.29.3 Dátová štruktúra	232
4.30 Sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov (E-07_03)	240
4.30.1 Procesná úroveň	240
4.30.2 Dátový tok	241
4.30.3 Dátová štruktúra	241
4.31 Sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov (E-07_04)	249
4.31.1 Procesná úroveň	249
4.31.2 Dátový tok	249

4.31.3	Dátová štruktúra.....	249
4.32	Sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania (E-07_05).....	255
4.32.1	Procesná úroveň.....	255
4.32.2	Dátový tok.....	255
4.32.3	Dátová štruktúra.....	255
4.33	Sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv (E-07_06)	260
4.33.1	Procesná úroveň.....	260
4.33.2	Dátový tok.....	260
4.33.3	Dátová štruktúra.....	260
4.34	Sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru (E-07_07)	265
4.34.1	Procesná úroveň	265
4.34.2	Dátový tok.....	265
4.34.3	Dátová štruktúra.....	265
4.35	Priradenie EIC odberateľa (E-08_01).....	269
4.35.1	Procesná úroveň.....	269
4.35.2	Dátový tok.....	269
4.35.3	Dátová štruktúra.....	269
5	ZOZNAM OBRÁZKOV	272
6	ZOZNAM TABULIEK.....	273
7	ZOZNAM PRÍLOH	276

História zmien

Dátum	Verzia	Opis	Autor
25.03. 2013	0.9	Spracovanie dokumentu (predfinálna verzia)	sféra, a.s.
16.05. 2013	1.0	Finalizácia dokumentu	sféra, a.s.
27.06.2013	1.1	<p>Doplnenie Echo služby (kapitola 3.1.4). Zosúladenie úrovne segmentu NAD v UTILMD.</p> <p>Zosúladenie hodnoty konštanty atribútu CHARACTERISTIC_ID v segmente IDE-CCI v UTILMD.</p> <p>Rozšírenie správy 781 o nahlasovanie predpokladanej ročnej spotreby (E-03_03).</p> <p>Rozšírenie vstupných parametrov pre sprístupnenie údajov OOM (E-01_02) a rozšírenie správy UTILMD (platnosť od 1.8.2013).</p> <p>Nepovinná položka Typ zmluvy v závislosti od charakteru OOM (E-01_01, E-01_02).</p>	sféra, a.s.
01.07.2013	1.2	Presunutie elementu RFF pod segment ERC v správe APERAK.	sféra, a.s.
15.09.2013	2.0	Doplnenie externých rozhraní pre centrálnu fakturáciu.	sféra, a.s.
23.09.2013	2.1	Aktualizácia externých rozhraní pre centrálnu fakturáciu.	sféra, a.s.
23.10.2013	2.2	Doplnenie správ pre fakturačné podklady predpokladanej spotreby (INVOIC 761). Úprava obálky pre množinu čiastkových správ (INVOICOKTE). Korekcie v texte.	sféra, a.s.
29.11.2013	2.3	Zavedenie voliteľnosti zadávania profilového merania v rámci správy MSCONS 781 pre OOM s meraním typu A a B. Predpokladaná ročná spotreba v správe 733 – nepovinný atribút.	sféra, a.s.
14.01.2014	2.4	Doplnenie významu pre typ odpočtu v MSCONS 781 a 791: „5“ - hodnota z registra profilového meradla.	sféra, a.s.
28.2.2014	2.5	Doplnenie nových typov agregátov: AS15S – 15 min. agregát odberu pre straty v sústave, AM15S – 15 min. agregát dodávky pre straty v sústave, AS15MP – 15 min. agregát odberu pre priebehové merania v MDS, AM15MP – 15 min. agregát dodávky pre priebehové merania v MDS, AS15MN – 15 min. agregát odberu pre nepriebehové merania v MDS, AM15MN – 15 min. agregát dodávky pre nepriebehové merania v MDS,	sféra, a.s.

Dátum	Verzia	Opis	Autor
		<p>AS15MK – 15 min. agregát odberu pre kombinované merania v MDS,</p> <p>AM15MK – 15 min. agregát dodávky pre kombinované merania v MDS.</p> <p>Náhrada všeobecného otypovania periody merania za výrobňu/generátor konkrétnym typom periódy:</p> <p>ODA – Deň</p> <p>OMO – Mesiac</p> <p>OYR – Rok</p> <p>MBD – Mesiac po dňoch</p> <p>5YR – 5 rokov</p> <p>Oprava preklepov v texte a obrázkoch.</p>	
20.3.2014	2.6	<p>Náhrada všeobecného otypovania periody merania za výrobňu/generátor konkrétnym typom periódy [zmena nadobúda platnosť od 1.4.2014:</p> <p>ODA – Deň</p> <p>OMO – Mesiac</p> <p>OYR – Rok</p> <p>MBD – Mesiac po dňoch</p> <p>5YR – 5 rokov</p>	sféra, a.s.
1.5.2015	2.7	<p>Doplnenie príznaku pre fakturačné položky 761, 762 a 765, že sa jedná o položku, kde koncová spotreba sa nerovná odberu na danom OOM.</p> <p>Doplnenie opisu, ako v správe 765 určiť pôvodne fakturované množstvo z predchádzajúcej správy, ktorú správa 765 opravuje. Doplnenie filtrovacieho kritéria pri sumárnych opravných zostavách – možnosť vybrať nielen dátum vytvorenia, ale aj opravované fakturačné obdobie.</p> <p>Doplnenie nových dátových tokov pre sprístupnenie meraní nahlásených výrobcami.</p> <p>Doplnenie novej správy pre storno nahláseného nepriebehového merania.</p> <p>Doplnenie atribútov pre potreby zberu dát z IMS (Inteligentné meracie systémy). Zmena umiestnenia portálu a web služieb z dôvodu zmeny DNS na isom.okte.sk.</p>	sféra, a.s.
8.12.2015	2.8	<p>Doplnenie správ 761, 762 a 765 pre subjekty zúčtovania o informáciu, ktoré sú súčasťou správy 775, či daná správa tvorí podklad pre riadne vyúčtovanie alebo vyúčtovanie opráv.</p> <p>Pridanie dátových tokov E-07_05, E-07_06 a E-07_07 pre sprístupnenie podkladov faktúr za TPS a TSS pre subjekty zúčtovania.</p>	sféra, a.s.

Dátum	Verzia	Opis	Autor
19.2.2016	2.9	<p>Doplnenie MSCONS správy 795, ktorá sa používa pre sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní/generátorov o nasledovné atribúty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dátum uloženia merania v systéme OKTE • Verzia, pod ktorou bolo meranie uložené v systéme OKTE • EIC poskytovateľa údajov, ktorý zadal merania <p>Doplnenie UTILMD správy 702, ktorá sa používa na zadanie požiadavky o sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní/generátorov o možnosť špecifikovať primárny zdroj energie.</p> <p>Rozšírenie UTILMD správy 703, ktorá sa používa na sprístupnenie meraní údajov OOM o atribút Dátum ukončenia platnosti OOM.</p>	sféra, a.s.
18.10.2016	2.10	<p>Rozšírenie UTILMD správy 703, ktorá sa používa na sprístupnenie meraní údajov OOM o atribút informujúci o to, kedy sa na odbernom mieste ukončí aktuálna zmluva s dodávateľom (ak je táto informácia zaevídovaná v systéme).</p> <p>Doplnenie fakturačných položiek ISCF o nové typy tarif TPS (správy 761,762,765,771,775,773,774,776).</p>	sféra, a.s.
28.11.2017	2.11	<p>Rozšírenie INVOIC správ 761 a 765 o LIN element FTX s informáciou o dôvode vzniku fakturačnej položky (v prípade stornovania merania zo strany prevádzkovateľa sústavy).</p> <p>Doplnenie správ pre zrušenie operácií nad odbernými a odovzdávacími miestami.</p> <p>Rozšírenie INVOIC správ 761 a 765 o LIN element FTX s informáciou o tom, či fakturačná položka vznikla z merania výrobne s inštalovaným výkonom do 10 kW.</p>	sféra, a.s.
9.5.2018	2.12	<p>Definícia správy 719 pre prevádzkovateľov sústav s informáciou o dátume ukončenia vzťahu koncového odberateľa ku OOM.</p> <p>Pridanie dátového toku E-01_06.</p>	sféra, a.s.
31.10.2018	2.13	<p>Definícia 702, ktorá sa používa na zadanie požiadavky o sprístupnenie priebehových meraní výrobní/generátorov.</p> <p>Definícia správy 786, ktorá slúži na nahlásenie nameraných priebehových údajov za výrobne a generátory.</p> <p>Pridanie dátových tokov E-03_08 a E-03_09.</p>	sféra, a.s.

Dátum	Verzia	Opis	Autor
31.10.2019	2.14	Definícia 702, ktorá sa používa na zadanie požiadavky o sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát. Pridanie dátových tokov E-04_02.	sféra, a.s.
1.9.2020	2.15	Definícia správy 751, ktorá slúži pre dodávateľov na priradenie typu odberateľa ku OOM. Doplnenie informácie o priradenom type odberateľa do správy 703. Pridanie dátových tokov E-01_07.	sféra, a.s.
07.02.2022	2.16	Rozšírenie katalógu produktov v rámci dátových tokov E-07.	sféra, a.s.
23.9.2022	2.17	Doplnenie rozhrania pre pre priradenie EIC odberateľa a rozšírenie v dátového toku E-01_08.	sféra, a.s.
18.10.2022	2.18	Úpravy v hodnotách uvedených v kóde položky 884 (str.111,112,163, 172).	sféra, a.s.
1.2.2023	2.19	Úpravy v hodnotách uvedených v kóde položky 884 (str. 113,114). Rozšírenie katalógu produktov o TPS a TSS pre zraniteľných odberateľov v rámci dátových tokov E-07 (str.229,230,236,237,238,239,245,246,247,252,253,256,257,261,266).	sféra,a.s.
20.10.2023	2.20	Rozšírenie katalógu produktov o TPS a TSS pre odberateľov s individuálnymi sadzbami a pásmovú TSS v rámci dátových tokov E-07 (str.143,144,229,230,231,236,237,238,239,245,246,247,253,254, 257,263,268).	sféra,a.s.

1 ÚVOD

1.1 Charakteristika dokumentu

1.1.1 Účel dokumentu

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom účastníka trhu a informačným systémom operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.

1.1.2 Určenie dokumentu

Dokument je určený pre realizátorov systémov, ktorí pripravujú integráciu s informačným systémom operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF.

2 PREHLAD EXTERNÝCH ROZHRANÍ

Informačný systém operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF poskytuje automatizované rozhrania pre poskytovanie údajov pre odberné a odovzdávacie miesta, výrobne a generátory, ktoré poskytujú prevádzkovatelia sústav a výrobcovia a pre sprístupnenie týchto dát účastníkom trhu na báze webových služieb, ktoré budú využívať informačné systémy účastníkov trhu.

Tabuľka 1 Automatizované rozhrania pre výmenu dát v rámci procesov operátora meraní a centrálnej fakturácie

ID	Názov	Opis
E-01	Kmeňové údaje odbernych a odovzdávacích miest	Poskytuje prevádzkovateľom sústav automatizované rozhranie pre registráciu odbernych a odovzdávacích miest a aktualizáciu ich kmeňových údajov.
E-02	Prerušenie/obnovenie distribúcie/prenosu	Poskytuje prevádzkovateľom sústav automatizované rozhranie pre informovanie o prerušení alebo obnove distribúcie/prenosu na danom odbernom a odovzdávacom mieste.
E-03	Merané údaje pre odberné a odovzdávacie miesta, výrobne a generátory	Poskytuje prevádzkovateľom sústav a výrobcom automatizované rozhranie pre poskytovanie nameraných, resp. plánovaných údajov pre jednotlivé odberné odovzdávacie miesta výrobne a generátory.
E-04	Agregované údaje bilančných skupín	Poskytuje subjektom zúčtovania automatizované rozhranie pre získanie agregovaných hodnôt za ich bilančnú skupinu.
E-05	Typové diagramy odberu a dodávky	Poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre získanie normalizovaných a prepočítaných hodnôt typových diagramov odberu a dodávky.
E-06	Zmena dodávateľa a bilančnej skupiny	Poskytuje prevádzkovateľom sústav automatizované rozhranie pre informovanie o zmene dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny.
E-07	Fakturačné podklady	Poskytuje subjektom zúčtovania a dodávateľom automatizované rozhranie pre získanie fakturačných podkladov.
E-08	Kmeňové údaje odberateľov	Poskytuje dodávateľom a prevádzkovateľom sústav automatizované rozhranie pre registráciu dodávateľov a aktualizáciu ich kmeňových údajov.

3 ŠPECIFIKÁCIA KOMUNIKÁCIE

3.1 Webové služby

Informačný systém operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF pokrýva externé rozhrania nasledovnou množinou webových služieb/webových metód.


Tabuľka 2 Prehľad webových služieb systému XMtrade®/ISOM/ISCF

Názov webovej služby	Názov webovej metódy
SupplyAndDeliveryPoints	Create Get Update Terminate Cancel ChangeDistribution ChangeSupplierOrBalanceGroup CancelCreate CancelChangeSupplierOrBalanceGroup CancelTerminate CancelChangeDistribution ConsumerTerminate ChangeConsumerType
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints	Upload Download
MeasuredValuesOfProduction	Upload Download
Aggregates	Download DownloadLosses
StandardLoadProfiles	Download
Invoices	DownloadPreliminaryBilling DownloadSummaryBilling DownloadPreliminaryFixes DownloadSummaryFixes DownloadSummaryBillingProper DownloadSummaryBillingCorrection DownloadSummaryFixesSum
Consumer	GetEIC

3.1.1 Komunikačné scenáre

Synchrónna komunikácia


Synchrónnu komunikáciu webových služieb systému a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF je možné vo všeobecnosti znázorniť nasledovne:

**Obrázok 1** Princíp synchrónnej komunikácie

Synchrónne volanie webovej metódy požiadavku spracuje a vráti odpovedajúcu odpoveď.

Asynchronná komunikácia

Asynchronnú komunikáciu webových služieb systému a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF je možné vo všeobecnosti znázorniť nasledovne:

**Obrázok 2** Princíp asynchronnéj komunikácie

Pri asynchronnej komunikácii musí mať klient verejne dostupnú webovú službu na prijatie výsledkov spracovania.

3.1.2 SOAP Protokol

Štruktúra SOAP správ je implementovaná vo verzii SOAP 1.2 podľa odporučení konzorcia W3C (<http://www.w3.org/TR/soap12>) a využíva nasledovné rozšírenia:

- WS-Security (<http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wssv1.0>),
- WS-Addressing (<http://www.w3.org/Submission/2004/SUBM-ws-addressing-20040810>).

Pre skratenie zápisu jednotlivých SOAP správ sú použité nasledovné aliasy menných priestorov:

Tabuľka 3 Aliasy menných priestorov

Alias	Menný priestor
s	http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope

Alias	Menný priestor
o	http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd
a	http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing
u	http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd

Webové služby sú implementované v mennom priestore nasledovného tvaru:

<http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/NázovSlužby/Verzia>

SOAP správy webových služieb systému obsahujú dve význačné časti - hlavičku a telo, pričom všetky správy systému ISOM/ISCF sú kódované v UTF-8. Hlavička, okrem riadiacich dát protokolu, obsahuje údaje pre autentifikovanie a autorizovanie volajúceho systému (meno, heslo, prípadne digitálny podpis).

```
<s:Header>
  <!-- WS-Addressing -->
  <!-- WS-Security -->
</s:Header>
```

„WS-Security“ obsahuje bezpečnostné tokeny potrebné k autentifikácii zdrojového systému a ku kontrole integrity správy. Ide o tokeny elektronického podpisu a meno a heslo používateľa.

„WS-Addressing“ obsahuje údaje k zabezpečenému adresovaniu SOAP správy. Podrobnejšia štruktúra hlavičky sa nachádza v [príklade](#).

Telo správy obsahuje element triedy správy konkrétnej požiadavky. Štruktúru tela správ je možné zovšeobecniť nasledovne:

Požiadavka (request):

```
<s:Body>
  <NázovMetodyRequest xmlns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
  NázovSlužby/Verzia">
    <!-- dokument správy -->
  </NázovMetodyRequest>
</s:Body>
```

Odpoveď (response):

```
<s:Body>
  <NázovMetodyResponse xmlns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
  NázovSlužby/Verzia">
    <!-- dokument správy -->
  </NázovMetodyResponse>
</s:Body>
```

SOAP Fault

Element SOAP Fault slúži k všeobecnému prenosu chybových informácií, ktoré sú prenášané v rámci SOAP správy v elemente `<s:Fault>`, podľa špecifikácie SOAP 1.2 (<http://www.w3.org/TR/soap12-part1/#soapfault>). Ide zväčša o pokrytie systémových chýb a výnimiek počas komunikácie a pod. Avšak s výhodou je možné použiť definovanie vlastných typov Fault správ, pre podchytanie všeobecných aplikačných chýb.

3.1.3 Asynchrónna komunikácia

Pre potreby asynchrónnej komunikácie je potrebné implementovať verejne dostupné rozhranie na strane klienta (služby: StatusReponse a EventNotification).

3.1.4 StatusResponse

Túto službu bude volať systém XMtrade®/ISOM/ISCF, aby odoslał výsledok spracovania požiadavky, ktorá bola v asynchrónnom režime odoslaná na webovú službu systému XMtrade®/ISOM/ISCF.

Služba musí byť zabezpečená pomocou protokolu HTTPS. Služba musí byť zabezpečená aj voči neautorizovanému použitiu a to prenosom autentifikačných (username/password) údajov v rámci SOAP požiadavky.

Webová služba musí byť implementovaná na nasledovnom menom priestore:

<http://sfera.sk/xmtrade/isom/services>StatusResponse/2013/03>

Príklad SOAP správ

Hlavica:

```
<s:Header>
    <o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
                  xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <o:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-4">
            <o:Username> username </o:Username>
            <o:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-
profile-1.0#PasswordText"> password </o:Password>
            <u:Created>2013-24-03T10:22:17.951Z</u:Created>
        </o:UsernameToken>
    </o:Security>
</s:Header>
```

Požiadavka:

```
POST /StatusResponse/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
    <s:Header>
        <!-- Header -->
    </s:Header>
    <s:Body>
        <ns:UploadRequest
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/StatusResponse/2013/03">
            <ns:APERAK>
                <!-- obsah správy -->
            </ns:APERAK>
        </ns:UploadRequest>
    </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoved:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close
```

3.1.5 EventNotification

Pre potreby informovania o ukončení procesov v systéme XMtrade®/ISOM/ISCF je možné okrem sledovania služby ProcessResults implementovať verejne dostupnú webovú službu na strane klienta. Túto službu bude volať systém XMtrade®/ISOM/ISCF, aby odoskal informáciu o ukončení biznis procesu na strane systému XMtrade®/ISOM/ISCF.

Služba musí byť zabezpečená pomocou protokolu HTTPS. Služba musí byť zabezpečená aj voči neautorizovanému použitiu a to prenosom autentifikačných (username/password) údajov v rámci SOAP požiadavky.

Webová služba musí byť implementovaná na nasledovnom mennom priestore:

<http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/EventNotification/2013/09>

Príklad SOAP správ

Hlavička:

```
<s:Header>
    <o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
        xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <o:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-4">
            <o:Username> username </o:Username>
            <o>Password>
                Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-
profile-1.0#PasswordText"> password </o>Password>
                <u:Created>2013-24-03T10:22:17.951Z</u:Created>
            </o:UsernameToken>
        </o:Security>
    </s:Header>
```

Požiadavka:

```
POST /EventNotification/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
    <s:Header>
        <!-- Header -->
    </s:Header>
    <s:Body>
        <ns:UploadRequest
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/EventNotification/2013/09">
            <ns:UTILMD>
                <!-- obsah správy -->
            </ns:UTILMD>
        </ns:UploadRequest>
    </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoved:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close
```

3.1.6 Echo

Webová služba Echo slúži na otestovanie konektivity.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *Echo* – metóda vráti text zo vstupu

SOAP Echo

Metóda *Echo* služby *Echo* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 4 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Echo

EchoRequest	Opis
string	Lubovoľný text

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 5 Opis štruktúry odpovede - Metóda Echo

EchoResponse	Opis
string	Text zo vstupu

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Echo/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:EchoRequest xmlns:ns="http://sféra.sk/xmtrade/isom/services/Echo/2013/06">
      <ns:Text>
        Text
      </ns:Text>
    </ns:EchoRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:EchoResponse xmlns:ns="http://sféra.sk/xmtrade/isom/services/Echo/2013/06">
      <ns:Text>
        Text
      </ns:Text>
    </ns:EchoResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.7 SupplyAndDeliveryPoints

Webová služba SupplyAndDeliveryPoints poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre správu údajov odberných a odovzdávacích miest.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *Create* - registrácia nového OOM,
- *Get* - sprístupnenie údajov OOM,
- *Update* - modifikácia údajov OOM,
- *ChangeSupplierOrBalanceGroup* – zmena dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny,
- *Terminate* - zaniknutie OOM,
- *Cancel* - stornovanie správy – údaje OOM,
- *CancelCreate* – stornovanie správy - registrácia nového OOM,,
- *CancelChangeSupplierOrBalanceGroup* – stornovanie správy – zmena dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny,
- *CancelTerminate* – stornovanie správy – zaniknutie OOM,
- *CancelChangeDistribution* – stornovanie správy – prerušenie/obnovenie distribúcie,
- *ChangeDistribution* - prerušenie/obnovenie distribúcie/prenosu do OOM,
- *ConsumerTerminate* – ukončenie priradenia odberateľa ku OOM,
- *ChangeConsumerType* – priradenie odberateľa

ChangeSupplierOrBalanceGroup - zmena dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny. SOAP Create

Metóda *Create* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 6 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Create

CreateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 733 (pozri opis dátového toku E-01_01).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 7 Opis štruktúry odpovede - Metóda Create

CreateResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CreateRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
        <ns:UTILMD>
          <!-- obsah správy -->
        </ns:UTILMD>
      </ns:CreateRequest>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CreateResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
        <ns:APERAK>
          <!-- obsah správy -->
        </ns:APERAK>
      </ns:CreateResponse>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```

SOAP Get

Metóda Get služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 8 Opis štruktúry požiadavky – Metóda Get

GetRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-01_02).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 9 Opis štruktúry odpovede - Metóda Get

GetResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 703 (pozri opis dátového toku E-01_02).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:GetRequest>
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:GetRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:GetResponse>
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:GetResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Update

Metóda *Update* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky**Tabuľka 10** Opis štruktúry požiadavky - Metóda Update

UpdateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 720 (pozri opis dátového toku E-01_03).

Opis štruktúry odpovede**Tabuľka 11** Opis štruktúry odpovede - Metóda Update

UpdateResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:UpdateRequest>
      <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:UpdateRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:UpdateResponse>
      <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: UpdateResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Terminate

Metóda *Terminate* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 12 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Terminate

TerminateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 713 a 716 (pozri opis dátového toku E-01_04).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 13 Opis štruktúry odpovede - Metóda Terminate

TerminateResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:TerminateRequest
      <!-- obsah správy -->
    </ns:UTILMD>
    </ns:TerminateRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:TerminateResponse
      <!-- obsah správy -->
    </ns:APERAK>
    </ns:TerminateResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Cancel

Metóda *Cancel* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky**Tabuľka 14** Opis štruktúry požiadavky - Metóda Cancel

CancelRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 798 (pozri opis dátového toku E-01_05).

Opis štruktúry odpovede**Tabuľka 15** Opis štruktúry odpovede - Metóda Cancel

CancelResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CancelRequest
      <!-- obsah správy -->
    </ns:CancelRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CancelResponse
      <!-- obsah správy -->
    </ns:CancelResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Cancel/Create

Metóda *Cancel/Create* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 16 Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelCreate

CancelCreateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 798 (pozri opis dátového toku E-01_05).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 17 Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelCreate

CancelCreateResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CancelCreateRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:CancelCreateRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CancelCreateResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:CancelCreateResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP CancelChangeSupplierOrBalanceGroup

Metóda *CancelChangeSupplierOrBalanceGroup* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 18 Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelChangeSupplierOrBalanceGroup

CancelChangeSupplierOrBalance Group Request	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 798 (pozri opis dátového toku E-01_05).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 19 Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelChangeSupplierOrBalanceGroup

CancelChangeSupplierOrBalance Group Response	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: CancelChangeSupplierOrBalanceGroupRequest
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: CancelChangeSupplierOrBalanceGroupRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: CancelChangeSupplierOrBalanceGroupResponse
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: CancelChangeSupplierOrBalanceGroupResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP CancelTerminate

Metóda *CancelTerminate* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 20 Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelTerminate

CancelTerminate Request	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 798 (pozri opis dátového toku E-01_05).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 21 Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelTerminate

CancelTerminate Response	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: CancelTerminateRequest
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: CancelTerminateRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: CancelTerminateResponse
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: CancelTerminateResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP CancelChangeDistribution

Metóda *CancelChangeDistribution* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 22 Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelChangeDistribution

CancelChangeDistribution Request	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 798 (pozri opis dátového toku E-01_05).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 23 Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelChangeDistribution

CancelChangeDistribution Response	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: CancelChangeDistributionRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: CancelChangeDistributionRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: CancelChangeDistributionResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: CancelChangeDistributionResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP ChangeDistribution

Metóda *ChangeDistribution* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 24 Opis štruktúry požiadavky - Metóda ChangeDistribution

ChangeDistributionRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 742 a 746 (pozri opis dátového toku E-02_01 , E-02_02).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 25 Opis štruktúry odpovede - Metóda ChangeDistribution

ChangeDistributionResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ChangeDistributionRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:ChangeDistributionRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ChangeDistributionResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:ChangeDistributionResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP ChangeSupplierOrBalanceGroup

Metóda *ChangeSupplierOrBalanceGroup* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 26 Opis štruktúry požiadavky - Metóda ChangeSupplierOrBalanceGroup

ChangeSupplierOrBalanceGroupRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 734, 773 a 784 (pozri opis dátového toku E-06_01).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 27 Opis štruktúry odpovede - Metóda ChangeSupplierOrBalanceGroup

ChangeSupplierOrBalanceGroupResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ChangeSupplierOrBalanceGroupRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:ChangeSupplierOrBalanceGroupRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ChangeSupplierOrBalanceGroupResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:ChangeSupplierOrBalanceGroupResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP ConsumerTerminate

Metóda ConsumerTerminate služby SupplyAndDeliveryPoints pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 28 Opis štruktúry požiadavky - Metóda ConsumerTerminate

ConsumerTerminateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 719 (pozri opis dátového toku Ukončenie).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 29 Opis štruktúry odpovede - Metóda ConsumerTerminate

ConsumerTerminateResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ConsumerTerminateRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:TerminateRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ConsumerTerminateResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:TerminateResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

ChangeConsumerType – zmena odberateľa

Metóda *ChangeConsumerType* služby *SupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 30 Opis štruktúry požiadavky - Metóda ChangeConsumerType

CreateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 751 (pozri opis dátového toku E-01_07).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 31 Opis štruktúry odpovede - Metóda ChangeConsumerType

CreateResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /SupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ChangeConsumerTypeRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:ChangeConsumerTypeRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:ChangeConsumerResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/SupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:ChangeConsumerResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.8 MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints

Webová služba MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre správu nameraných hodnôt odberných a odovzdávacích miest.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *Upload* - zadanie nameraných údajov,
- *Download* - získanie nameraných údajov,
- *Cancel* - stornovanie správy – merania OOM.

SOAP Upload

Metóda *Upload* služby MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 32 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Upload

UploadRequest	Opis
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 789 a 781 (pozri opis dátového toku E-03_01 , E-03_03).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 33 Opis štruktúry odpovede - Metóda Upload

UploadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:UploadRequest xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:MSCONS>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:MSCONS>
    </ns:UploadRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:UploadResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:UploadResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Download

Metóda *Download* služby *MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky**Tabuľka 34** Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download

DownloadRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-03_02 , E-03_04).

Opis štruktúry odpovede**Tabuľka 35** Opis štruktúry odpovede - Metóda Download

DownloadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 791 (pozri opis dátového toku E-03_02 , E-03_04).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadRequest xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:MSCONS>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:MSCONS>
    </ns:DownloadResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Cancel

Metóda *Cancel* služby *MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 36 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Cancel

CancelRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 797 (pozri opis dátového toku E-03_07).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 37 Opis štruktúry odpovede - Metóda Cancel

CancelResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CancelRequest xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:CancelRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:CancelResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:CancelResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.9 MeasuredValuesOfProduction

Webová služba MeasuredValuesOfProduction poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre správu nameraných hodnôt výrobní.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *Upload* - zadanie nameraných údajov,
- *Download* - získanie nameraných údajov.

SOAP Upload

Metóda *Upload* služby *MeasuredValuesOfProduction* pracuje v synchrónnom alebo asynchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 38 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Upload

UploadRequest	Opis
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ je 785 a 786 (pozri opis dátového toku E-03_05 a E-03_08).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 39 Opis štruktúry odpovede - Metóda Upload

UploadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /MeasuredValuesOfProduction/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:UploadRequest xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfProduction/2013/03">
      <ns:MSCONS>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:MSCONS>
    </ns:UploadRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:UploadResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/MeasuredValuesOfProduction/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns:UploadResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP Download

Metóda *Download* služby *MeasuredValuesOfProduction* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 40 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download

DownloadRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-03_06 , E-03_09).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 41 Opis štruktúry odpovede - Metóda Download

DownloadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ je 795 a 796 (pozri opis dátového toku E-03_06 , E-03_09).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadRequest xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/2013/03">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:MSCONS>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:MSCONS>
    </ns:DownloadResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.10 Aggregates

Webová služba Aggregates poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre získanie agregovaných údajov.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *Download* – získanie agregovaných údajov
- *DownloadLosses* – získanie agregovaných údajov strát

SOAP Download

Metóda *Download* služby Aggregates pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 42 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download

DownloadRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-04_01).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 43 Opis štruktúry odpovede - Metóda Download

DownloadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 793 (pozri opis dátového toku E-04_01).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Aggregates/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...

Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadRequest
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadResponse
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:MSCONS>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:MSCONS>
    </ns:DownloadResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadLosses

Metóda *DownloadLosses* služby *Aggregates* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky**Tabuľka 44** Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadLosses

DownloadRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-04_02).

Opis štruktúry odpovede**Tabuľka 45** Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadLosses

DownloadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 794 (pozri opis dátového toku E-04_02).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Aggregates/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...

Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadLossesRequest
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: DownloadLossesRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadLosses
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:MSCONS>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:MSCONS>
    </ns: DownloadLosses>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.11 StandardLoadProfiles

Webová služba StandardLoadProfiles poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre získanie typových diagramov.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *Download* – získanie typových diagramov

SOAP Download

Metóda *Download* služby *StandardLoadProfiles* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 46 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download

DownloadRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie, kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-05_03).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 47 Opis štruktúry odpovede - Metóda Download

DownloadResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
MSCONS	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 792 (pozri opis dátového toku E-05_03).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /StandardLoadProfiles/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadRequest xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/
StandardLoadProfiles/2013/03">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/StandardLoadProfiles/2013/03">
        <ns:APERAK>
          <!-- obsah správy -->
        </ns:APERAK>
        <ns:MSCONS>
          <!-- obsah správy -->
        </ns:MSCONS>
      </ns:DownloadResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.12 Invoices

Webová služba Invoices poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre získavanie podkladov pre fakturáciu.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *DownloadPreliminaryBilling* – sprístupnenie fakturačných podkladov pre OOM,
- *DownloadSummaryBilling* - sprístupnenie fakturačných sumárov pre SZ,
- *DownloadPreliminaryFixes*- sprístupnenie opravných fakturačných podkladov pre OOM,
- *DownloadSummaryFixes* – sprístupnenie opravných fakturačných sumárov pre SZ,
- *DownloadSummaryBillingProper* – sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania pre SZ,
- *DownloadSummaryBillingCorrection* – sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv pre SZ,
- *DownloadSummaryFixesSum* – sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru pre SZ.

SOAP DownloadPreliminaryBilling

Metóda *DownloadPreliminaryBilling* služby *Invoices* pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 48 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadPreliminaryBilling

DownloadPreliminaryBillingRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_01).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 49 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadPreliminaryBilling

DownloadPreliminaryBillingResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 761 (pozri opis dátového toku E-07_01).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadPreliminaryBillingRequest>
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadPreliminaryBillingRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadPreliminaryBillingResponse>
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:INVOICOKTE>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:INVOICOKTE>
    </ns:DownloadPreliminaryBillingResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadSummaryBilling

Metóda DownloadSummaryBilling služby Invoices pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 50 Opis štruktúry požiadavky – Metóda DownloadSummaryBilling

DownloadSummaryBillingRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_02).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 51 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryBilling

DownloadSummaryBillingResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 771, 765, 762, 761 (pozri opis dátového toku E-07_02).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadSummaryBillingRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadSummaryBillingRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadSummaryBillingResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:INVOICOKTE>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:INVOICOKTE>
    </ns:DownloadSummaryBillingResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadPreliminaryFixes

Metóda DownloadPreliminaryFixes služby Invoices pracuje v synchronnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 52 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadPreliminaryFixes

DownloadPreliminaryFixesRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_03).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 53 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadPreliminaryFixes

DownloadPreliminaryFixesResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 765 (pozri opis dátového toku E-07_03).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadPreliminaryFixesRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadPreliminaryFixesRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadPreliminaryFixesResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
      <ns:INVOICOKTE>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:INVOICOKTE>
    </ns:DownloadPreliminaryFixesResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadSummaryFixes

Metóda DownloadSummaryFixes služby Invoices pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 54 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryFixes

DownloadSummaryFixesRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_04).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 55 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryFixes

DownloadSummaryFixesResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 775, 765 (pozri opis dátového toku E-07_04).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadSummaryFixesRequest
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:DownloadSummaryFixesRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:DownloadSummaryFixesResponse
      xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
        <ns:INVOICOKTE>
          <!-- obsah správy -->
        </ns:INVOICOKTE>
        <ns:APERAK>
          <!-- obsah správy -->
        </ns:APERAK>
      </ns:DownloadSummaryFixesResponse>
    </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadSummaryBillingProper

Metóda DownloadSummaryBillingProper služby Invoices pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 56 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryBillingProper

DownloadSummaryBillingProperRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_05).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 57 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryBillingProper

DownloadSummaryBillingProperResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 773 (pozri opis dátového toku E-07_05).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadSummaryBillingProperRequest
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: DownloadSummaryBillingProperRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadSummaryBillingProperResponse
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:INVOICOKTE>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:INVOICOKTE>
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: DownloadSummaryBillingProperResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadSummaryBillingCorrection

Metóda DownloadSummaryBillingCorrection služby Invoices pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 58 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryBillingCorrection

DownloadSummaryBillingCorrectionRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_06).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 59 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryBillingCorrection

DownloadSummaryBillingCorrectionResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 774 (pozri opis dátového toku E-07_06).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadSummaryBillingCorrectionRequest
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: DownloadSummaryBillingCorrectionRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadSummaryBillingCorrectionResponse
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:INVOICOKTE>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:INVOICOKTE>
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: DownloadSummaryBillingCorrectionResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

SOAP DownloadSummaryFixesSum

Metóda DownloadSummaryFixesSum služby Invoices pracuje v synchrónnom režime.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 60 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryFixesSum

DownloadSummaryFixesSumRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-07_07).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 61 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryFixesSum

DownloadSummaryFixesSumResponse	Opis
APERAK	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 799.
INVOICOKTE	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správ INVOIC je 776 (pozri opis dátového toku E-07_07).

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Invoices/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadSummaryFixesSumRequest
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns: DownloadSummaryFixesSumRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: DownloadSummaryFixesSumResponse
xmlns:ns="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/Invoices/2013/09">
      <ns:INVOICOKTE>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:INVOICOKTE>
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: DownloadSummaryFixesSumResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.13 Consumers

Webová služba Consumers poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie pre správu údajov odberateľov.

Služba implementuje nasledovné metódy:

- *GetEIC* – priradenie EIC odberateľa.

GetEIC - priradenie EIC odberateľa.

Metóda *GetEIC* služby *Consumers* pracuje v synchrónnom.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 62 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Create

CreateRequest	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 702 (pozri opis dátového toku E-08_01).

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 63 Opis štruktúry odpovede - Metóda Create

CreateResponse	Opis
UTILMD	Štruktúra správy podľa špecifikácie , kód správy je 752.

Príklad SOAP správ

Požiadavka:

```
POST /Consumers/Service.svc HTTP/1.1
Content-Type:application/soap+xml; charset=utf-8
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns:GetEICRequest>
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
    </ns:GetEICRequest>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: ...
Connection: Close

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <!-- WS-Addressing -->
    <!-- WS-Security -->
  </s:Header>
  <s:Body u:Id="_1">
    <ns: GetEICResponse>
      <ns:UTILMD>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:UTILMD>
      <ns:APERAK>
        <!-- obsah správy -->
      </ns:APERAK>
    </ns: GetEICResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.1.14 ProcessResults

Webová služba ProcessResults poskytuje účastníkom trhu informáciu o dokončení spracovania vybraných procesov systému XMtrade®/ISOM/ISCF.

Volanie webovej služby nie je zabezpečené autentifikáciou. Komunikácia je šifrovaná pomocou protokolu https.

Odpoveď služby vyhovuje štandardu ATOM (RFC 4287), preto je možné službu volať aj pomocou RSS čítačiek.

Opis štruktúry požiadavky

Tabuľka 64 Opis štruktúry požiadavky a jej parametrov

HTTP požiadavka	Opis
URL	Volanie pomocou metódy GET http protokolu.

Parametre požiadavky	Opis
Tradeday	Dátum spustenia procesov. Nepovinné.
Processid	Identifikátor procesu. Nepovinné. 791 - Potvrdenie výsledkov denného ZO 799 - Potvrdenie výsledkov ZO - dekádne vyhodnotenie 808 - Potvrdenie výsledkov ZO - predbežné mesačné vyhodnotenie 809 - Potvrdenie výsledkov ZO - mesačné vyhodnotenie 810 - Potvrdenie výsledkov ZO - konečné vyhodnotenie 806 - Potvrdenie výsledkov KS - mesačné generovanie sumárnych zostáv 807 - Potvrdenie výsledkov KS - mesačné generovanie sumárnych opravných zostáv

Opis štruktúry odpovede

Tabuľka 65 Opis štruktúry odpovede

HTTP odpoveď	Opis
ATOM	Štandard ATOM rozšírený o vlastné elementy na popis procesu.

Opis procesov vyhodnotenia údajov

791 – Potvrdenie výsledkov denného ZO:

Publikácia denného vyhodnotenia odchýlok na základe skutočných a náhradných meraní typu A, náhradných meraní typu B a podľa meraní typu C vypočítaných z TDO. Agregáty sú za každý deň, v 15 min. rozlíšení, rozčlenené podľa typu merania a BS, vykonáva sa denne za predchádzajúci deň do 10:30.

799 – Potvrdenie výsledkov ZO – dekádne vyhodnotenie:

Publikácia dekádneho vyhodnotenia odchýlok na základe meraní typu A, B a C. Agregáty sú za 1. alebo 2. dekádu mesiaca, v 15. min. rozlíšení, rozčlenené podľa typu merania a BS, vykonáva sa v druhý pracovný deň po ukončení prvej a druhej dekády.

808 – Potvrdenie výsledkov ZO – predbežné mesačné vyhodnotenie:

Publikácia predbežného mesačného vyhodnotenia odchýlok na základe meraní typu A, B a C po jednotlivých dňoch v 15. min. rozlíšení, rozčlenené podľa typu merania a BS, vykoná každý mesiac do šiesteho kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac.

809 – Potvrdenie výsledkov ZO – mesačné vyhodnotenie:

Publikácia mesačného vyhodnotenia odchýlok na základe meraní typu A, B a C po jednotlivých dňoch v 15. min. rozlíšení, rozčlenené podľa typu merania a BS, vykoná každý mesiac do dvanásťteho kalendárneho dňa za predchádzajúci mesiac.

810 – Potvrdenie výsledkov ZO – konečné vyhodnotenie:

Publikácia konečného vyhodnotenia odchýlok na základe meraní typu A, B a C po jednotlivých dňoch v 15. min. rozlíšení, rozčlenené podľa typu merania a BS, vykoná sa do 2 mesiacov po jeho skončení mesiace, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlky.

806 – Potvrdenie výsledkov KS – mesačné generovanie sumárnych zostáv:

Publikácia mesačných zostáv koncovej spotreby, generujú sa pre všetky OOM vstupujúce do fakturačných podkladov, do 6. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.

807 – Potvrdenie výsledkov KS – mesačné generovanie sumárnych opravných zostáv:

Generujú sa pre všetky OOM vstupujúce do fakturačných podkladov na základe priebežných opravných zostáv, ktoré ešte neboli zaradené do žiadnej mesačnej opravnej zostavy, generujú sa v 8. pracovný deň 3. mesiaca nasledujúceho po mesiaci M.

Príklad HTTP správ

Požiadavka:

```
GET /interfaces/ProcessResults/Feed.svc/?Tradeday=2018-01-02&ProcesId=791 HTTP/1.1
Host: ...
Content-Length: ...
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive
```

Odpoveď:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/8.0
Date: Sat, 23 Mar 2013 12:47:59 GMT
Cache-Control: max-age=0
Content-Length: ...
Connection: Close

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title type="text">Výsledky procesov</title>
    <subtitle type="text">Výsledky procesov</subtitle>
    <id>urn:uuid:00000000-0000-0000-000000022821</id>
    <updated>2018-07-18T12:32:11+02:00</updated>
    <link rel="alternate" href="https://www.isom.okte.sk/">
    <link rel="self"
        href="https://www.isom.okte.sk/interfaces/ProcessResults/Feed.svc/">
        <entry a:processId="791" a:processingId="22821" a:tradeDayIntervalFrom="2018-01-01" a:tradeDayIntervalTo="2018-01-01"
            xmlns:a="http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/ProcessResults/2013/09">
            <id>urn:uuid:00000000-0000-0000-000000022821</id>
            <title type="text">Potvrdenie výsledkov denného ZO</title>
            <updated>2018-01-02T09:30:38+01:00</updated>
            <author>
                <name>OKTE</name>
                <uri>http://www.okte.sk</uri>
            </author>
            <link rel="alternate" href="https://www.isom.okte.sk/">
            <content type="text">Výsledok procesu: Úspech</content>
        </entry>
    </feed>
```

3.2 Zabezpečenie komunikácie

Webové služby sú dostupné výhradne cez zabezpečený protokol https, ktorý umožňuje šifrovanie prenášaných správ. Z toho dôvodu správy na úrovni SOAP protokolu už nie sú šifrované. Rozhrania webových služieb sú zabezpečené v súlade so štandardom WS-Security (WSS) verzie 1.0, na základe ktorého sú riešené nasledovné techniky zabezpečenia:

- *Elektronický podpis odosielaných SOAP požiadaviek a odpovedí,*
- *Prenos autentifikačných údajov v rámci SOAP požiadavky (username/password, certificate).*

3.2.1 Elektronický podpis

Podpora elektronického podpisu SOAP správ je zabezpečená v rámci implementácie štandardu WS-Security verzie 1.0

(http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss).

Podpis je uložený v rámci hlavičky SOAP správy, tzn. oddelene od tela správy prenášajúcej údaje. Štandard WSS implementuje podpis na základe štandardu xmldsig

(<http://www.w3.org/TR/xmldsig-core>).

Požadované sú podpísané nasledovné časti:

- telo správy (s:Body),
- token mena/hesla používateľa (o:UsernameToken),
- časová pečiatka (u:Timestamp),
- špecifikácia názvu metódy webovej služby (a:Action),
- špecifikácia odosielateľa (a:ReplyTo),
- identifikátor správy (a:MessageID),
- špecifikácia cieľovej adresy služby (a:To).

3.2.2 Príklad SOAP správy

Nasledujúci príklad demonštruje štruktúru správy pozostávajúcej z elementov samotnej SOAP správy (envelope), hlavičky (header), elementov hlavičky špecifikácie adresácie a zabezpečenia a tela správy.

Začiatok

```
<s:Envelope
    xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:a="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
    xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <s:Header>
```

WS-Addressing

```
<a:Action s:mustUnderstand="1" u:Id="id-17567474" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd">http://sfera.sk/xmtrade/isom/services/NazovSluzby/
2013/03/NazovSluzbyContract/NazovMetody</a:Action>
<a:ReplyTo s:mustUnderstand="1" u:Id="id-235207" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <a:Address>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</a:Address>
</a:ReplyTo>
<a:MessageID s:mustUnderstand="1" u:Id="id-11090325" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">b83ac27b-9a4f-40e3-a782-
96df2cbea73e</a:MessageID>
<a:To s:mustUnderstand="1" u:Id="id-27256294" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">AdresaSluzby</a:To>
```

WS-Security

```

<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
secext-1.0.xsd">
    <o:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-s-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" u:Id="CertId-17206535"
    xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"><!-- REMOVED --></o:BinarySecurityToken>
    <d:Signature Id="Signature-190585" xmlns:d="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#">
        <d:SignedInfo>
            <d:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            <d:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#rsa-sha1" />
            <d:Reference URI="#UsernameToken-13236543">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>lm0E+rpDJ8oSP8Fh+ZlqZRiMjc8=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
            <d:Reference URI="#Timestamp-2175170">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>02CsUF1As77a6I3+BkQZ22TogWI=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
            <d:Reference URI="#id-4652787">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>ktXRJojjcGSFrHaUKaLXUnH43XU=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
            <d:Reference URI="#id-17567474">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>lLOeuxRDI1GsIX+zvaWuFIhVzw=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
            <d:Reference URI="#id-11090325">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>ZsiidDzGRLHuyb8bKASKDo8ryoqc=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
            <d:Reference URI="#id-235207">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>9p44ZJinb/97IP1X0C7yFayRHpc=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
            <d:Reference URI="#id-27256294">
                <d:Transforms><d:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                    </d:Transforms>
                <d:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldig#sha1" />
                <d:DigestValue>BCxp9HRQ6cJAykEdliom9mU86vA=</d:DigestValue>
            </d:Reference>
        </d:SignedInfo>
        <d:SignatureValue><!-- REMOVED --></d:SignatureValue>
        <d:KeyInfo Id="KeyId-33119438">
            <o:SecurityTokenReference u:Id="STRId-28732159" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
                <o:Reference URI="#CertId-17206535" ValueType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
            </o:SecurityTokenReference>
        </d:KeyInfo>
    </d:Signature>
    <o:UsernameToken u:Id="UsernameToken-13236543" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <o:Username><!-- REMOVED --></o:Username>
        <o:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-
token-profile-1.0#PasswordText"><!-- REMOVED --></o:Password>
    </o:UsernameToken>
    <u:Timestamp u:Id="Timestamp-2175170" xmlns:u="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <u:Created>2009-07-01T09:24:06.011Z</u:Created>
        <u:Expires>2009-07-01T12:10:46.011Z</u:Expires>
    </u:Timestamp>
</o:Security>

```

Ukončenie hlavičky + telo + ukončenie správy

```
</s:Header>
<s:Body u:Id="id-4652787">
  <!-- telo poziadavky -->
</s:Body>
</s:Envelope>
```

3.2.3 Autentifikácia a autorizácia volania webovej služby

Webové služby sú zabezpečené voči neautorizovanému použitiu. Používateľ systému musí mať pridelené používateľské konto v systéme XMtrade®/ISOM/ISCF s klientskym certifikátom na podpisovanie a overenie identity. Používateľ musí mať pridelené práva na volanie relevantných webových služieb.

3.3 Opis webových služieb

Opis webových služieb informačného systému operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF je daný vo forme WSDL (<http://www.w3.org/TR/wsdl>) dokumentov na nasledovných adresách.

3.3.1 Produkčné prostredie

Tabuľka 66 Opis webových služieb XMtrade®/ISOM/ISCF - produkčné prostredie

Názov webovej služby	Adresa služby/WSDL dokumentu
SupplyAndDeliveryPoints	https://isom.okte.sk/interfaces/SupplyAndDeliveryPoints/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/SupplyAndDeliveryPoints/service.svc?wsdl
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints	https://isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/service.svc?wsdl
MeasuredValuesOfProduction	https://isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfProduction/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfProduction/service.svc?wsdl
Aggregates	https://isom.okte.sk/interfaces/Aggregates/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/Aggregates/service.svc?wsdl
StandardLoadProfiles	https://isom.okte.sk/interfaces/StandardLoadProfiles/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/StandardLoadProfiles/service.svc?wsdl
Invoices	https://isom.okte.sk/interfaces/Invoices/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/Invoices/service.svc?wsdl

Consumers	https://isom.okte.sk/interfaces/Consumer/service.svc https://isom.okte.sk/interfaces/Consumer/service.svc?wsdl
-----------	--

3.3.2 Testovacie prostredie

Tabuľka 67 Opis webových služieb XMtrade®/ISOM/ISCF - testovacie prostredie

Názov webovej služby	Adresa služby/WSDL dokumentu
SupplyAndDeliveryPoints	https://test-isom.okte.sk/interfaces/SupplyAndDeliveryPoints/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/SupplyAndDeliveryPoints/service.svc?wsdl
MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints	https://test-isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfSupplyAndDeliveryPoints/service.svc?wsdl
MeasuredValuesOfProduction	https://test-isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfProduction/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/MeasuredValuesOfProduction/service.svc?wsdl
Aggregates	https://test-isom.okte.sk/interfaces/Aggregates/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/Aggregates/service.svc?wsdl
StandardLoadProfiles	https://test-isom.okte.sk/interfaces/StandardLoadProfiles/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/StandardLoadProfiles/service.svc?wsdl
Invoices	https://test-isom.okte.sk/interfaces/Invoices/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/Invoices/service.svc?wsdl
Consumers	https://test-isom.okte.sk/interfaces/Consumer/service.svc https://test-isom.okte.sk/interfaces/Consumer/service.svc?wsdl

Adresy služieb testovacieho prostredia sú takmer zhodné s produkčným. Líšia sa len v názve domény adresy: test-isom.okte.sk namiesto isom.okte.sk.

4 ŠPECIFIKÁCIA DÁTOVÝCH ŠTRUKTÚR

Informačný systém operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF poskytuje rozhrania pre automatizovanú výmenu dát, v rámci ktorej sa používajú dátové štruktúry definované na báze formátov XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT:

- UTILMD (Utilities master data message),
- MSCONS (Metered services consumption report message),
- INVOIC (Invoice message),
- APERAK (Application error and acknowledgement message).

Pre identifikáciu entít sa využíva štandard ENTSO-E:

- EIC (Energy Identification Coding Scheme)

Tabuľka 68 Prehľad dátových tokov a štruktúr

Rozhranie	Proces	ID	Smer	Formát	Používateľ
Kmeňové údaje odberných a odovzdávacích miest (OOM)	Registrácia nového OOM	E-01_01	Vstup	UTILMD 733	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	
	Sprístupnenie údajov OOM	E-01_02	Vstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	UTILMD 703	
	Modifikácia údajov OOM	E-01_03	Vstup	UTILMD 720	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	
	Zaniknutie OOM	E-01_04	Vstup	UTILMD 713 / UTILMD 716	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	
	Stornovanie správy – údaje OOM	E-01_05	Vstup	UTILMD 798	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	
	Ukončenie priradenie odberateľa ku OOM	E-01_06	Vstup	UTILMD 719	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	

Rozhranie	Proces	ID	Smer	Formát	Používateľ
	Priadenie typu odberateľa	E-01_07	Vstup	UTILMD 751	Dodávateľ Subjekt zúčtovania
			Výstup	APERAK 799	
Prerušenie/obnovenie distribúcie/prenosu	Prerušenie distribúcie/prenosu do OOM	E-02_01	Vstup	UTILMD 742 / UTILMD 746	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	
	Obnovenie distribúcie/prenosu do OOM	E-02_02	Vstup	UTILMD 742	Prevádzkovateľ sústavy
Merané údaje pre odberné a odovzdávacie miesta, výrobne a generátory	Zadanie priebehových meraní OOM	E-03_01	Výstup	MSCONS 789 / MSCONS 781	
			Výstup	APERAK 799	
	Sprístupnenie priebehových meraní OOM	E-03_02	Vstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	MSCONS 791	
	Zadanie nepriebehových meraní OOM	E-03_03	Vstup	MSCONS 781	Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	APERAK 799	
	Sprístupnenie nepriebehových meraní OOM	E-03_04	Vstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ Prevádzkovateľ sústavy
			Výstup	MSCONS 791	
	Zadanie údajov za výrobňu/generátor	E-03_05	Vstup	MSCONS 785	Výrobca
			Výstup	APERAK 799	
	E-03_08	Vstup	MSCONS 786		

Rozhranie	Proces	ID	Smer	Formát	Používateľ
Agregované údaje bilančných skupín	Sprístupnenie údajov za výrobňu/generátor	E-03_06	Výstup	Aperak 799	
			Vstup	UTILMD 702	Prevádzkovateľ prenosovej sústavy
		E-03_09	Výstup	MSCONS 795	
			Vstup	UTILMD 702	Výrobca
	Stornovanie správy – nepriebehové merania OOM	E-03_07	Výstup	MSCONS 796	
			Vstup	UTILMD 797	Prevádzkovateľ sústavy
	Sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO	E-04_01	Výstup	APERAK 799	
			Vstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania
Typové diagramy odberu a dodávky	Sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát	E-04_02	Vstup	MSCONS 793	
			Výstup	UTILMD 702	Prevádzkovateľ sústavy
	Sprístupnenie hodnôt TDO	E-05_03	Vstup	MSCONS 794	
			Výstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ Prevádzkovateľ sústavy
Zmena dodávateľa a bilančnej skupiny	Zmena dodávateľa a/alebo BS	E-06_01	Vstup	MSCONS 792	
			Výstup	UTILMD 734 / UTILMD 773 / UTILMD 784	Prevádzkovateľ sústavy
Fakturačné podklady	Sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov	E-07_01	Vstup	APERAK 799	
			Výstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ
	Sprístupnenie súhrnných	E-07_02	Vstup	INVOIC 761	

Rozhranie	Proces	ID	Smer	Formát	Používateľ
	fakturačných podkladov		Výstup	INVOIC 771	Subjekt zúčtovania Dodávateľ
	Sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov	E-07_03	Vstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ
			Výstup	INVOIC 765	
	Sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov	E-07_04	Vstup	UTILMD 702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ
			Výstup	INVOIC 775	
Kmeňové údaje odberateľov	Priradenie EIC odberateľa	E-08_01	Vstup	UTILMD702	Subjekt zúčtovania Dodávateľ
			Výstup	UTILMD752	

4.1 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry UTILMD

Systém operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF používa dátovú štruktúru UTILMD pre správu kmeňových údajov odberných a odovzdávacích miest (E-01), informovanie o prerušení a obnove distribúcie/prenosu (E-02), pre informovanie o zmene dodávateľa a bilančnej skupiny (E-06) a správu kmeňových údajov odberateľa (E-08). Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Dátová štruktúra UTILMD sa skladá z týchto segmentov:

Tabuľka 69 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD

Segment UTILMD			Názov segmentu
I.	II.	III.	
UNH			Hlavička správy
BGM			Začiatok správy
DTM			Dátum a čas správy
RFF			Referencia na správu pre storno
RFF			Poradové číslo stránky
RFF			Celkový počet stránok
RFF			Referencia na správu pri stránkovaní
NAD			Odosielateľ
NAD			Príjemca
IDE	LOC		Identifikácia OOM
IDE	LOC		Identifikácia sústavy
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy
IDE	DTM		Dátum ukončenia platnosti zmluvy
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia
IDE	DTM		Dátum prerušenia/obnovy distribúcie/prenosu
IDE	DTM		Dátum ukončenia zmluvy s dodávateľom
IDE	PRC		Identifikácia procesu
IDE	FTX		Voľný text
IDE	AGR		Typ zmluvy
IDE	AGR		Príznak prerušenia/obnovenia distribúcie/prenosu
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov / Príznak notifikácie
IDE	CCI		Typ hodnôt typového diagramu odberu alebo dodávky
IDE	CCI	CAV	

Segment UTILMD			Názov segmentu
I.	II.	III.	
IDE	CCI		Typový diagram odberu alebo dodávky
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Napäťová úroveň
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Typ merania
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Kategória technických parametrov IMS
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Druh odberného a odovzdávacieho miesta
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Predpokladaná ročná spotreba
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Primárny zdroj energie
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Malý podnik
IDE	CCI	CAV	
IDE	CCI		Domácnosť
IDE	CCI	CAV	
IDE	NAD		Adresa koncového odberateľa
IDE	NAD	RFF	Identifikátor odberateľa
IDE	NAD	RFF	IČO odberateľa
IDE	NAD		Adresa odberného a odovzdávacieho miesta (PSČ)
IDE	NAD		Poskytovateľ údajov meraní
IDE	NAD		Dodávateľ/výkupca do/z OOM
IDE	NAD		Bilančná skupina
UNT			Pätička správy

UNH - hlavička správy

Sekcia hlavičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCE NUMBER	<identifikátor správy>	Jednoznačný identifikátor správy na strane odosielateľa. Môže byť použité sekvenčné číslenie, ktoré identifikuje jednotlivé správy v rámci jednej dátovej výmeny. Maximálne 14 znakov.	Povinné
IDENTIFIER	„UTILMD“	Konštanta	Povinné
VERSION NUMBER	„D“	Konštanta	Povinné
RELEASE NUMBER	„01C“	Konštanta	Povinné
CONTROL AGENCY	„UN“	Konštanta	Povinné
ASSOC CODE	„E4SK40“	Konštanta	Povinné
ACCESS REF	<identifikátor obchodného prípadu>	Jednoznačný identifikátor obchodného prípadu. Identifikátor sa používa pri referencovaní odpovedí na správu. Odporuča sa uviesť Číslo správy - REFERENCE NUMBER. Pri notifikačnej správe 709 sa uvádza identifikátor realizácie procesu, ktorý pripravuje dátá. Maximálne 35 znakov.	Povinné nekontrolované

BGM - začiatok správy

Sekcia začiatku správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NAME	<číslo typu správy>	Číslo typu správy.	Povinné
CODELISTAGENCY	„SKE“	Konštantá	Povinné
DOCUMENTNUMBER	<globálny identifikátor správy>	Jednoznačný ID správy v rámci globálnej komunikácie. Zabezpečí sa doplnením prefixu EIC odosielateľa pred identifikátorom správy. <EIC odosielateľa>.<UNH.REFERENC ENUMBER> Maximálne 35 znakov.	Povinné
DOCUMENTFUNC	„9“	Konštantá	Povinné
RESPONSETYPE	{„AB“, „NA“}	Konštantá = NA (nevýžaduje sa odpoved'). Konštantá = AB (vyžaduje sa odpoved'). ISOM/ISCF sa neriadia nastavením tejto hodnoty.	Povinné nekontrolované

DTM - dátum a čas správy

Sekcia dátumu a času správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„137“	Konštantá	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHm m>	Lokálny dátum a čas správy: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň • HH – hodina • mm – minúta 	Povinné
FORMAT	„203“	Konštantá	Povinné

RFF - referencia na správu pre storno

Sekcia referencie na správu pre storno obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„ACW“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<číslo správy na stornovanie>	Číslo DOCUMENTNUMBER zo zaslanej správy, ktorá sa má stornovať.	Povinné

RFF – poradové číslo stránky

Sekcia poradové číslo stránky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„ARO“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<poradové číslo stránky>	Poradové číslo stránky v rámci správy. Používa sa pri stránkovaných výstupoch.	Povinné

RFF – celkový počet stránok

Sekcia celkový počet stránok obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„UAR“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<celkový počet stránok>	Celkový počet stránok v rámci správy. Používa sa pri stránkovaných výstupoch.	Povinné

RFF - referencia na správu pri stránkovaní

Sekcia referencia na správu pri stránkovaní obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„AGO“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<referencia na správu>	Číslo DOCUMENTNUMBER zo zaslanej správy, ktorou bola zaslaná prvá žiadosť pre sprístupnenie údajov a ktorej výstupom bola stránkovaná správa.	Povinné

NAD - odosielateľ

Sekcia odosielateľa správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MS“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC odosielateľa>	Identifikátor odosielateľa správy. Uvedie sa EIC kategórie X odosielateľa správy. V prípade správy od OKTE sa uvádzajúce EIC OKTE: "24X-OT-SK-----V". Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD - príjemca

Sekcia príjemcu správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MR“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC príjemcu>	Identifikátor príjemcu správy. V prípade správy do OKTE sa uvádzajúce EIC OKTE: "24X-OT-SK-----V". Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

IDE - identifikácia objektu

Sekcia identifikácie objektu správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
OBJECT_TYPE	„24“	Konštanta	Povinné

IDE-LOC - identifikácia OOM

Sekcia identifikácie OOM obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„172“	Konštanta	Povinné
PLACE_ID	<EIC OOM>	EIC kategórie Z odberného a odovzdávacieho miesta. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

IDE-LOC - identifikácia sústavy

Sekcia identifikácie sústavy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„231“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
PLACE_ID	<EIC sústavy>	EIC kategórie Y sústavy, do ktorej je príslušné OOM pripojené, resp. ku ktorej sa vzťahujú príslušné údaje. Maximálne 16 znakov.	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-DTM - dátum začiatku platnosti zmluvy

Sekcia dátumu začiatku platnosti zmluvy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„92“	Konštanta	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUM	<RRRRMMDD>	<p>Lokálny dátum začiatku platnosti zmluvy:</p> <p>a) Pri správe č. 733 (Registrácia nového OOM) a správy č.703 (Sprístupnenie údajov OOM) sa uvádzá dátum začiatku platnosti OOM, resp. platnosti zmluvy.</p> <p>b) Pri správach č. 734, 773 a 784 (Zmena dodávateľa a/alebo BS) sa uvádzá dátum zmeny BS/dodávateľa.</p> <p>RRRR – rok MM – mesiac DD – deň</p> <p>c) Pri správe č. 702 (Žiadosť o sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov) sa uvádzá dátum začiatku fakturačného obdobia, ktoré opravujú súhrnné opravné fakturačné podklady. Dátum je vo formáte RRRRMMDDHHmm.</p>	Povinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

IDE-DTM - dátum ukončenia platnosti zmluvy

Sekcia dátumu ukončenia platnosti zmluvy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„93“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDD>	<p>Lokálny dátum ukončenia platnosti OOM.</p> <p>RRRR – rok MM – mesiac DD – deň</p>	Povinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

IDE-DTM - začiatok platnosti údajov

Sekcia dátumu začiatku platnosti údajov obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„157“	Konštanta	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUM	<RRRRMMDD>	<p>Lokálny dátum začiatku platnosti údajov.</p> <p>a) Pri správe č. 720 (Modifikácia údajov OOM) a 751 (Priradenie typu odberateľa) sa uvádzajú dátum začiatku platnosti údajov.</p> <p>b) Pri správach č. 797 a 798 (Stornovanie správy) sa myslí dátum účinnosti storna. ISOM v rámci tejto správy hodnotu ignoruje.</p> <p>c) Pri správe č. 702 (Žiadosť o sprístupnenie údajov OOM) sa myslí dátum platnosti, ku ktorému sa majú sprístupniť údaje OOM. Dátum je vo formáte RRRRMMDDHHmm.</p> <p>d) Pri správe č. 719 (Ukončenie vzťahu koncového odberateľa k OOM) sa myslí Dátum platnosti ukončenia vzťahu koncového odberateľa k OOM. Dátum je vo formáte RRRRMMDDHHmm.</p> <p>RRRR – rok MM – mesiac DD – deň</p>	Povinné/ Nepovinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

IDE-DTM - dátum a čas začiatku

Sekcia dátumu a času začiatku obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„194“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	<p>Začiatok časového radu.</p> <p>RRRR – rok MM – mesiac DD – deň HH – hodina = „00“ mm – minúta = „00“</p>	Povinné
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

IDE-DTM - dátum a čas ukončenia

Sekcia dátumu a času ukončenia obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„206“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	Ukončenie časového radu. RRRR – rok MM – mesiac DD – deň HH – hodina = „23“ mm – minúta = „59“	Povinné
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

IDE-DTM - dátum prerušenia/obnovy distribúcie/prenosu

Sekcia dátumu prerušenia/obnovy distribúcie/prenosu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„292“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDD>	Lokálny dátum a čas prerušenia / obnovenia distribúcie/prenosu. a) Pri správach č. 742 a 746 (Prerušenie distribúcie/prenosu do OOM) sa uvádza dátum prerušenia distribúcie/prenosu. Pri správe č. 742 len v prípade IDE.AGR.AGREE_TYPE=“A001“. b) Pri správe č. 742 (Obnovenie distribúcie/prenosu do OOM) sa uvádza dátum obnovenia distribúcie/prenosu. Pri správe č. 742 len v prípade IDE.AGR.AGREE_TYPE=“A002“. RRRR – rok MM – mesiac DD – deň	Povinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

IDE-DTM - dátum ukončenia zmluvy s dodávateľom

Sekcia dátumu ukončenia zmluvy s dodávateľom obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„294“	Konštanta	Nepovinné
DATUM	<RRRRMMDD>	Pri správach 703 - lokálny dátum ukončenia zmluvy s dodávateľom. Systém ho vypĺňa iba vtedy, ak je táto informácia dostupná v systéme. RRRR – rok MM – mesiac DD – deň	Nepovinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Nepovinné

IDE-PRC - identifikácia procesu

Sekcia identifikácie procesu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PROCESS_TYPE	MSG_DETAIL	Konštanta = MSG_DETAIL (nepovinné). MSG_DETAIL - ak sa položka uvedie, systém vráti detail správy; ak sa položka neuvedie, systém vráti len referencie požadovanej správy.	Nepovinné
CODELISTAGENCY	SKE	Konštanta	Nepovinné

IDE-FTX - voľný text

Sekcia voľného textu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
TEXT SUBJECT_Q UALIFIER	„AAI“	Konštanta	Nepovinné
FREE_TEXT_CODE	„3“	Konštanta	Nepovinné
CODELISTAGENCY	SKE	Konštanta	Nepovinné
FREE_TEXT_1	<text>	Doplňujúca informácia s dôvodom storna, ktorá sa nepoužije na procesné spracovanie. Maximálne 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_2	<text>	Doplňujúca informácia s dôvodom storna, ktorá sa nepoužije na procesné spracovanie. Maximálne 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_3	<text>	Doplňujúca informácia s dôvodom storna, ktorá sa nepoužije na procesné spracovanie. Maximálne 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_4	<text>	Doplňujúca informácia s dôvodom storna, ktorá sa nepoužije na procesné spracovanie. Maximálne 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_5	<text>	Doplňujúca informácia s dôvodom storna, ktorá sa nepoužije na procesné spracovanie. Maximálne 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_6	<text>	Doplňujúca informácia s dôvodom storna, ktorá sa nepoužije na procesné spracovanie. Maximálne 512 znakov.	Nepovinné

IDE-AGR - typ zmluvy

Sekcia typu zmluvy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGREE_TYPE_ID	„11“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
AGREE_TYPE_DESCRIPTION	{E01,E02}	Typ zmluvy: <ul style="list-style-type: none"> • E01 = zmluva s medzi prevádzkovateľom sústavy a používateľom OOM • E02 = zmluva s medzi prevádzkovateľom sústavy a dodávateľom do OOM 	Povinné/ Nepovinné
AGREE_TYPEGENCY	„260“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-AGR - príznak prerušenia/obnovenia distribúcie/prenosu

Sekcia príznaku prerušenia/obnovenia obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGREE_TYPE_ID	„SO“	Konštanta	Povinné
AGREE_TYPE_DESCRIPTION	“SOT”	Konštanta	Povinné
AGREE_TYPEGENCY	„260“	Konštanta	Povinné
AGREE_TYPE	{A001, A002}	Príznak typu prerušenie/obnova distribúcie/prenosu: <ul style="list-style-type: none"> • A001 = prerušenie distribúcie/prenosu • A002 = obnova distribúcie/prenosu 	Povinné

IDE-AGR – žiadosť o sprístupnenie údajov/Príznak notifikácie

Sekcia žiadosti o sprístupnenie údajov/Príznak notifikácie obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGREE_TYPE_ID	„OR“	Konštanta	Povinné
AGREE_TYPE_DESCRIPTION	“ORI”	Konštanta	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGREE_TYPE_AGE_NCY	„SKE“	Konštanta	Povinné
AGREE_TYPE	{E-01_02, E-03_02, E-03_04, E-03_06, E-03_09, E-04_01, E-05_03, E-07_01, E-07_02, E-07_03, E-07_04, E-08_01}	<ul style="list-style-type: none"> • Príznak dátového toku, ku ktorému sa žiadosť vzťahuje: E-01_02 = Sprístupnenie údajov OOM • E-03_02 = Sprístupnenie priebehových meraní OOM • E-03_04 = Sprístupnenie nepriebehových meraní OOM • E-03_06 = Sprístupnenie nepriebehových meraní výrobne/generátora • E-03_09 = Sprístupnenie priebehových meraní výrobne/generátora • E-04_01 = Sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO • E-04_02 = Sprístupnenie podkladov pre výpočet strát sústavy • E-05_03 = Sprístupnenie hodnôt TDO • E-07_01 = Sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov • E-07_02 = Sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov • E-07_03 = Sprístupnenie priebežných opravných podkladov • E-07_04 = Sprístupnenie súhrnných opravných podkladov • E-08_01 = Generovanie EIC odberateľa 	Povinné

IDE-CCI - typ hodnôt typového diagramu odberu alebo dodávky

Sekcia typu hodnôt typového diagramu odberu alebo dodávky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O03“	Konštanta	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

IDE-CCI-CAV - typ hodnôt typového diagramu odberu alebo dodávky

Sekcia typu hodnôt typového diagramu odberu alebo dodávky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	{1, 2, 3}	Typ hodnôt TDO: 1 - Normalizované hodnoty TDO 2 - Predikované prepočítané hodnoty TDO 3 - Prepočítané hodnoty TDO	Povinné
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

IDE-CCI - typový diagram odberu alebo dodávky

Sekcia typového diagramu odberu alebo dodávky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„E01“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„260“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV - typový diagram odberu alebo dodávky

Sekcia typového diagramu odberu alebo dodávky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_VALUE_CODED	{00,...,08,10,...,9999}	Číslo triedy TDO. Hodnoty 01 až 08 (okrem 07 - neexistuje) vo význame TDO01 až TDO08 pre štandardné TDO. Hodnoty 10 až 9999 vo význame TDO10 až TDO9999 pre voliteľne definované TDO. V prípade typu merania na OOM inom ako C je vyplnená hodnota 00.	Povinné/ Nepovinné
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI - napäťová úroveň

Sekcia napäťovej úrovne obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„E03“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„260“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV - napäťová úroveň

Sekcia napäťovej úrovne obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	{E04, E05, E06}	Napäťová hladina: <ul style="list-style-type: none"> • E04 = VVN • E05 = VN • E06 = NN 	Povinné/ Nepovinné
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI - typ merania

Sekcia typu merania obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„E08“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„260“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV - typ merania

Sekcia typu merania obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	{E13, E14, E16}	<p>Typ merania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E13 = profilové merania (A,B) • E14 = neprofilové merania (C, M, P) • E16 = nemeraný odber (N) <p>Hodnoty musia byť konzistentné s hodnotami v položke CHARAKTERISTIC_VALUE.</p>	Povinné/ Nepovinné
AGENCY	„260”	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CHARAKTERISTIC_VALUE	{A, B, C, N, V, O}	<p>Typ merania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • N = nemeraná hodnota • V = Hodnota stanovená výpočtom • O = Hodnota stanovená odhadom • M = nameraná hodnota pre merania výrobní/generátorov • P = plánovaná hodnota pre merania výrobní/generátorov <p>Hodnoty musia byť konzistentné s hodnotami v položke CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED.</p>	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI – kategória technických parametrov IMS

Sekcia kategórie technických parametrov IMS obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„E80“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV - kategória technických parametrov IMS

Sekcia kategórie technických parametrov IMS obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	{E81, E82, E83, E89}	Kategória: <ul style="list-style-type: none"> • E81 = základná funkcia IMS • E82 = pokročilá funkcia IMS • E83 = špeciálna funkcia IMS • E89 = bez IMS 	Povinné/ Nepovinné
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI - druh odberného a odovzdávacieho miesta

Sekcia druhu odberného a odovzdávacieho miesta obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„E12“	Konštanta	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

IDE-CCI-CAV - druh odberného a odovzdávacieho miesta

Sekcia druhu odberného a odovzdávacieho miesta obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	{E17, E18, E19}	Druh OOM: <ul style="list-style-type: none"> • E18 - Výroba • E17 - Spotreba • E19 - Výroba a Spotreba Hodnotu E19 je možné použiť len pre migráciu historických dát. Nové OOM musia mať hodnotu E18 alebo E17.	Povinné
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARAKTERISTIC_VALUE	{V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08}	Význam OOM: <ul style="list-style-type: none"> • V01 - štandardné OOM • V02 - hraničné OOM medzi DS a DS/PS • V03 - OOM na hranici PS • V04 - predpokladané straty v sústave • V05 - straty v sústave • V06 - vlastná spotreba • V07 - hraničné OOM ostrova • V08 - ostatná vlastná spotreba 	Povinné

IDE-CCI - predpokladaná ročná spotreba

Sekcia predpokladanej ročnej spotreby obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„31“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV - predpokladaná ročná spotreba

Sekcia predpokladanej ročnej spotreby obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CHARAKTERISTIC_VALUE	<hodnota v kWh>	V predpokladaná ročná spotreba OOM v kWh s presnosťou na 6 desatinných miest.	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI – verzia zúčtovania odchýlok

Sekcia verzie zúčtovania odchýlok obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O05“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV - verzia zúčtovania odchýlok

Sekcia verzie zúčtovania odchýlok alebo intervalu merania obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	<hodnota číselníka verzií zúčtovania odchýlok resp. intervalu merania>	Verzie zúčtovania odchýlok: <ul style="list-style-type: none"> • 01 - denné • 02 - dekádne • 03 - predbežné • 04 - mesačné • 05 – konečné Interval merania výrobní/generátorov: <ul style="list-style-type: none"> • 01 – denné merania • 04 – mesačné merania • 06 – ročné merania • 07 – 5 ročné merania 	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI – primárny zdroj energie

Sekcia primárny zdroj energie obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O01“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

IDE-CCI-CAV – primárny zdroj energie

Sekcia primárny zdroj energie obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGENCY	„SKE”	Konštanta	Nepovinné
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	< Kód primárneho zdroja >	<p>Palivá</p> <p>Pevné fosílné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „111“ - Čierne uhlie „112“ - Hnedé uhlie „113“ - Lignit okrem domáceho lignitu „114“ - Domáci lignit „119“ - Iné <p>Kvapalné fosílné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „121“ - Ťažký vykurovací olej „122“ - Lahký vykurovací olej „123“ - Motorová nafta „129“ - Iné ropné produkty <p>Plynné fosílné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „131“ - Zemný plyn „132“ - Propán bután „139“ - Iné plynné fosílné palivá <p>Obnoviteľné a sekundárne pevné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „141“ - Biomasa „142“ - Komunálny odpad „143“ - Kom. odpady s max. podielom biol. rozložiteľnej zložky odpadov do 55% „149“ - Iné obnoviteľné a sekundárne pevné palivá <p>Obnoviteľné a sekundárne kvapalné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „151“ - Kvapaliny získané z biomasy „152“ - Kvapaliny získané z komunálneho odpadu „159“ - Iné obnoviteľné a sekundárne kvapalné palivá <p>Obnoviteľné a sekundárne plynné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „161“ - Bioplyn „162“ - Skládkový plyn „163“ - Plyn z čističiek odpadových vôd „164“ - Banský plyn „165“ - Hutný plyn „166“ - Biometán „167“ - Bioplyn vyrobený anaerobnou fermentáciou „168“ - Plyn vyrobený termochem. splyňovaním biomasy „169“ - Iné <p>Iné formy energie:</p> <p>„210“ - Vodná energia</p> <p>„220“ - Geotermálna energia</p> <p>„230“ - Veterná energia</p> <p>Slnčná energia</p> <ul style="list-style-type: none"> „241“ - Solárna termálna energia „242“ - Fotovoltaika <p>„250“ - Jadrová energia</p> <p>„260“ - Aerotermálna energia</p> <p>„270“ - Hydrotermálna energia</p> <p>„260“ - Kinetická energia</p>	Nepovinné

IDE-CCI – Zraniteľný odberateľ mimo domácnosť

Sekcia Malý podnik obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„884“	Konštanta	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

IDE-CCI-CAV – Zraniteľný odberateľ mimo domácnosťi

Sekcia Malý podnik obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGENCY	„SKE”	Konštanta	Povinné

	<p>CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED</p>	<p>Uvedie sa hodnota z číselníka, ktorý je definovaný v technickej špecifikácii externých rozhraní:</p> <p>0 - Iný typ odberateľa, nespadajúci do 1 a 2,</p> <p>1 - Jedná sa o zraniteľného odberateľa s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh (identifikácia v systéme Odberateľ s ročným odberom elektriny najviac 30 000 kWh),</p> <p>2 - Jedná sa o zraniteľného odberateľa okrem zraniteľného odberateľa s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurateli (identifikácia v systéme Odberateľ s roč. odberom elektriny najviac 30 000 kWh – soc. zariadenie).</p> <p>Vyplňa iba dodávateľ pre OOM, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku daného OOM (platí aj pre dodávateľa, ktorý preniesol zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt).</p> <p>3 - OM patrí zraniteľnému odberateľovi okrem zraniteľného odberateľa s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30000 kWh, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu alebo na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu.</p> <p>4 - skupina koncových odberateľov elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.</p>	<p>Povinné</p>
--	-----------------------------------	--	----------------

IDE-CCI – Domácnosť

Sekcia Domácnosť obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„782“	Konštanta	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

IDE-CCI-CAV – Domácnosť

Sekcia primárny zdroj energie obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
AGENCY	„SKE”	Konštanta	Povinné
CHARAKTERISTIC_VALUE_CODED	< Kód kategórie odberateľa >	<p>Uvedie sa hodnota z číselníka, ktorý je definovaný v technickej špecifikácii externých rozhraní:</p> <p>D - Jedná sa o odberateľa kategórie domácnosť (Domácnosť), MD - Nejedná sa o odberateľa kategórie domácnosť (mimo domácnosť),</p> <p>Vypĺňa iba dodávateľ pre OOM, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku daného OOM (platí aj pre dodávateľa, ktorý prenesol zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt).</p>	Povinné

IDE-NAD - adresa a názov koncového odberateľa a odovzdávacieho miesta (PSČ)

Sekcia adresy odberného a odovzdávacieho miesta obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„IV“	Konštanta	Nepovinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Nepovinné
ZIPCODE	<PSČ>	PSČ odberného a odovzdávacieho miesta.	Nepovinné
PARTNERNAME1	<Názov organizácie>	Názov organizácie	Nepovinné
PARTNERNAME2	<Pokračovanie názvu organizácie>	Pokračovanie názvu organizácie	Nepovinné
STREET1	< Ulica>	Ulica	Nepovinné
STREET2	< Číslo domu>	Číslo domu	Nepovinné
STREET3	< Doplňkové číslo>	Doplňkové číslo	Nepovinné
STREET4	<Doplnok k adrese>	Doplnok k adrese	Nepovinné
CITY	<Mesto>	Mesto	Nepovinné
ZIPCODE	<PSČ>	PSČ.	Nepovinné
COUNTRY	<Krajina>	Krajina	Nepovinné

IDE-NAD RFF – identifikácia odberateľa

Sekcia identifikácie odberateľa obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„AUB“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<EIC>	EIC kód kategórie X účastníka trhu, ktorý je odberateľom u príslušného OOM pripojeného, resp. ku ktorej sa vzťahujú príslušné údaje. Maximálne 16 znakov.	Povinné

IDE-NAD RFF - referencia IČO

Sekcia referencia obsahuje identifikačné číslo odberateľa typu podnikateľ.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„ARO“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
REFERENCENUMBER	<IČO>	Identifikačné číslo odberateľa typu podnikateľ.	Povinné/ Nepovinné

IDE-NAD - adresa odberného a odovzdávacieho miesta (PSČ)

Sekcia adresy odberného a odovzdávacieho miesta obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„IT“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
ZIPCODE	<PSČ>	PSČ odberného a odovzdávacieho miesta.	Povinné/ Nepovinné

IDE-NAD - poskytovateľ údajov meraní

Sekcia poskytovateľa údajov meraní obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„DDE“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC poskytovateľa meraní>	Identifikátor poskytovateľa meraní pre dané OOM. Uvedie sa EIC kategórie X poskytovateľa meraní. Typicky ide o prevádzkovateľa sústavy. V prípade údajov výrobní/generátorov ide o výrobcu, za ktorého sa poskytujú údaje. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

IDE-NAD - dodávateľ/výkupca do/z OOM

Sekcia dodávateľa/výkupcu do/z OOM obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„DDQ“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC dodávateľa/výkupcu>	Identifikátor dodávateľa/výkupcu do/z OOM. Uvedie sa EIC kategórie X dodávateľa/výkupcu elektriny. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

IDE-NAD - bilančná skupina

Sekcia bilančnej skupiny obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„DDK“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC bilančnej skupiny>	Identifikátor bilančnej skupiny, do ktorej je OOM zaradené. Uvedie sa EIC kategórie Y bilančnej skupiny. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

UNT - pätička správy

Sekcia pätičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NUMSEG	<počet segmentov>	Kontrolný počet všetkých segmentov v správe.	Povinné
REFNUM	<identifikátor správy>	Kontrolné zopakovanie identifikátora správy.	Povinné

4.2 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry MSCONS

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM používa dátovú štruktúru MSCONS pre zber a sprístupňovanie nameraných údajov (E-03), sprístupňovanie agregovaných údajov (E-04) a sprístupňovanie hodnôt typových diagramov odberu a dodávky (E-05). Pre identifikáciu subjektov, odbernych a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Dátová štruktúra MSCONS sa skladá z týchto segmentov:

Tabuľka 70 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS

Segment MSCONS					Názov segmentu
I.	II.	III.	IV.	V.	
UNH					Hlavička správy
BGM					Začiatok správy
DTM					Dátum a čas správy
DTM					Dátum a čas uloženia merania v systéme OKTE
NAD					Odosielateľ
NAD					Príjemca
NAD					Nahlasovateľ merania
UNS					Kontrolná sekcia
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje
NAD	LOC				Identifikácia OOM / meracieho bodu
NAD	LOC				Identifikácia sústavy
NAD	LOC				Identifikácia BS
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôť
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôť
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu
NAD	LOC	LIN	CCI		Primárny zdroj energie
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Primárny zdroj energie
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôt
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt

Segment MSCONS					Názov segmentu
I.	II.	III.	IV.	V.	
NAD	LOC	LIN	CCI		Typ hodnôt TDO
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Typ hodnôt TDO
NAD	LOC	LIN	CCI		Trieda TDO
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Trieda TDO
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia zúčtovania odchýlok
CNT					Sumarizačné údaje
UNT					Pätička správy

UNH - hlavička správy

Sekcia hlavičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCENUMBER	< identifikátor správy >	Jednoznačný identifikátor správy na strane odosielateľa. Môže byť použité sekvenčné číslovanie, ktoré identifikuje jednotlivé správy v rámci jednej dátovej výmeny. Maximálne 14 znakov.	Povinné
IDENTIFIER	„MSCONS“	Konštanta	Povinné
VERSIONNUMBER	„D“	Konštanta	Povinné
RELEASENUMBER	„96A“	Konštanta	Povinné
CONTROLAGENCY	„UN“	Konštanta	Povinné
ASSOCCODE	„E4SK40“	Konštanta	Povinné
ACCESSREF	<identifikátor obchodného prípadu>	Jednoznačný identifikátor obchodného prípadu. Identifikátor sa používa pri referencovaní odpovedí na správu. Odporúča sa uviesť Číslo správy - REFERENCE NUMBER. Maximálne 35 znakov.	Povinné nekontrolované

BGM - začiatok správy

Sekcia začiatku správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NAME	<číslo typu správy>	Číslo typu správy.	Povinné
CODELISTAGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné
DOCUMENTNUMBER	<jednoznačné číslo správy>	Jednoznačný identifikátor správy na celom trhu. <EIC odosielateľa>.<UNH.REFERENC ENUMBER> Maximálne 35 znakov.	Povinné
DOCUMENTFUNC	„9“	Konštanta	Povinné
RESPONSETYPE	{„AB“, „NA“}	Konštanta = NA (nevýžaduje sa odpoved'). Konštanta = AB (vyžaduje sa odpoved'). ISOM sa neriadi nastavením tejto hodnoty.	Povinné nekontrolované

DTM - dátum a čas správy

Sekcia dátumu a času správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„137“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	Lokálny dátum a čas vystavenia správy: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň • HH – hodina • mm – minúta 	Povinné
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

DTM - dátum a čas uloženia merania v systéme OKTE

Sekcia dátumu a času uloženia merania v systéme OKTE obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„121“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	Lokálny dátum a čas, kedy bolo meranie uložené v systéme OKTE: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň • HH – hodina • mm – minúta 	Povinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

NAD - odosielateľ

Sekcia odosielateľa správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MS“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC odosielateľa>	Identifikátor odosielateľa správy. Uvedie sa EIC kategórie X odosielateľa správy. V prípade správy od OKTE sa uvádzajúce EIC OKTE: „24X-OT-SK-----V“. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD - príjemca

Sekcia príjemcu správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MR“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC príjemcu>	Identifikátor príjemcu správy. V prípade správy do OKTE sa uvádzajúce EIC OKTE: „24X-OT-SK-----V“. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD – nahlasovateľ merania

Sekcia nahlasovateľa merania obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„TF“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC poskyvovateľa údajov>	Identifikátor nahlasovateľa merania. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

UNS - kontrolná sekcia

Kontrolná sekcia správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
SECTION_ID	„D“	Konštanta	Povinné

NAD - subjekt zodpovedný za údaje

Sekcia subjektu zodpovedného za údaje obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„GN“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC subjektu>	Identifikátor subjektu, ktorý je zodpovedný za údaje, ktoré sú obsahom správy. Uvedie sa EIC kategórie X subjektu. Typicky sa jedná o odosielateľa správy. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC - identifikácia OOM /meracieho bodu

Sekcia identifikácie OOM/meracieho bodu (pre výrobne a generátory) obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„90“	Konštanta	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_ID	<EIC OOM>	EIC kategórie Z odberného a odovzdávacieho miesta alebo meracieho bodu (pre výrobne a generátory). Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC - identifikácia sústavy/výrobne

Sekcia identifikácie sústavy/výrobne obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„231“	Konštanta	Povinné / Nepovinné
PLACE_ID	<EIC sústavy>	EIC kategórie Y sústavy, resp. EIC kategórie W výrobne. Maximálne 16 znakov.	Povinné / Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné / Nepovinné

NAD-LOC - identifikácia BS

Sekcia identifikácie bilančnej sústavy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„237“	Konštanta	Povinné
PLACE_ID	<EIC BS>	EIC kategórie Y bilančnej skupiny. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN - meraný produkt

Sekcia meraného produktu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
LINE_ITEM_NUMBER	<poradové číslo>	Poradové číslo segmentu 0 ... n.	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ITEM_NUMBER	<kód produktu>	<p>Profilové dátá: PS15 - 15 min. profilové dátá pre odber PM15 - 15 min. profilové dátá pre dodávku</p> <p>Nepriebehové merania: CINNY_ODBER_24 - činný odber celkový CINNA_DODAV_24 - činná dodávka celková PRS - predpokladaná ročná spotreba</p> <p>Agregáty: AS15A – 15 min. aggregát činného odberu pre typ merania A, AS15B – 15 min. aggregát činného odberu pre typ merania B, AS15C – 15 min. aggregát činného odberu pre typ merania C, AM15A – 15 min. aggregát činnej dodávky pre typ merania A, AM15B – 15 min. aggregát činnej dodávky pre typ merania B, AM15C – 15 min. aggregát činnej dodávky pre typ merania C, AS15S – 15 min. aggregát odberu pre straty v sústave, AM15S – 15 min. aggregát dodávky pre straty v sústave, AS15MP – 15 min. aggregát odberu pre priebehové merania v MDS, AM15MP – 15 min. aggregát dodávky pre priebehové merania v MDS, AS15MN – 15 min. aggregát odberu pre nepriebehové merania v MDS, AM15MN – 15 min. aggregát dodávky pre nepriebehové merania v MDS, AS15MK – 15 min. aggregát odberu pre kombinované merania v MDS, AM15MK – 15 min. aggregát dodávky pre kombinované merania v MDS.</p> <p>Podklady pre výpočet strát: AS15AM – 15 min. aggregát činného odberu pre typ merania A vrátane MDS AS15BM – 15 min. aggregát činného odberu pre typ merania B vrátane MDS AS15CM – 15 min. aggregát činného odberu pre typ merania C vrátane MDS (nominácie) AS15R – 15 min. aggregát činného odberu PRDS AS15P – 15 min. aggregát činného odberu PPS (cezhraničný prenos)</p>	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
		<p>AS15V – 15 min. agregát činného odberu - vlastná spotreba AS15O – 15 min. agregát činného odberu - ostatná vlastná spotreba AM15M – 15 min. agregát činnej dodávky MDS AM15V – 15 min. agregát činnej dodávky výrobní AM15R – 15 min. agregát činnej dodávky PRDS AM15P – 15 min. agregát činnej dodávky PPS (cezhraničný prenos) AS15S – 15 min. agregát odberu pre straty v sústave AM15S – 15 min. agregát dodávky pre straty v sústave</p> <p>TDO: KN60 - normovaný koeficient v hodinovom rozlíšení</p> <p>Výkon: MAXIM_GENER_24 – maximálny dosiahnuteľný výkon</p>	
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-MEA - merná jednotka

Sekcia mernej jednotky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASUREMENT_APPLICATION	„AAZ“	Konštanta	Povinné
MEASUREMENT_UNIT_QUALIFIER	<kód mernej jednotky>	Merná jednotka. Uvádzajú sa očakávaná jednotka v závislosti od typu správy. „MWH“ - MWh „KWH“ - kWh „MAW“ - MW „KWT“ - kW „NUM“ - bezrozmerná veličina	Povinné
MEASURMENT_VALUE	„0“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-QTY - množstvo

Sekcia množstva obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
QUANTITY_QUALIFIER	{„136“, „94“, „67“, „99“, „265“}	<p>Určuje typ dát:</p> <p>„136“ - Množstvo za periódu (skutočné hodnoty) pre profilové a neprofilové dátu.</p> <p>„94“ - Množstvo za periódu (náhradné hodnoty) len pre profilové dátu.</p> <p>„67“ - Množstvo za periódu (plánované hodnoty) pre profilové a neprofilové dátu.</p> <p>„99“ - Množstvo za periódu (náhradné hodnoty stanovené OKTE) pre profilové a neprofilové dátu.</p> <p>„265“ - koeficient (platí pre TDO).</p>	Povinné
QUANTITY	<množstvo>	Hodnota množstva. Presnosť v závislosti od typu správy.	Povinné

NAD-LOC-LIN-DTM - dátum a čas začiatku intervalu

Sekcia dátumu a času začiatku intervalu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„158“	Konštantu (začiatok intervalu).	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	<p>Začiatok períody:</p> <p>RRRR – rok MM – mesiac DD – deň HH – hodina mm – minúta</p> <p>Priebehové dátá: Prvá períoda: 00:00-00:15 Druhá períoda: 00:15-00:30 ... Posledná períoda: 23:45-00:00 (nasledujúceho dňa).</p> <p>Prechodné dni: zopakuje, resp. sa vynechá príslušná hodina.</p> <p>Pre neprofilové dátá, pre ktoré sa začiatky períod uvádzajú v dňoch, sa ako hodina a minúta uvedie 00:00.</p>	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-DTM - dátum a čas konca intervalu

Sekcia dátumu a času konca intervalu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„159“	Konštanta (koniec intervalu).	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	<p>Koniec periódy:</p> <p>RRRR – rok MM – mesiac DD – deň HH – hodina mm – minúta</p> <p>Priebehové dátá: Prvá periód: 00:00-00:15 Druhá periód: 00:15-00:30 ... Posledná periód: 23:45-00:00 (nasledujúceho dňa)</p> <p>Prechodné dni: zopakuje, resp. sa vyniechá príslušná hodina.</p> <p>Pre neprofilové dátá, pre ktoré sa končí periód uvádzajú v dňoch, sa ako hodina a minúta uvedie 23:59.</p> <p>V prípadoch, kde ukončenie intervalu nemá význam, sa vzhľadom k povinnosti atribútu uvádza hodnota 999912312359.</p>	Povinné
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI - perióda hodnôt

Sekcia periódy hodnôt obsahuje hodnoty jednotlivých atribútorov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„Z03“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA - perióda hodnôt

Sekcia periody hodnôt obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASURMENT_APPLICATION	„SV“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_VALUE	<kód periódy>	Periódna hodnosť: „QHR“ – Štvrt'hodina „OHR“ – Hodina „OTH“ – Hodnota za obdobie Periódna sa určuje v závislosti od typu správy.	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI - druh merania

Sekcia druhu merania obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„Z05“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA - druh merania

Sekcia druhu merania obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASURMENT_APPLICATION	„SV“	Konštanta	Povinné / Nepovinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné / Nepovinné
MEASURMENT_VALUE	<kód odpočtu>	Typ odpočtu: „1“ - odpočet prevádzkovateľom sústavy „2“ - odpočet zákazníkom „3“ - odhad odpočtu „4“ - hodnota stanovená výrobcom „5“ - hodnota z registra profilového meradla	Povinné / Nepovinné

NAD-LOC-LIN-CCI - primárny zdroj energie

Sekcia primárneho zdroja obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O01“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA – primárny zdroj energie

Sekcia primárneho zdroja obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASURMENT_APPLICATION	„SV“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné
EASURMENT_VALUE	<kód primárneho zdroja>	<p>Palivá</p> <p>Pevné fosílné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „111“ - Čierne uhlie „112“ - Hnedé uhlie „113“ - Lignit okrem domáceho lignitu „114“ - Domáci lignit „119“ - Iné <p>Kvapalné fosílné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „121“ - Ťažký vykurovací olej „122“ - Ľahký vykurovací olej „123“ - Motorová nafta „129“ - Iné ropné produkty <p>Plynné fosílné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „131“ - Zemný plyn „132“ - Propán bután „139“ - Iné plynné fosílné palivá <p>Obnoviteľné a sekundárne pevné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „141“ - Biomasa „142“ - Komunálny odpad „143“ – Kom. odpady s max. podielom biol. rozložiteľnej zložky odpadov do 55% „149“ - Iné obnoviteľné a sekundárne pevné palivá <p>Obnoviteľné a sekundárne kvapalné palivá:</p> <ul style="list-style-type: none"> „151“ - Kvapaliny získané z biomasy „152“ - Kvapaliny získané z komunálneho odpadu „159“ - Iné obnoviteľné a sekundárne kvapalné palivá <p>Obnoviteľné a sekundárne plynné palivá:</p>	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
		<ul style="list-style-type: none"> • „161“ - Bioplyn • „162“ - Skládkový plyn • „163“ - Plyn z čističiek odpadových vôd • „164“ - Banský plyn • „165“ - Hutný plyn • „166“ – Biometán • „167“ – Bioplyn vyrobený anaerobnou fermentáciou • „168“ – Plyn vyrobený termochem. splyňovaním biomasy • „169“ - Iné <p>Iné formy energie: „210“ - Vodná energia „220“ - Geotermálna energia „230“ - Veterná energia</p> <p>Slniečná energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „241“ - Solárna termálna energia • „242“ - Fotovoltika <p>„250“ - Jadrová energia „260“ - Aerotermálna energia „270“ - Hydrotermálna energia „280“ - Kinetická energia</p>	

NAD-LOC-LIN-CCI - verzia hodnôt

Sekcia verzie hodnôt obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O02“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA - verzia hodnôt

Sekcia verzie hodnôt obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASUREMENT_APPLICATION	„SV“	Konštanta	Povinné
MEASUREMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné
MEASUREMENT_VALUE	<identifikátor verzie>	Identifikátor verzie hodnôt v systéme ISOM. Celé číslo.	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI - typ hodnôt TDO

Sekcia typu hodnôt TDO obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O03“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA - typ hodnôt TDO

Sekcia typu hodnôt TDO obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASURMENT_APPLICATION	„SV“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_VALUE	<kód typu hodnôt TDO>	Typ hodnôt TDO: „1“ - Normalizované hodnoty TDO „2“ - Predikované prepočítané hodnoty TDO „3“ - Prepočítané hodnoty TDO	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI - trieda TDO

Sekcia triedy TDO obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O04“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA - trieda TDO

Sekcia triedy TDO obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASURMENT_APPLICACTION	„SV“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
MEASURMENT_VALUE	{00,...,08,10,..., 9999 }	Číslo triedy TDO. Hodnoty 01 až 08 (okrem 07 - neexistuje) vo význame TDO01 až TDO08 pre štandardné TDO. Hodnoty 10 až 9999 vo význame TDO10 až TDO9999 pre voliteľne definované TDO.	Povinné/ Nepovinné

NAD-LOC-LIN-CCI - verzia zúčtovania odchýlok

Sekcia verzie zúčtovania odchýlok obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CHARACTERISTIC_ID	„O05“	Konštanta	Povinné

NAD-LOC-LIN-CCI-MEA - verzia zúčtovania odchýlok

Sekcia verzie zúčtovania odchýlok obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MEASURMENT_APPLICATION	„SV“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	„ZZ“	Konštanta	Povinné
MEASURMENT_VALUE	<kód verzie ZO>	Verzia zúčtovania odchýlok: „01“ - denné „02“ - dekádne „03“ - predbežné „04“ - mesačné „05“ - konečné	Povinné

CNT - sumarizačné údaje

Sekcia summarizačných údajov obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky. Táto sekcia sa v jednej správe uvedie toľkokrát, koľko sa v správe pri jednotlivých hodnotách množstva uvádzaj rôznych merných jednotiek.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CONTROL_QUALIFIER	„1“	Konštanta	Povinné
CONTROL_VALUE	<kontrolná hodnota>	Algebraický kontrolný súčet hodnôt pre príslušnú mernú jednotku. Sčítajú sa hodnoty (NAD-LOC-LIN-QTY -> QUANTITY) s rovnakou mernou jednotkou (NAD-LOC-LIN-MEA -> MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER). Ak jedna správa obsahuje hodnoty v rôznych merných jednotkách, sumárne množstvo sa vyhodnotí pre každú mernú jednotku samostatne.	Povinné
MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER	<kód mernej jednotky>	Merná jednotka: Uvádzaj sa očakávaná jednotka v závislosti od typu správy. „MWH“ - MWh „KWH“ - kWh „MAW“ - MW „KWT“ - kW „NUM“ - bezrozmerná veličina	Povinné

UNT - pätička správy

Sekcia pätičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NUMSEG	<počet segmentov>	Kontrolný súčet segmentov v správe.	Povinné
REFNUM	<číslo správy>	Kontrolné zopakovanie čísla správy.	Povinné

4.3 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry INVOIC

Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF používa dátovú štruktúru INVOIC pre sprístupňovanie fakturačných podkladov (E-07). Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Dátová štruktúra INVOIC sa skladá z týchto segmentov:

Tabuľka 71 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC

Segment INVOIC			Názov segmentu
I.	II.	III.	
	UNH		Hlavička správy
	BGM		Začiatok správy
	DTM		Dátum a čas správy
	<u>DTM</u>		Začiatok fakturačného obdobia
	DTM		Koniec fakturačného obdobia
	RFF		Referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie
	NAD		Odosielateľ
	NAD		Príjemca
	CUX		Mena
	LIN		Hlavička riadku zostavy
	LIN	QTY	Množstvo
	LIN	DTM	Začiatok obdobia
	LIN	DTM	Koniec obdobia
	LIN	FTX	Dôvod správy
	LIN	FTX	Rozhranie s výrobňou do 10 kW
	LIN	FTX	Referencie na dielčie správy
	LIN	MOA	Čiastka
	LIN	PRI	Jednotková cena
	LIN	LOC	Entita
	LIN	LOC	Sústava
	LIN	NAD	Dodávateľ
	LIN	NAD	Bilančná skupina
	UNS		Kontrolná sekcia
	MOA		Celková čiastka
	UNT		Pätička správy

UNH - hlavička správy

Sekcia hlavičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCENUMBER	<identifikátor správy>	Jednoznačný identifikátor správy na strane odosielateľa. Môže byť použité sekvenčné číslovanie, ktoré identifikuje jednotlivé správy v rámci jednej dátovej výmeny. Maximálne 14 znakov.	Povinné
IDENTIFIER	„INVOIC“	Konštanta	Povinné
VERSIONNUMBER	„D“	Konštanta	Povinné
RELEASENUMBER	„93A“	Konštanta	Povinné
CONTROLAGENCY	„UN“	Konštanta	Povinné
ASSOCCODE	„E4SK40“	Konštanta	Povinné
ACCESSREF	<identifikátor fakturačného podkladu>	Identifikátor fakturačného podkladu. Maximálne 35 znakov.	Povinné

BGM - začiatok správy

Sekcia začiatku správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NAME	<číslo typu správy>	Číslo typu správy.	Povinné
CODELISTAGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné
DOCUMENTNUMBER	<globálny identifikátor správy>	Jednoznačný ID správy v rámci globálnej komunikácie. Zabezpečí sa doplnením prefixu EIC odosielateľa pred identifikátor správy. <EIC odosielateľa>.<UNH.REFERENCENUMBER> Maximálne 35 znakov.	Povinné
DOCUMENTFUNC	„9“	Konštanta	Povinné
RESPONSETYPE	„NA“	Konštanta = NA (nevýžaduje sa odpoved').	Povinné

DTM - dátum a čas správy

Sekcia dátumu a času správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„137“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	Lokálny dátum a čas správy: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň • HH – hodina • mm – minúta 	Povinné
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

DTM - začiatok fakturačného obdobia

Sekcia začiatku fakturačného obdobia obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„167“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDD>	Začiatok zúčtovacieho obdobia OOM - pre správy 761, 765 (ak správa obsahuje viac intervalov zúčtovania, uvádza sa minimálna hodnota), alebo začiatok zúčtovacieho obdobia OOM - pre správy 762 (začiatok mesiaca, na ktorý sa predpoklad aplikuje), alebo začiatok fakturačného kalendárneho mesiaca - pre správy 771, 775. Formát dátumu: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň 	Povinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

DTM - koniec fakturačného obdobia

Sekcia konca fakturačného obdobia obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„168“	Konštanta	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUM	<RRRRMMDD>	<p>Koniec zúčtovacieho obdobia OOM - pre správy 761, 765 (ak správa obsahuje viac intervalov zúčtovania, uvádza sa maximálna hodnota), alebo</p> <p>koniec zúčtovacieho obdobia OOM - pre správy 762 (koniec mesiaca, na ktorý sa predpoklad aplikuje), alebo</p> <p>koniec fakturačného kalendárneho mesiaca - pre správy 771, 775.</p> <p>Formát dátumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň 	Povinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné

RFF - referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad

Sekcia referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„IV“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
REFERENCENUMBER	<referencia na faktúru>	<p>Identifikátor referencovaného fakturačného podkladu, ktorý sa uvádza v položke RFF->REFERENCENUMBER (IVO) príslušnej správy.</p> <p>Správa 765 (opravný fakturačný podklad za namerané množstvo) sa odkazuje na predchádzajúci relevantný fakturačný podklad - buď na správu 761, alebo na správu 765.</p> <p>Správa 775 (opravný fakturačný sumár) sa odkazuje na predchádzajúci relevantný sumár - buď na správu 771, alebo na správu 775.</p>	Povinné/ Nepovinné

RFF – identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie

Sekcia identifikátora fakturačného podkladu pre referencovanie obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„IVO“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<referenčné číslo podkladu>	Identifikátor fakturačného podkladu, ktorý súži na referencovanie medzi správami INVOICE. Interný identifikátor riadku zostavy pre dané OOM (použije sa hodnota z položky ACCESSREF).	Povinné

NAD - odosielateľ

Sekcia odosielateľa správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MS“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC odosielateľa>	Identifikátor odosielateľa správy. Uvedie sa EIC kategórie X odosielateľa správy. V prípade správy od OKTE sa uvádzajú EIC OKTE: „24X-OT-SK-----V“. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD - príjemca

Sekcia príjemcu správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MR“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC príjemcu>	Identifikátor príjemcu správy. Uvedie sa EIC kategórie X odosielateľa správy. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

CUX - mena

Sekcia meny správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
CURRENCY_DETAILS	„2“	Konštanta	Povinné
CURRENCY_ID	„EUR“	Konštanta	Povinné

LIN – hlavička riadku zostavy

Sekcia hlavičky riadku zostavy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
LINE_ITEM_NUMBER	<číslo riadku>	1, 2, ..., n - sekvenčné číslovanie položiek v správe.	Povinné
ACTION_REQUEST_NOT_CODE	<typ riadku>	<p>Uvedie sa jedna z nasledovných hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEW - hodnota pre položky PRL a TEI (pozri konfigurácia riadku) - pre správy 761, 762, 771. • NEW - nová hodnota pre položky PRL a TEI (pozri konfigurácia riadku) - pre správy 765, 775. • ORG - pôvodná hodnota pre položky PRL a TEI (pozri konfigurácia riadku) - pre správy 765, 775, pôvodná hodnota sa uvádza v tvare záporného čísla. • (Pozn.: Pre stanovenie pôvodnej hodnoty NEW z predchádzajúcej správy, ktorá je opravovaná aktuálnou správou 765 je potrebné spočítať hodnotu v elemente ORG s kvalifikátorom 47 a hodnotu NEW v elemente s kvalifikátorom 99). • INS - referencie na dielčie správy s fakturačnými podkladmi a opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775. • INS - informácie o dôvode vzniku správy - pre správy 761, 765 (RFF). 	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ITEM_NUMBER	<význam riadku>	<p>Uvedie sa jedna z nasledovných hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPOD - identifikácia entity = odberné miesto - pre správy 761, 762, 765 alebo subjekt zúčtovania - pre správy 771, 775; bude vždy uvedený ako prvý riadok (PRL). • GRID - identifikácia sústavy - bude vždy uvedený ako druhý riadok - len pre správy 761, 762, 765 (PRL). • KS_ROVNA_ODBERU - indikácia, či sa koncová spotreba na danom OOM rovná odberu (bezrozmerná veličina: 0 - nerovná sa, 1 - rovná sa) - len pre správy 761, 762, 765 (TEI). • KS_SYSLUZ - koncová spotreba pre systémové služby - pre správy 761, 762, 771, 765, 775 (PRL). • KS_PREVSYS - koncová spotreba pre prevádzkovanie systému - pre správy 761, 762, 771, 765, 775 (PRL). • KS_PREVSYS_PNN - koncová spotreba pre prevádzkovanie systému zaradená do pásma, kde NN môže nadobudnúť hodnotu 02 a 03 - pre správy 761, 762, 771, 765, 773, 774, 775, 776 (PRL). • KS_OZE - koncová spotreba pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie - pre správy 761, 762, 771, 765, 775, 773, 774, 776 (PRL) • KS_PREVSYS_ZNN - koncová spotreba pre prevádzkovanie systému zaradená do pásma, kde NN môže nadobudnúť hodnotu 02 a 03 - pre správy 761, 762, 771, 765, 773, 774, 775, 776 (PRL). • KS_SYSLUZ_ZNN - koncová spotreba pre systémové služby zraniteľného odberateľa, zaradená do NN pásma - pre správy 761, 762, 771, 765, 775, 773, 774, 776 (PRL), kde NN môže nadobudnúť hodnoty od 01 – 02 • KS_SYSLUZ_PNN - koncová spotreba pre systémové služby zaradená do pásma, kde NN môže nadobudnúť hodnotu 02 a 03 - pre správy 761, 762, 771, 765, 773, 774, 775, 776 (PRL). 	Povinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
		<ul style="list-style-type: none"> • KS_PREVSYS_IND - koncová spotreba pre prevádzkovanie systému odberateľa s individuálnou sadzbou, kde NN môže nadobudnúť hodnotu 02 a 03 - pre správy 761, 762, 771, 765, 773, 774, 775, 776 (PRL). • KS_SYSLUZ_IND - koncová spotreba pre systémové služby odberateľa s individuálnou sadzbou, kde NN môže nadobudnúť hodnotu 02 a 03 - pre správy 761, 762, 771, 765, 773, 774, 775, 776 (PRL). • KS_KV - koncová spotreba pre výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou - pre správy 761, 762, 771, 765, 775, 773, 774, 776 (PRL) • KS_VHZ - koncová spotreba pre výrobu elektriny z domáceho uhlia - pre správy 761, 762, 771, 765, 775, 773, 774, 776 (PRL) • KS_OKTE - koncová spotreba pre ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - pre správy 761, 762, 771, 765, 775, 773, 774, 776 (PRL) • KS_JADRO - koncová spotreba pre NJF - pre správy 761, 762, 771, 765, 775; uvedie sa len v prípade, ak OKTE vyhodnocuje NJF (PRL). • CINNY_ODBER_24 - odber zo sústavy - pre správy 761, 762, 765 (TEI). • CINNA_DODAV_24 - dodávka do sústavy - pre správy 761, 762, 765 (TEI). • CINNA_VYROB_SG - výroba na svorkách generátora - pre správy 761, 762, 765; uvádza sa len v prípade, ak je na OOM výroba (TEI). • CINNA_VYROB_VS - vlastná spotreba z vlastnej výroby - pre správy 761, 762, 765; uvádza sa len v prípade, ak je na OOM výroba (TEI). • KVD - koeficient zvýhodnenia - pre správy 761, 762, 765; uvádza sa len v prípade, ak sa KVD na dané OOM aplikuje (TEI). • KS_REAL - koncová spotreba pred aplikovaním koeficientu zvýhodnenia - pre správy 761, 762, 	

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
		<p>765; uvádzajú sa len v prípade, ak sa KVD na dané OOM aplikuje (TEI).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poznámka: V rámci správy 765 sa pre všetky hodnoty vyššie uvádzajú nová hodnota (NEW) a pôvodná hodnota (ORG) sa uvádzajú len pre hodnoty PRL. • REF_INVOIC1 - referencie na dielčie správy s fakturačnými podkladmi a opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775 (RFF). • FAKTURA - indikácia, či správa tvorí podklad pre Riadnu faktúru (FAKTURA = "Riadna") alebo pre Opravnú faktúru pre vyúčtovanie predpokladov OOM s nepriebehovým meraním (FAKTURA = "Opravná") - len pre správy 761, 762, 765 (TEI) tvoriace súčasť správy 771. 	
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštantá	Povinné
CONFIGURATION	<konfigurácia riadku>	<p>Uvedie sa jedna z nasledovných hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRL - pre ceny alebo ceny v kombinácii s technickými jednotkami. • TEI - len technické jednotky bez ceny. • RFF - pre odkazy na iné dokumenty alebo dôvody správy, ktoré sa uvádzajú v segmente FTX. <p>Hodnota sa viaže na hodnotu v položke Kód produktu (ITEM_NUMBER), kde je uvedená pri každej položke v zátvorke.</p>	Povinné

LIN-QTY - množstvo

Sekcia množstva obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
QUANTITY_QUALIFIER	{„47“, „99“}	<p>Uvedie sa jedna z nasledovných hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47 - pre namerané množstvo - pre správy 761, 765, 771, 775. • 99 - pre odhadované množstvo - pre správy 762. • 99 - pre vyrovnanie odhadovaného množstva - pre správy 761, 765, 771, 775. 	Povinné
QUANTITY	<množstvo>	Množstvo s významom podľa Kódu produktu (ITEM_NUMBER) s presnosťou na 6 desatiných miest. Položka môže obsahovať aj záporné hodnoty.	Povinné
MEASURE_UNIT_QUALIFIER	{„NUM“, „kWh“}	<p>Uvedie sa jedna z nasledovných hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "NUM" - bezrozmerná veličina - pre LIN element KS_ROVNA_ODBERU. • „kWh“ - kWh - pre ostatné LIN elementy. 	Povinné

LIN-DTM - začiatok obdobia

Sekcia začiatku obdobia obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„167“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
DATUM	<RRRRMMDD>	Začiatok zúčtovacieho obdobia OOM. Jedna správa môže obsahovať viac intervalov napríklad z dôvodu zmeny tarify počas odpočtového obdobia. Formát dátumu: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň 	Povinné/ Nepovinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-DTM - koniec obdobia

Sekcia konca obdobia obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„168“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
DATUM	<RRRRMMDD>	Koniec zúčtovacieho obdobia OOM. Jedna správa môže obsahovať viac intervalov napríklad z dôvodu zmeny tarify počas odpočtového obdobia. Formát dátumu: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň 	Povinné/ Nepovinné
FORMAT	„102“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-FTX - dôvod správy

Sekcia informácie s dôvodom vzniku správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
TEXT SUBJECT_Q UALIFIER	„ACD“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_CODE	„3“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_1	„STORNO“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-FTX – rozhranie s výrobňou do 10 kW

Sekcia informácie s informáciou, či fakturačná položka vznikla pre OOM tvoriace rozhranie iba s výrobňou s inštalovaným výkonom do 10 kW obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
TEXT SUBJECT_QUALIFIER	„ACB“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_CODE	„3“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_1	„VYR_DO_10_KW“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-FTX - referencie na dielčie správy

Sekcia referencie na dielčie správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
TEXT SUBJECT_QUALIFIER	„ACI“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_CODE	„3“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_1	<voľný text>	Obsahuje referenčné čísla dokladov dielčích správ s fakturačnými podkladmi alebo opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775; čísla sú oddelené bodkočiarkou; max počet znakov je 512.	Povinné/ Nepovinné
FREE_TEXT_2	<voľný text>	Obsahuje referenčné čísla dokladov dielčích správ s fakturačnými podkladmi alebo opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775; čísla sú oddelené bodkočiarkou; max počet znakov je 512.	Nepovinné
FREE_TEXT_3	<voľný text>	Obsahuje referenčné čísla dokladov dielčích správ s fakturačnými podkladmi alebo opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775; čísla sú oddelené bodkočiarkou; max počet znakov je 512.	Nepovinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
FREE_TEXT_4	<voľný text>	Obsahuje referenčné čísla dokladov dielčich správ s fakturačnými podkladmi alebo opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775; čísla sú oddelené bodkočiarkou; max počet znakov je 512.	Nepovinné
FREE_TEXT_5	<voľný text>	Obsahuje referenčné čísla dokladov dielčich správ s fakturačnými podkladmi alebo opravnými fakturačnými podkladmi pre položky RFF - pre správy 771, 775; čísla sú oddelené bodkočiarkou; max počet znakov je 512.	Nepovinné

LIN-MOA - čiastka

Sekcia čiastky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MONETARY_AMOUNT_TYPE	„66“	Konštanta	Povinné
MONETARY_AMOUNT_VALUE	<čiastka>	Uvádzsa sa čiastka vypočítaná ako Množstvo (QUANTITY) * Jednotková cena (PRICE). V rámci správy 765 (opravný fakturačný podklad) sa uvedie pôvodná hodnota ORG so záporným znamienkom a nová hodnota NEW s kladným znamienkom.	Povinné

LIN-PRI – jednotková cena

Sekcia jednotkovej ceny obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PRICE_QUALIFIER	„AAA“	Konštanta	Povinné
PRICE	<jednotková cena>	Uvádzsa sa jednotková cena (tarifa).	Povinné
PRICE_TYPE_CODE	„CT“	Konštanta	Povinné

LIN-LOC - entita

Sekcia entity obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„7“	Konštanta	Povinné
PLACE_ID	<EIC entity>	EIC kód entity, ku ktorej sa údaje v správe primárne vzťahujú. EIC OOM (EIC kategórie Z) - pre správy 761, 762, 765 alebo EIC subjektu zúčtovania (EIC kategórie X) - pre správy 771, 775. Vypĺňa sa len v prípade, ak kód produktu (ITEM_NUMBER) = DPOD. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

LIN-LOC - sústava

Sekcia sústavy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„231“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
PLACE_ID	<EIC sústavy>	EIC sústavy (EIC kategórie Y), do ktorej je OOM pripojené, resp. ku ktorej sa vzťahujú príslušné údaje. Vypĺňa sa len v prípade, ak kód produktu (ITEM_NUMBER) = GRID. Maximálne 16 znakov.	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-LOC - faktúra

Sekcia faktúry obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„7“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
PLACE_ID	{„Riadna“, „Opravná“}	<p>Uvedie sa jedna z hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riadna – správa tvoriaca podklad pre riadne vyúčtovanie • Opravná – správa tvoriaci podklad pre vyúčtovanie opráv <p>Vypĺňa sa len v prípade, ak kód produktu (ITEM_NUMBER) = FAKTURA.</p> <p>Maximálne 16 znakov.</p>	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-NAD - dodávateľ

Sekcia dodávateľa obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„DDQ“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné
PLACE_ID	<EIC dodávateľa>	<p>EIC dodávateľa (EIC kategórie X) do OOM, resp. ku ktorému sa vzťahujú príslušné údaje.</p> <p>Vypĺňa sa len v prípade, ak kód produktu (ITEM_NUMBER) = DPOD.</p> <p>Maximálne 16 znakov.</p>	Povinné/ Nepovinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné/ Nepovinné

LIN-NAD – bilančná skupina

Sekcia bilančnej skupiny obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
PLACE_QUALIFIER	„DDK“	Konštanta	Povinné
PLACE_ID	<EIC dodávateľa>	EIC bilančnej skupiny (EIC kategórie Y), do ktorej je OOM zaradené, resp. ku ktorej sa vzťahujú príslušné údaje. Vyplňa sa len v prípade, ak kód produktu (ITEM_NUMBER) = DPOD. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

UNS – kontrolná sekcia

Sekcia kontrolnej sekcie obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
SECTION_ID	„S“	Konštanta	Povinné

MOA – celková čiastka

Sekcia celkovej čiastky obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
MONETARY_AMOUNT_TYPE	„79“	Konštanta	Povinné
MONETARY_AMOUNT_VALUE	<celková čiastka za riadkové položky>	Celkový súčet platieb pre OOM - pre správy 762 alebo celkový súčet rozdielov platieb pre OOM - pre správy 761, 765, 771, 775. Uvedie sa súčet čiastok v položkách LIN->MOA->MONETARY_AMOUNT_VALUE. Môže obsahovať aj záporné číslo.	Povinné

UNT - pätička správy

Sekcia pätičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NUMSEG	<počet segmentov>	Kontrolný počet všetkých segmentov v správe.	Povinné
REFNUM	<identifikátor správy>	Kontrolné zopakovanie identifikátora správy = REFERENCENUMBER.	Povinné

4.4 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry APERAK

Systém operátora meraní a centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF používa dátovú štruktúru APERAK (799) ako odpoveď, ktorá informuje o úspechu alebo neúspechu spracovania vstupnej správy. Pre identifikáciu subjektov a odberných miest/meracích bodov v správe sa využíva štandard EIC.

Dátová štruktúra APERAK (799) sa skladá z týchto segmentov:

Tabuľka 72 Prehľad segmentov štruktúry APERAK

Segment APERAK					Názov segmentu
I.	II.	III.	IV.	V.	
UNH					Hlavička správy
BGM					Začiatok správy
DTM					Dátum a čas vystavenia správy
RFF					Referencia na správu
NAD					Odosielateľ
NAD					Príjemca
ERC					Výsledok spracovania správy
ERC	FTX				Informácia o výsledku spracovania správy
ERC	RFF				Identifikácia OOM / meracieho bodu
UNT					Pätička správy

UNH - hlavička správy

Sekcia hlavičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCENUMBER	<identifikátor správy>	Jednoznačný identifikátor odpovede. Maximálne 14 znakov.	Povinné
IDENTIFIER	„APERAK“	Konštantá	Povinné
VERSIONNUMBER	„D“	Konštantá	Povinné
RELEASENUMBER	„96A“	Konštantá	Povinné
CONTROLAGENCY	„UN“	Konštantá	Povinné
ASSOCCODE	„E4SK40“	Konštantá	Povinné
ACCESSREF	<identifikátor obchodného prípadu>	Hodnota ACCESSREF z pôvodnej správy, na ktorú APERAK reaguje. Maximálne 35 znakov.	Povinné

BGM - začiatok správy

Sekcia začiatku správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NAME	„799“	Číslo typu správy.	Povinné
CODELISTAGENCY	„260“	Konštanta	Povinné
DOCUMENTNUMBER	<globálny Identifikátor správy>	Jednoznačný ID správy v rámci globálnej komunikácie. Zabezpečí sa doplnením prefixu EIC odosielateľa pred identifikátor správy. <EIC OKTE>.<UNH.REFERENCENUMBER> Maximálne 35 znakov.	Povinné
DOCUMENTFUNC	„27“, „29“, „12“	„27“ - zamietnutie správy - ERROR „29“ - prijatie správy - OK „12“ - nespracované - spracovanie na strane OKTE prebieha (bola vykonaná len technická kontrola pri asynchronnom spracovaní)	Povinné
RESPONSETYPE	„NA“	Konštanta	Povinné

DTM - dátum a čas správy

Sekcia dátumu a času správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
DATUMQUALIFIER	„137“	Konštanta	Povinné
DATUM	<RRRRMMDDHHmm>	Lokálny dátum a čas správy APERAK: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok • MM – mesiac • DD – deň • HH – hodina • mm – minúta 	Povinné
FORMAT	„203“	Konštanta	Povinné

RFF - referencia na správu

Sekcia referencie na správu obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„ACW“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<Referencia na správu>	Uvedie sa číslo pôvodnej správy (DOCUMENTNUMBER), na ktorú APERAK reaguje.	Povinné

NAD - odosielateľ

Sekcia odosielateľa správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MS“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC odosielateľa>	Identifikátor odosielateľa správy. Uvedie sa EIC kategórie X odosielateľa správy, v tomto prípade EIC OKTE „24X-OT-SK-----V“. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

NAD - príjemca

Sekcia príjemcu správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ACTION	„MR“	Konštanta	Povinné
PARTNER	<EIC príjemcu>	Identifikátor príjemcu správy. Uvedie sa EIC kategórie X príjemcu správy. Maximálne 16 znakov.	Povinné
CODELISTAGENCY	„305“	Konštanta	Povinné

ERC - výsledok spracovania správy

Sekcia výsledku spracovania správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
ERROR_ID	{„OK“, „ERROR“}	Uvedie sa: <ul style="list-style-type: none"> „OK“ – ak nenastala žiadna chyba a pôvodná správa bola prijatá. „ERROR“ – ak nastal chyba pri spracovaní správy a pôvodná správa bola zamietnutá alebo čiastočne zamietnutá. 	Povinné
AGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné

ERC-FTX - informácia o výsledku spracovania správy

Sekcia informácie o výsledku spracovania správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
TEXT SUBJECT_QUALIFIER	„ACD“	Konštanta	Povinné
FREE_TEXT_CODE	„3“	Konštanta	Povinné
FREE_TEXT_VALUE_CODE	<Kód chyby>	Číslo chyby z číselníka OKTE (000 do 999). Pozri Zoznam chybových správ pre štruktúru APERAK (Príloha 1).	Povinné
CODE_LIST_ID	„OER“	Konštanta	Povinné
CODELISTAGENCY	„SKE“	Konštanta	Povinné
FREE_TEXT_1	<Popis chyby>	Voľný text popisu chyby. Uvedie sa text z číselníka. Pozri Zoznam chybových správ pre štruktúru APERAK (Príloha 1). Max. 512 znakov.	Povinné
FREE_TEXT_2	<Popis chyby>	Voľný text popisu chyby. Uvedie sa text z číselníka. Max. 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_3	<Popis chyby>	Voľný text popisu chyby. Uvedie sa text z číselníka. Max. 512 znakov.	Nepovinné

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
FREE_TEXT_4	<Popis chyby>	Voľný text popisu chyby. Uvedie sa text z číselníka. Max. 512 znakov.	Nepovinné
FREE_TEXT_5	<Popis chyby>	Voľný text popisu chyby. Uvedie sa text z číselníka. Max. 512 znakov.	Nepovinné

ERC-RFF - identifikácia OOM / meracieho bodu

Sekcia identifikácie OOM/meracieho bodu (pre výrobne a generátory) obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REFERENCEQUALIFIER	„Z07“	Konštanta	Povinné
REFERENCENUMBER	<EIC OOM/MB>	EIC kategórie Z odberného a odovzdávacieho miesta alebo meracieho bodu (pre výrobne a generátory). Uvedie sa pri správach, ktoré majú vzťah k OOM alebo meraciemu bodu. Maximálne 16 znakov.	Nepovinné

UNT - pätička správy

Sekcia pätičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
NUMSEG	<počet segmentov>	Kontrolný súčet segmentov v správe.	Povinné
REFNUM	<číslo správy>	Kontrolné zopakovanie čísla správy. Uvedie sa REFERENCENUMBER.	Povinné

4.5 Všeobecná špecifikácia dátovej štruktúry INVOICOKTE

Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF používa dátovú štruktúru INVOICOKTE ako obálku pre zoskupenie množiny čiastkových správ vo formáte INVOIC.

<INVOICOKTE>

```
-----<správa 1 – INVOIC (7XY)>
...
-----<správa N – INVOIC (7XY)>
</INVOICOKTE>
```

Dátová štruktúra INVOICOKTE sa skladá z týchto segmentov:

Tabuľka 73 Prehľad segmentov štruktúry INVOICEOKTE

Segment INVOICOKTE					Názov segmentu
I.	II.	III.	IV.	V.	
INVOICOKTE					Hlavička správy

INVOICOKTE - hlavička správy

Sekcia hlavičky správy obsahuje hodnoty jednotlivých atribútov podľa nasledovnej tabuľky.

Atribút	Hodnota	Opis	Použitie
REPORTNUMBER	<identifikátor zostavy>	Jednoznačný identifikátor zostavy na strane odosielateľa. Môže byť použité sekvenčné číslovanie, ktoré identifikuje jednotlivé zostavy v rámci jednej dátovej výmeny. Maximálne 14 znakov.	Povinné
PAGENUMBER	<poradové číslo stránky>	Poradové číslo stránky. Stránkovanie začína hodnotou 1.	Povinné
PAGECOUNT	<celkový počet stránok>	Počet stránok, na ktoré bol rozdelený výstup na základe stanovených kritérií.	Povinné
INVOICCOUNT	<počet správ>	Počet správ, ktoré sa nachádzajú v rámci aktuálnej stránky.	Povinné
TOTALINVOICCOUNT	<celkový počet správ>	Celkový počet správ v rámci všetkých stránok.	Povinné

4.6 Registrácia nového OOM (E-01_01)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre registráciu nových odberných a odovzdávacích miest (OOM) pripojených do ich sústavy. Registrácia nového OOM sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.6.1 Procesná úroveň

Registráciu odberného a odovzdávacieho miesta v systéme XMtrade®/ISOM vykonáva prevádzkovateľ sústavy najneskôr jeden kalendárny deň pred začiatkom dodávky alebo odberu do/z tohto odberného a odovzdávacieho miesta.

4.6.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 3 Rozhranie pre žiadosť o registráciu nového OOM

4.6.3 Dátová štruktúra

Pre automatizovanú registráciu nového odberného a odovzdávacieho miesta do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o registráciu nového OOM v štruktúre UTILMD (733). Validácia hodnôt v správe sa vykonáva v súlade s Maticou atribútov OOM (pozri Príloha 2). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o registráciu nového OOM - UTILMD (733)

Žiadosť o registráciu nového odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 74 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (733)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „733“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy	Povinná položka.
IDE	AGR		Typ zmluvy	Nepovinná položka – v závislosti od charakteru OOM.
IDE	CCI		Typový diagram odberu alebo dodávky	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	CCI		Napäťová úroveň	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	CCI		Typ merania	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	CCI		Kategória technických parametrov IMS	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	CCI		Druh odberného a odovzdávacieho miesta	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	CCI		Predpokladaná ročná spotreba	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	NAD		Adresa odberného a odovzdávacieho miesta (PSČ)	Povinná položka.
IDE	NAD		Poskytovateľ údajov meraní	Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	NAD		Dodávateľ/výkupca do/z OOM	Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.7 Sprístupnenie údajov OOM (E-01_02)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie údajov odberných a odovzdávacích miest (OOM), ku ktorým majú prístup. Prevádzkovatelia sústav majú prístupné OOM pripojené do ich sústav, dodávatelia elektriny majú prístupné OOM, do ktorých dodávajú elektrinu a subjekty zúčtovania majú prístupné OOM, za ktoré prebrali zodpovednosť za odchýlku. Poskytovanie údajov OOM sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.7.1 Procesná úroveň

Údaje o odberných a odovzdávacích miestach sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania na základe ich vyžiadania.

4.7.2 Dátový tok

Poskytnutie údajov o OOM iniciuje žiadosť o sprístupnenie údajov OOM vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 4 Rozhranie pre žiadosť o sprístupnenie údajov OOM

4.7.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie údajov o odberných a odovzdávacích miestach z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o sprístupnenie údajov OOM v štruktúre UTILMD (702) a správa s údajmi OOM v štruktúre UTILMD (703). Rozsah sprístupnených údajov OOM

sa riadi vstupnými podmienkami – identifikátor konkrétneho OOM, identifikátor sústavy, do ktorej sú OOM pripojené a identifikátor bilančnej skupiny, do ktorej sú OOM zaradené. Ďalej je možné rozsah dát zúžiť dátumovým intervalom, v ktorom boli údaje OOM modifikované, alebo si stanoviť dátum, ku ktorému sa má viazať platnosť údajov OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

V prípade, že rozsah sprístupňovaných dát presahuje systémom stanovený limit pre počet záznamov v jednej správe, je výstup stránkovaný a teda postupne sprístupňovaný vo viacerých správach. Prvá správa obsahuje informáciu o celkovom počte stránok a žiadateľ si môže vyžiadať ďalšie stránky uvedením jej poradového čísla a referencie na iniciačnú správu.

Žiadosť o sprístupnenie údajov OOM - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie údajov odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 75 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Poradové číslo stránky	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
RFF			Referencia na správu pri stránkovaní	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Identifikácia OOM, ktorého údaje sa majú sprístupniť. Ak nie je zadané, rozsah výstupných údajov sa stanoví na základe Identifikácie sústavy alebo Bilančnej skupiny. Ak nie sú zadané ani tie, tak systém poskytne všetky dáta, ktoré sa vzťahujú k danému subjektu – Prevádzkovateľovi sústavy všetky OOM pripojené do jeho sústavy a Subjektu zúčtovania všetky OOM priradené do jeho bilančnej skupiny. Nepovinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	Identifikácia sústavy, do ktorej sú poskytované OOM pripojené.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Ak nie je zadané, rozsah výstupných údajov sa stanoví na základe Identifikácie OOM, alebo Identifikácie bilančnej skupiny. Ak nie sú zadané ani tie, tak systém poskytne všetky dátá, ktoré sa vzťahujú k danému subjektu – Prevádzkovateľovi sústavy všetky OOM pripojené do jeho sústavy a Subjektu zúčtovania všetky OOM priradené do jeho bilančnej skupiny. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov	Uvedie sa dátum platnosti, ku ktorému sa majú sprístupniť údaje OOM. Ak sa dátum neuvedie, automaticky sa sprístupnia aktuálne údaje OOM. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku intervalu, v ktorom bola vykonaná modifikácia údajov OOM. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia intervalu, v ktorom bola vykonaná modifikácia údajov OOM. Nepovinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-01_02“. Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, do ktorej sú poskytované OOM priradené. Ak nie je zadané, rozsah výstupných údajov sa stanoví na základe Identifikácie OOM alebo Identifikácie sústavy. Ak nie sú zadané ani tie, tak systém poskytne všetky dátá, ktoré sa vzťahujú k danému subjektu – Prevádzkovateľovi sústavy všetky OOM pripojené do jeho sústavy a Subjektu zúčtovania všetky OOM priradené do jeho bilančnej skupiny. Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s údajmi OOM - UTILMD (703)

Správa s údajmi odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 76 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (703)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „703“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Poradové číslo stránky	Povinná položka.
RFF			Celkový počet stránok	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum ukončenia platnosti zmluvy	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum ukončenia zmluvy s dodávateľom	Nepovinná položka.
IDE	AGR		Typ zmluvy	Nepovinná položka – v závislosti od charakteru OOM.
IDE	CCI	CAV	Typový diagram odberu alebo dodávky	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Napäťová úroveň	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Typ merania	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Kategória technických parametrov IMS	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Druh odberného a odovzdávacieho miesta	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Predpokladaná ročná spotreba	Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	CCI	CAV	Zraniteľný odberateľ mimo domácnosť	Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Domácnosť	Povinná položka.
IDE	NAD	RFF	Identifikácia odberateľa	Nepovinná položka.
IDE	NAD		Adresa odberného a odovzdávacieho miesta (PSČ)	Povinná položka.
IDE	NAD		Poskytovateľ údajov meraní	Povinná položka.
IDE	NAD		Dodávateľ/výkupca do/z OOM	Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.8 Modifikácia údajov OOM (E-01_03)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre modifikáciu údajov odberných a odovzdávacích miest (OOM) pripojených do ich sústavy. Modifikácia OOM sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.8.1 Procesná úroveň

Modifikáciu údajov odberného a odovzdávacieho miesta v systéme XMtrade®/ISOM vykonáva prevádzkovateľ sústavy ešte pred začiatkom platnosti aktualizovaných hodnôt.

4.8.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späťne informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronný spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 5 Rozhranie pre žiadosť o modifikáciu údajov OOM

4.8.3 Dátová štruktúra

Pre automatizovanú modifikáciu údajov odberného a odovzdávacieho miesta v informačnom systéme operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o modifikáciu údajov OOM v štruktúre UTILMD (720). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC. ISOM umožňuje týmto spôsobom modifikovať len tie údaje, ktoré majú v systéme definovanú časovú platnosť. Platnosť novej hodnoty platí od v správe definovaného začiatku platnosti a platnosť pôvodnej hodnoty sa automaticky ukončí k predchádzajúcemu dňu. V správe sa uvedú len hodnoty, ktoré sa menia k danému dátumu.

Žiadosť o modifikáciu OOM - UTILMD (720)

Žiadosť o modifikáciu údajov odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 77 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (720)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „720“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov	Dátum, od kedy majú byť modifikované hodnoty platné. Povinná položka.
IDE	AGR		Typ zmluvy	Nepovinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	CCI	CAV	Typový diagram odberu alebo dodávky	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV	Napäťová úroveň	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV	Typ merania	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV	Kategória technických parametrov IMS	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV	Predpokladaná ročná spotreba	Nepovinná položka.
IDE	NAD		Adresa odberného a odovzdávacieho miesta (PSČ)	Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.9 Zaniknutie OOM (E-01_04)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre nahlasovanie zániku odberných a odovzdávacích miest (OOM) pripojených do ich sústavy. Zánik OOM sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.9.1 Procesná úroveň

Zánik odberného a odovzdávacieho miesta (ukončenie distribúcie/prenosu elektriny) do systému XMtrade®/ISOM nahlasuje prevádzkovateľ sústavy ešte pred dátumom zániku OOM.

4.9.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späťne informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronný spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 6 Rozhranie pre správu o zániku OOM

4.9.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované nahlásenie zániku odberného a odovzdávacieho miesta do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o zániku OOM v štruktúre UTILMD (713, 716). Správa číslo 713 sa použije v prípade, keď zánik OOM iniciuje dodávateľ a správa 716 v prípade, keď zánik OOM iniciuje prevádzkovateľ sústavy. Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o zániku OOM - UTILMD (713, 716)

Správa o zániku odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 78 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (713, 716)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „713“ v prípade, keď zánik OOM iniciuje dodávateľ. Číslo typu správy = „716“ v prípade, keď zánik OOM iniciuje prevádzkovateľ sústavy. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum ukončenia platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum zániku OOM. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.10 Stornovanie správy – údaje OOM (E-01_05)

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre stornovanie predtým zadanej správy UTILMD. Stornovanie správy sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.10.1 Procesná úroveň

Stornovanie správy, ktorá už bola predtým zadaná do systému XMtrade®/ISOM, sa realizuje v prípade zistenia nesprávneho nahlásenia údajov a vykonania opravy.

XMtrade®/ISOM vykoná stornovanie poslednej správy nahlásenej do XMtrade®/ISOM pre dané OOM. Spoločný mechanizmus storna je voči jednotlivým typom správ nasledovný:


- UTILMD/733 - záznam OOM sa v XMtrade®/ISOM zneplatní,
- UTILMD/734 - zruší sa príslušná zmena dodávateľa/bilančnej skupiny a vráti sa predchádzajúce nastavenie dodávateľa/bilančnej skupiny pre príslušné OOM,
- UTILMD/713/716 - zruší sa ukončenie platnosti OOM,
- UTILMD/742/746 - zruší sa príslušné prerušenie alebo obnovenie distribúcie/prenosu.

Mechanizmus pre selektívne stornovanie správ:

- UTILMD/733 – metódou CancelCreate,
- UTILMD/734 – metódou CancelChangeSupplierOrBalanceGroup,
- UTILMD/713/716 – metódou CancelTerminate,
- UTILMD/742/746 – metódou CancelChangeDistribution.

4.10.2 Dátový tok

Storno správa podpísaná elektronickým certifikátom je vo formáte UTILMD/XML zasielaná prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí správy. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronný spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania storna (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 7 Rozhranie pre storno správu

4.10.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované stornovanie už predtým zadanej správy do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva storno správa v štruktúre UTILMD (798). Jedna storno správa obsahuje požiadavku na stornovanie len jednej správy. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Storno správa - UTILMD (798)

Storno správa sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 79 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (798)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „798“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Referencia na správu	Číslo DOCUMENTNUMBER zo zaslanej správy, ktorá sa má stornovať. Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov	Uvádzsa dátum účinnosti storna. ISOM v rámci tejto správy hodnotu ignoruje. Povinná položka.
IDE	FTX		Voľný text	Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.11 Ukončenie vzťahu koncového odberateľa k OOM (E-01_06)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre nahlasovanie ukončenia vzťahu koncového odberateľa ku odberným a odovzdávacím miestam (OOM) pripojených do ich sústavy. Ukončenie vzťahu koncového odberateľa k OOM sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.11.1 Procesná úroveň

Ukončenie vzťahu koncového odberateľa k OOM do systému XMtrade®/ISOM nahlasuje prevádzkovateľ sústavy.

4.11.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späťne informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 8 Rozhranie pre správu o ukončení vzťahu koncového odberateľa k OOM

4.11.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované nahlásenie ukončenia vzťahu koncového odberateľa k odbernemu a odovzdávaciemu miestu do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o ukončení vzťahu koncového odberateľa k OOM v štruktúre UTILMD (719).

Ukončenie vzťahu koncového odberateľa k OOM - UTILMD (719)

Storno správa sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 80 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (719)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „719“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov	Uvádzsa dátum platnosti ukončenia vzťahu koncového odberateľa k OOM. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.12 Priradenie typu odberateľa (E-01_07)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje subjektom zúčtovania a dodávateľom do OOM automatizované rozhranie (systém-systém) pre vyplnenie typu odberateľa u odberných a odovzdávacích miest (OOM), za ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku. Daná operácia sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.12.1 Procesná úroveň

Vyplnenie kategórie odberateľa u odberného a odovzdávacacieho miesta v systéme XMtrade®/ISOM vykonáva subjekt zúčtovania/dodávateľ vždy pre aktuálny rok.

4.12.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späťne informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronný spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 9 Rozhranie pre žiadosť o priradenie kategórie odberateľa OOM

4.12.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované priradenie odberateľa a jeho kategórie k odbernému a odovzdávaciemu miestu v informačnom systéme operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o pridelenie kategórie odberateľa OOM v štruktúre UTILMD (751). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC. ISOM umožňuje týmto vyplniť kategóriu odberateľa u OOM, údaj má časovú platnosť. Platnosť novej hodnoty platí od v správe definovaného začiatku platnosti a platnosť pôvodnej hodnoty sa automaticky ukončí k predchádzajúcemu dňu.

Žiadosť o priradenie odberateľa u OOM - UTILMD (751)

Žiadosť o priradenie kategórie odberateľa u odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 81 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (751)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavica správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „751“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov	Dátum, od kedy je platná kategória odberateľa. Povinná položka.
IDE	CCI	CAV	Zraniteľný odberateľ mimo domácnosť	Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	CCI	CAV	Domácnosť	Povinná položka.
NAD	RFF		Identifikácia odberateľa	Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.13 Prerušenie distribúcie/prenosu do OOM (E-02_01)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre oznámenie o prerušení distribúcie, resp. prenosu na príslušných odberných a odovzdávacích miestach (OOM) pripojených do ich sústavy. Nahlásenie prerušenia distribúcie/prenosu sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.13.1 Procesná úroveň

Informáciu o prerušení distribúcie, resp. prenosu na danom odbernom a odovzdávacom mieste poskytuje do systému XMtrade®/ISOM prevádzkovateľ sústavy ešte pred začiatkom prerušenia distribúcie, resp. prenosu do tohto odberného a odovzdávacieho miesta.

4.13.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 10 Rozhranie pre správu o prerušení distribúcie/prenosu

4.13.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované nahlásenie prerušenia distribúcie alebo prenosu do odberného a odovzdávacieho miesta prostredníctvom informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o prerušení distribúcie/prenosu v štruktúre UTILMD (742, 746). Správa číslo 742 sa použije v prípade, keď prerušenie iniciuje dodávateľa správa 746 v prípade, keď prerušenie iniciuje prevádzkovateľ sústavy. Jedna správa obsahuje informáciu o prerušení len jedného OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o prerušení distribúcie/prenosu - UTILMD (742, 746)

Správa o prerušení distribúcie/prenosu do odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 82 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (742, 746)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „742“ v prípade, keď prerušenie iniciauje dodávateľa. Číslo typu správy = „746“ v prípade, keď prerušenie iniciauje prevádzkovateľ sústavy. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielač	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum prerušenia/obnovy distribúcie/prenosu	Uvedie sa dátum prerušenia distribúcie/prenosu do OOM. Povinná položka.
IDE	AGR		Príznak prerušenia/obnova distribúcie/prenosu	Uvedie sa hodnota „A001“. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.14 Obnovenie distribúcie/prenosu do OOM (E-02_02)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre oznámenie o obnovení distribúcie, resp. prenosu na príslušných odberných a odovzdávacích miestach (OOM) pripojených do ich sústavy. Nahlásenie obnovenia distribúcie/prenosu sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.14.1 Procesná úroveň

Informáciu o obnovení distribúcie, resp. prenosu na danom odbernom a odovzdávacom mieste poskytuje do systému XMtrade®/ISOM prevádzkovateľ sústavy ešte pred začiatkom obnovenia distribúcie, resp. prenosu do tohto odberného a odovzdávacieho miesta.

4.14.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 11 Rozhranie pre správu o obnovení distribúcie/prenosu

4.14.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované nahlásenie obnovenia distribúcie alebo prenosu do odberného a odovzdávacieho miesta prostredníctvom informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o obnovení distribúcie/prenosu v štruktúre UTILMD (742). Obnovenie distribúcie/prenosu iniciuje dodávateľ. Jedna správa obsahuje informáciu o obnovení len pre jedno OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o obnovení distribúcie/prenosu - UTILMD (742)

Správa o obnovení distribúcie/prenosu do odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 83 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (742)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „742“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum prerušenia/obnovy distribúcie/prenosu	Uvedie sa dátum obnovenia distribúcie/prenosu do OOM. Povinná položka.
IDE	AGR		Príznak prerušenia/obnovenia distribúcie/prenosu	Uvedie sa hodnota „A002“. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.15 Zadanie priebehových meraní OOM (E-03_01)

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre zadávanie priebehových meraní odberných a odovzdávacích miest (OOM) pripojených do ich sústavy. Zadávanie meraní OOM sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.


4.15.1 Procesná úroveň

Zadávanie priebehových meraní odberných a odovzdávacích miest do systému XMtrade®/ISOM zabezpečuje prevádzkovateľ sústavy. Okrem priebehových meraní pre štandardné OOM sa zadávajú aj priebehové merania za straty v sústave, za vlastnú spotrebu a ostatnú vlastnú spotrebu prevádzkovateľa sústavy a za rozhrania medzi sústavami. Priebehové merania sa zadávajú:

- denne do 9:00 hod. za predchádzajúci kalendárny deň v štvrt'hodinovom rozlíšení v prípade skutočných hodnôt pre merania typu A a náhradných hodnôt pre merania typu B v kW,
- do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrt'hodinovom rozlíšení v prípade opráv údajov a skutočných hodnôt pre merania typu B v kW,
- do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac údaje hodnôt z registra meraní typu A a meraní typu B v kWh.

4.15.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 12 Rozhranie pre správu o priebehovom meraní OOM

4.15.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované zadanie priebehového merania odberného a odovzdávacieho miesta do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o priebehovom meraní OOM v štruktúre MSCONS (789, 781). V prípade denného nahlasovania priebehových meraní sa použije správa číslo 789 a v prípade mesačného nahlasovania priebehových meraní vrátane

mesačného množstva určeného na základe hodnoty z regisra sa použije správa číslo 781. Správa môže voliteľne obsahovať len hodnotu z regisra bez údajov z priebehových meraní (ak už predtým zadané merania v rámci správy 789 neboli opravované, nie je potrebné ich opakovane zadávať). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM. Pre identifikáciu subjektov a odberných a odovzdávacích miest v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o priebehovom meraní OOM - MSCONS (789, 781)

Správa o priebehovom meraní odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto časťí:

Tabuľka 84 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (789, 781)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	<p>Číslo typu správy = „789“ v prípade denného zadávania priebehových meraní OOM.</p> <p>Číslo typu správy = „781“ v prípade mesačného zadávania priebehových dát vrátane mesačného množstva určeného na základe hodnoty z regisra.</p> <p>Povinná položka.</p>
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia OOM	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	<p>Uvedie sa: PS15 - 15 min. profilové dátá pre odber. PM15 - 15 min. profilové dátá pre dodávku.</p> <p>CINNY_ODBER_24 - odber na základe hodnoty z regisra. CINNA_DODAV_24 - dodávka na základe hodnoty z regisra.</p> <p>Povinná položka.</p>
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „KWT“ v zmysle kW pre množstvo v rámci priebehového merania.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
						Uvádz sa „KWH“ v zmysle kWh pre množstvo stanovené na základe hodnoty z registra. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	Typ dát: 136 - Množstvo za períodu (skutočné hodnoty) pre profilové a neprofilové dátá. 94 - Množstvo za períodu (náhradné hodnoty) len pre profilové dátá. Uvádz sa množstvo s presnosťou na 6 desatiných miest. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Períoda hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Períoda hodnôt	Uvádz sa QHR v zmysle štvrt' hodiny pre množstvá v rámci priebehového merania. Uvádz sa OTH pre množstvo stanovené na základe hodnoty z registra. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu	Povinná položka pre hodnotu z registra profilového meradla.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu	Typ odpočtu = „5“. Povinná položka pre hodnotu z registra profilového meradla.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kW pre údaje uvedené v kW. Ako merná jednotka sa uvádz „KWT“. Povinná položka v prípade, že sa v správe zadávajú údaje z priebehových meraní.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kWh pre údaje uvedené v kWh.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
						Ako merná jednotka sa uvádzaj „KWH“. Povinná položka pre správu č. 781.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.16 Sprístupnenie priebehových meraní OOM (E-03_02)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie priebehových meraní odberných a odovzdávacích miest (OOM), ku ktorým majú prístup. Prevádzkovatelia sústav majú prístupné priebehové merania OOM pripojených do ich sústav, dodávatelia elektriny majú prístupné priebehové merania OOM, do ktorých dodávajú elektrinu a subjekty zúčtovania majú prístupné priebehové merania OOM, za ktoré prebrali zodpovednosť za odchýlku. Poskytovanie meraní OOM sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.16.1 Procesná úroveň

Priebehové merania odberných a odovzdávacích miest sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania na základe ich vyžiadania.

4.16.2 Dátový tok

Poskytnutie údajov o OOM iniciuje žiadosť o priebehové merania OOM vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dáta v synchrónnom režime.



Obrázok 13 Rozhranie pre žiadosť o priebehové merania OOM

4.16.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie priebehového merania odberného a odovzdávacieho miesta z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o priebehové merania OOM v štruktúre UTILMD (702) a správa s priebehovým meraním OOM v štruktúre MSCONS (791). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM a namerané údaje sa sprístupnia v rozsahu maximálne jedného kalendárneho mesiaca. Pre identifikáciu subjektov a odberných a odovzdávacích miest v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o priebehové merania OOM - UTILMD (702)

Žiadosť o priebehové merania odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 85 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavica správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Prijemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Uvedie sa identifikátor OOM, ktorého priebehové merania sa majú sprístupniť. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu priebehového merania. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu priebehového merania. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-03_02“. Povinná položka.
IDE	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok	Ak je uvedená verzia zúčtovania odchýlok, sprístupnia sa namerané údaje, ktoré vstúpili do príslušnej verzie zúčtovania odchýlok.
IDE	CCI	CAV		Ak sa neuvedie verzia zúčtovania odchýlok, automaticky sa sprístupní posledná verzia nameraných údajov. Nepovinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu		Poznámka
I.	II.	III.			
UNT			Pätička správy		Povinná položka.

Správa s priebehovým meraním OOM - MSCONS (791)

Správa s priebehovým meraním odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto časťí:

Tabuľka 86 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (791)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „791“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia OOM	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Uvedie sa: PS15 - 15 min. profilové dátá pre odber. PM15 - 15 min. profilové dátá pre dodávku. CINNY_ODBER_24 - odber na základe hodnoty z registra. CINNA_DODAV_24 - dodávka na základe hodnoty z registra. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „KWT“ v zmysle kW pre množstvo v rámci priebehového merania. Uvádzsa „KWH“ v zmysle kWh pre množstvo stanovené na základe hodnoty z registra. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	QUANTITY_QUALIFIER={„136“, „94“ „99“}.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
						QUANTITY - uvádza sa množstvo s presnosťou na 6 desatinnych miest. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periода hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periода hodnôt	Uvádza sa QHR v zmysle štvrt'hodiny pre množstvá v rámci priebehového merania. Uvádza sa OTH pre množstvo stanovené na základe hodnoty z registra. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu	Typ odpočtu: 5 - hodnota z registra profilového meradla. Nepovinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kW pre údaje uvedené v kW. Ako merná jednotka sa uvádzaj „KWT“. Povinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kWh pre údaje uvedené v kWh. Ako merná jednotka sa uvádzaj „KWH“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.17 Zadanie nepriebehových meraní OOM (E-03_03)

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre zadávanie nepriebehových meraní a predokladaných ročných spotrieb odberných a odovzdávacích miest (OOM) pripojených do ich sústavy. Zadávanie meraní OOM sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.


4.17.1 Procesná úroveň

Zadávanie nepriebehových meraní (odpočtov) a predokladaných ročných spotrieb odberných a odovzdávacích miest bez priebehového merania do systému XMtrade®/ISOM zabezpečuje prevádzkovateľ sústavy. Okrem nepriebehových meraní pre štandardné OOM sa zadávajú aj nepriebehové merania za straty v sústave, za vlastnú spotrebu a ostatnú vlastnú spotrebu prevádzkovateľa sústavy a za rozhrania medzi sústavami. Nepriebehové merania a predokladané ročné spotreby sa zadávajú:

- do 5. pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla v prípade údajov meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt v kWh v členení na tri desatinné miesta.

4.17.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 14 Rozhranie pre správu o nepriebehovom meraní OOM

4.17.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované zadanie nepriebehového merania a predokladanej ročnej spotreby odberného a odovzdávacieho miesta do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o nepriebehovom meraní OOM v štruktúre MSCONS (781). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM. Pre identifikáciu subjektov a odberných a odovzdávacích miest v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o nepriebehovom meraní OOM - MSCONS (781)

Správa o nepriebehovom meraní a predpokladanej ročnej spotrebe odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 87 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (781)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „781“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia OOM	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Uvedie sa: „CINNA_DODAV_24“ – pre dodávku. „CINNY_ODBER_24“ – pre odber. „PRS“ – pre predpokladanú ročnú spotrebu. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „KWH“ v zmysle kWh. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	QUANTITY_QUALIFIER=“136“ pre namerané množstvo. QUANTITY_QUALIFIER=“67“ pre predpokladanú ročnú spotrebu. QUANTITY - uvádzsa sa množstvo s presnosťou na 6 desatiných miest. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Pre predpokladanú ročnú spotrebu sa uvádzsa začiatok platnosti hodnoty. Povinná položka.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Pre predpokladanú ročnú spotrebu, kde sa platnosť hodnoty myslí do najbližšej zmeny sa uvádza konštanta „999912312359“. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôt	Uvádza sa „OTH“. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu	Typ odpočtu: 1 - odpočet PDS. 2 - odpočet zákazníkom 3 - odhad odpočtu. Pre predpokladanú ročnú spotrebu sa uvádza odhad odpočtu, teda hodnota „3“. Povinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kWh. Ako merná jednotka sa uvádza „KWH“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.18 Sprístupnenie nepriebehových meraní OOM (E-03_04)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie nepriebehových meraní odberných a odovzdávacích miest (OOM), ku ktorým majú prístup. Prevádzkovatelia sústav majú prístupné nepriebehové merania OOM pripojených do ich sústav, dodávatelia elektriny majú prístupné nepriebehové merania OOM, do ktorých dodávajú elektrinu a subjekty zúčtovania majú prístupné nepriebehové merania OOM, za ktoré prebrali zodpovednosť za odchýlku. Poskytovanie meraní OOM sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.18.1 Procesná úroveň

Nepriebehové merania odberných a odovzdávacích miest sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania na základe ich vyžiadania.

4.18.2 Dátový tok

Poskytnutie údajov o OOM iniciauje žiadosť o nepriebehové merania OOM vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 15 Rozhranie pre žiadosť o nepriebehové merania OOM

4.18.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie nepriebehového merania odberného a odovzdávacieho miesta z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o nepriebehové merania OOM v štruktúre UTILMD (702) a správa s nepriebehovým meraním OOM v štruktúre MSCONS (791). Jedna správa obsahuje informáciu len o jednom OOM a obsahuje všetky odpočty vykonané v príslušnom časovom intervale. Pre identifikáciu subjektov a odberných a odovzdávacích miest v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o nepriebehové merania OOM - UTILMD (702)

Žiadosť o nepriebehové merania odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 88 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Uvedie sa identifikátor OOM, ktorého nepriebehové merania sa majú sprístupniť. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu, ku ktorému sa majú sprístupniť vykonné odpočty, resp. zistené nepriebehové merania. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu, ku ktorému sa majú sprístupniť vykonné odpočty, resp. zistené nepriebehové merania. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-03_04“. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s nepriebehovým meraním OOM - MSCONS (791)

Správa s nepriebehovým meraním odberného a odovzdávacieho miesta sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 89 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (791)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „791“.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka					
I.	II.	III.	IV.	V.							
										Povinná položka.	
DTM					Dátum a čas správy					Povinná položka.	
NAD					Odosielateľ					Povinná položka.	
NAD					Príjemca					Povinná položka.	
UNS					Kontrolná sekcia					Povinná položka.	
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje					Povinná položka.	
NAD	LOC				Identifikácia OOM					Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt					Uvedie sa: „CINNA_DODAV_24“ – pre dodávku. „CINNY_ODBER_24“ – pre odber. Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka					Uvádzsa „KWH“ v zmysle kWh. Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo					QUANTITY_QUALIFIER={“136“}. Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu					Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu					Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôt					Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôt					Uvádzsa „OTH“. Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu					Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu					Typ odpočtu: 1 - odpočet PDS 2 - odpočet zákazníkom 3 - odhad odpočtu Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôt					Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt					Povinná položka.	

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kWh. Ako merná jednotka sa uvádzajú „KWH“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.19 Zadanie údajov za výrobňu/generátor (E-03_05)

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje výrobcom automatizované rozhranie (systém-systém) pre zadávanie údajov (meraní a plánovaných hodnôt) za výrobňu a/alebo generátor. Zadávanie meraní a plánovaných hodnôt sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.19.1 Procesná úroveň

Zadávanie meraní a plánovaných hodnôt za výrobňu a/alebo generátor do systému XMtrade®/ISOM zabezpečuje výrobca. Namerané alebo náhradným spôsobom stanovené údaje sa nahlasujú:

- a) denne do 10:00 hod. súhrne za predchádzajúci deň v MWh pre jednotlivé meracie body určené pre nahlasovanie:
 - výroby elektriny na svorkách jednotlivých generátorov alebo iných zariadení na výrobu elektriny,
 - vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivé generátory,
 - vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za každé zariadenie na výrobu elektriny,
 - ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby pri výrobe elektriny za každé zariadenie na výrobu elektriny,
 - dodávky elektriny priamym vedením koncovému odberateľovi za každé zariadenie na výrobu elektriny,
 - spotreby elektriny na prečerpávanie za každé zariadenie na výrobu elektriny,

(rozsah nahlasovaných dát sa líši podľa kategórie výrobcu, ktorú stanovuje legislatíva) alebo do 25. dňa v mesiaci predpokladané údaje v prípade, že výrobca spadá do príslušnej kategórie, ktorú stanovuje legislatíva.
- b) do 5. pracovného dňa v mesiaci súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac podľa bodu a) v členení podľa primárneho zdroja energie (ak výrobca vyrába elektrinu z OZE alebo VÚ KVET a uplatňuje si právo na podporu, odovzdáva súhrnné údaje osobitne za každý generátor zariadenia).
- c) do 25. dňa v mesiaci plánované údaje na nasledujúci mesiac v MWh v členení podľa primárneho zdroja energie v štruktúre:
 - výroba elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny,
 - vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny,
 - ostatná vlastná spotreba,
 - dodávka elektriny priamym vedením koncovému odberateľovi,


(výrobca elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike podľa zákona o energetike, tieto údaje neodovzdáva).
- d) do 31. decembra plánované údaje na nasledujúci rok v MWh v členení podľa primárneho zdroja energie v štruktúre:
 - výroba elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny,
 - vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny,

- ostatná vlastná spotreba,
 - dodávka elektriny priamym vedením koncovému odberateľovi,
alebo

do 15. augusta plánované údaje na nasledujúci rok podľa členenia a štruktúry uvedenej vyššie, ak výrobca vyrába elektrinu z OZE alebo VÚ KVET a uplatňuje si právo na podporu, odovzdáva súhrnné údaje osobitne za každý generátor zariadenia.
- e) do 30. novembra plánované údaje na nasledujúcich 5 rokov po jednotlivých rokoch v MWh v členení podľa primárneho zdroja energie v štruktúre:
- výroba elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny.

4.19.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 16 Rozhranie pre správu o údajoch za výrobňu/generátor

4.19.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované zadanie meraní a plánovaných hodnôt za výrobňu/generátor do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o údajoch za výrobňu/generátor v štruktúre MSCONS (785). Údaje sa zadávajú v MWh s presnosťou na 3 desatinné miesta. Jedna správa obsahuje informáciu len o jednej výrobni/generátore. Pre identifikáciu subjektov, meracích miest, výrobní a generátorov v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o údajoch za výrobňu/generátor - MSCONS (785)

Správa o údajoch za výrobňu/generátor sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto časti:

Tabuľka 90 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (785)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „785“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia meracieho bodu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	„CINNA_DODAV_24“ pre výrobu na svorkách generátora, dodávku výrobne do sústavy a dodávku výrobne priamym vedením. „CINNY_ODBER_24“ – pre technologickú vlastnú spotrebu generátora, technologickú vlastnú spotrebu výrobne, technologickú vlastnú spotrebu z výroby výrobne/generátora (neodobratá zo sústavy), technologickú vlastnú spotrebu výrobne/generátora odobratú zo sústavy, ostatnú vlastnú spotrebu výrobne, spotrebu výrobne na prečerpávanie v PVE. „MAXIM_GENER_24“ – pre maximálny dosiahnuteľný výkon. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „MWH“ v zmysle MWh pre množstvo elektriny. Uvádzsa „MAW“ v zmysle MW pre maximálny dosiahnuteľný výkon. Povinná položka.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	Typ údajov (QUANTITY_QUALIFIER) – skutočné alebo plánované dátá: „136“ - Namerané hodnoty „67“ - Plánované hodnoty Množstvo sa uvádzá s presnosťou na 6 desatiných miest. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôt	ODA – Deň OMO – Mesiac OYR – Rok MBD – Mesiac po dňoch 5YR – 5 rokov Povinná položka. Nové typy hodnôt je potrebné zadávať od 1.4.2014.
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu	Uvádzá sa „4“ – hodnota stanovená výrobcom. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Primárny zdroj energie	Povinná položka pre mesačné, ročné údaje a dosiahnuteľný výkon.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Primárny zdroj energie	Povinná položka pre mesačné, ročné údaje a dosiahnuteľný výkon.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v MWh. Ako merná jednotka sa uvádzá „MWH“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.20 Sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní/generátorov (E-03_06)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje výrobcom a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní a generátorovo, ku ktorým majú prístup. Výrobcovia majú prístupné nepriebehové merania výrobní/generátorov, ktoré vlastnia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má prístupné všetky merania. Poskytovanie meraní OOM sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.20.1 Procesná úroveň

Nepriebehové merania výrobní/generátorov sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované výrobcom a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe ich vyžiadania.

4.20.2 Dátový tok

Poskytnutie nepriebehového merania výrobne/generátora iniciuje žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 17 Rozhranie pre žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora

4.20.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie nepriebehového merania výrobne/generátora z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o nepriebehového merania výrobne/generátora v štruktúre UTILMD (702) a správa s nepriebehovým meraním výrobne/generátora v štruktúre MSCONS (795). Jedna správa obsahuje informáciu buď len o jednom meracom bode výrobne/generátora pre zadané obdobie a typ merania, alebo všetkých meraniach výrobne pre zadané obdobie a typ merania. Pre identifikáciu výrobcov, výrobní a meracích bodov výrobní/generátorov v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora - UTILMD (702)

Žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 91 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia meracieho bodu výrobne/generátora	Uvedie sa identifikátor meracieho bodu výrobne/generátora, ktorého nepriebehové merania sa majú sprístupniť. Nepovinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia výrobne	Uvedie sa identifikátor výrobne, ktorej nepriebehové merania sa majú sprístupniť. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu, ku ktorému sa majú sprístupniť zistené nepriebehové merania. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu, ku ktorému sa majú sprístupniť zistené nepriebehové merania. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-03_06“. Povinná položka.
IDE	CCI		Typ merania	Uvedenie sa typ požadovaného merania: „M“ – nameraná hodnota „P“ – plánovaná hodnota
IDE	CCI	CAV		Povinná položka.
IDE	CCI		Interval merania	Uvedenie sa typ požadovaného intervalu merania: „01“ – denné „04“ – mesačné „06“ – ročné „07“ – 5 ročné
IDE	CCI	CAV		

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Povinná položka.
IDE	CCI		Primárny zdroj energie	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	NAD		Poskytovateľ meraní	Uvedie sa identifikátor výrobcu, ktorého merania sa majú sprístupniť. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s nepriebehovým meraním OOM - MSCONS (795)

Správa s nepriebehovým meraním výrobne/generátora sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 92 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (795)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „795“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
DTM					Dátum a čas uloženia merania v systéme OKTE	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
NAD					Nahlasovateľ merania	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia OOM	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Uvádza sa: „CINNA_DODAV_24“ – pre dodávku. „CINNY_ODBER_24“ – pre odber. „MAXIM_GENER_24“ – maximálny dosiahnutelný výkon.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka								
I.	II.	III.	IV.	V.										
										Povinná položka.				
NAD	LOC	LIN	MEA	Merná jednotka					Uvádzajú sa „MWH“ v zmysle MWh pre odber a dodávku a MAW v zmysle MW pre maximálny dosiahniteľný výkon.					
									Povinná položka.					
NAD	LOC	LIN	QTY	Množstvo					QUANTITY_QUALIFIER={"136", "67"}.					
									Povinná položka.					
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu						Povinná položka.			
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu						Povinná položka.			
NAD	LOC	LIN	CCI	Periódna hodnôt								Povinná položka.		
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôt		Uvádzajú sa: „ODA“ - pre deň „OMO“ – pre mesiac „OYR“ – pre rok „MBD“ – mesiac po dňoch „5YR“ – 5 rokov					Povinná položka.		
NAD	LOC	LIN	CCI	Druh odpočtu								Povinná položka.		
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu		Typ odpočtu: 4 – odpočet výrobcom.					Povinná položka.		
													Povinná položka.	
NAD	LOC	LIN	CCI	Primárny zdroj energie								Nepovinná položka.		
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Primárny zdroj energie							Nepovinná položka.		
NAD	LOC	LIN	CCI	Verzia hodnôt								Povinná položka.		
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt							Povinná položka.		
CNT	Sumarizačné údaje					Kontrolné sumárne množstvo v MWh pre odber a dodávku a v MW pre dosiahniteľný výkon. Ako merná jednotka sa uvádzajú „MWH“ pre odber a dodávku, resp. „MAW“ pre dosiahniteľný výkon.								Povinná položka.
UNT	Pätička správy													Povinná položka.

4.21 Zadanie údajov za výrobňu/generátor (E-03_08)

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje výrobcom automatizované rozhranie (systém-systém) pre zadávanie údajov (meraní a plánovaných hodnôt) za výrobňu a/alebo generátor. Zadávanie meraní a plánovaných hodnôt sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.21.1 Procesná úroveň

Výrobca elektriny s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 0,1 MW vrátane, okrem výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa Zákona o OZE a VÚ KVET, môže odovzdať OKTE, a.s., do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje v štvrt'hodinovom rozlíšení v MW s presnosťou na 6 desatinných miest:


- výroby elektriny na svorkách jednotlivých generátorov alebo iných zariadení na výrobu elektriny,
- vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za zariadenie na výrobu elektriny,
- vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivý generátor,
- vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, za jednotlivý generátor,
- vlastnej spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, za jednotlivý generátor.

Výrobca elektriny s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike podľa zákona o energetike, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa Zákona o OZE a VÚ KVET, môže odovzdať OKTE, a.s., do 5. pracovného dňa januára za predchádzajúci rok namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje v štvrt'hodinovom rozlíšení v MW **po jednotlivých mesiacoch** s presnosťou na 6 desatinných miest:

- výroby elektriny na svorkách jednotlivých generátorov alebo iných zariadení na výrobu elektriny,
- vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za zariadenie na výrobu elektriny,
- vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivý generátor,
- vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, za jednotlivý generátor,
- vlastnej spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, za jednotlivý generátor.

4.21.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchrony spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 18 Rozhranie pre správu s priebehovým meraním za výrobňu/generátor

4.2.1.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované zadanie meraní a plánovaných hodnôt za výrobňu/generátor do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o údajoch za výrobňu/generátor v štruktúre MSCONS (786). Údaje sa zadávajú v MW s presnosťou na 6 desatiných miest. Jedna správa obsahuje informáciu len o jednej výrobni/generátore. Pre identifikáciu subjektov, meracích miest, výrobní a generátorov v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o priebehovom meraní za výrobňu/generátor - MSCONS (786)

Správa o údajoch za výrobňu/generátor sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 93 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (786)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „786“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia meracieho bodu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	„PS15“ - 15 min. profilové dátá pre meracie body s významom Vlastná spotreba, Vlastná spotreba - odobratá zo sústavy, Vlastná spotreba - odobratá z výroby „PM15“ - 15 min. profilové dátá pre meracie body

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
						s významom Výroba na svorkách generátora. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „MAW“ v zmysle MW. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	Typ údajov (QUANTITY_QUALIFIER) – skutočné dátá: „136“ - Namerané hodnoty Množstvo sa uvádzsa s presnosťou na 6 desatinných miest. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôt	QHR – štvrt' hodina. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu	Uvádzsa „4“ – hodnota stanovená výrobcom. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Primárny zdroj energie	Povinná položka pre množstvo vyrobenej elektriny.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Primárny zdroj energie	Povinná položka pre množstvo vyrobenej elektriny.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v MAW. Ako merná jednotka sa uvádzsa „MW“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.22 Sprístupnenie nepriebehových meraní výrobní/generátorov (E-03_09)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje výrobcom a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie priebehových meraní výrobní a generátorov, ku ktorým majú prístup. Výrobcovia majú prístupné priebehové merania výrobní/generátorov, ktoré vlastnia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy má prístupné všetky merania. Poskytovanie meraní výrobní/generátorov sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.22.1 Procesná úroveň

Priebehové merania výrobní/generátorov sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované výrobcom a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na základe ich vyžiadania.

4.22.2 Dátový tok

Poskytnutie priebehového merania výrobne/generátora iniciauje žiadosť o priebehové merania výrobne/generátora vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 19 Rozhranie pre žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora

4.22.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie priebehového merania výrobne/generátora z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o priebehového merania výrobne/generátora v štruktúre UTILMD (702) a správa s priebehovým meraním výrobne/generátora v štruktúre MSCONS (796). Jedna správa obsahuje informáciu buď len o jednom meracom bode výrobne/generátora pre zadané obdobie a typ merania, alebo všetkých meraniach výrobne pre zadané obdobie a typ merania. Pre identifikáciu výrobcov, výrobní a meracích bodov výrobní/generátorov v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o priebehové merania výrobne/generátora - UTILMD (702)

Žiadosť o priebehové merania výrobne/generátora sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 94 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia meracieho bodu výrobne/generátora	Uvedie sa identifikátor meracieho bodu výrobne/generátora, ktorého nepriebehové merania sa majú sprístupniť. Nepovinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia výrobne	Uvedie sa identifikátor výrobne, ktorej nepriebehové merania sa majú sprístupniť. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu, ku ktorému sa majú sprístupniť zistené nepriebehové merania. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu, ku ktorému sa majú sprístupniť zistené nepriebehové merania. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-03_09“. Povinná položka.
IDE	CCI		Typ merania	Uvedenie sa typ požadovaného merania: „M“ – nameraná hodnota. Povinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	CCI		Primárny zdroj energie	Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV		
IDE	NAD		Poskytovateľ meraní	Uvedie sa identifikátor výrobcu, ktorého merania sa majú sprístupniť.

Segment UTILMD			Názov segmentu		Poznámka
I.	II.	III.			
UNT			Pätička správy		Povinná položka.

Správa s priebehovým meraním OOM - MSCONS (796)

Správa s priebehovým meraním výrobne/generátora sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto časťí:

Tabuľka 95 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (796)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „796“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
DTM					Dátum a čas uloženia merania v systéme OKTE	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
NAD					Nahlasovateľ merania	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia meracieho bodu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Uvádzsa: „PS15“ - 15 min. profilové dátá pre meracie body s významom Vlastná spotreba, Vlastná spotreba - odobratá zo sústavy, Vlastná spotreba - odobratá z výroby. „PM15“ - 15 min. profilové dátá pre meracie body s významom Výroba na svorkách generátora. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „MAW“ v zmysle MW. Povinná položka.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	QUANTITY_QUALIFIER={"136"}. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôt	Uvádz sa: „QHR - štvrt hodina“ Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Druh odpočtu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Druh odpočtu	Typ odpočtu: 4 – odpočet výrobcom. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Primárny zdroj energie	Nepovinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Primárny zdroj energie	Nepovinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt	Povinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v MAW. Ako merná jednotka sa uvádz „MW“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.23 Stornovanie správy – nepriebehové merania OOM (E-03_07)

Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre stornovanie predtým zadanej správy MSCONS pre nahlásenie nepriebehových meraní OOM. Stornovanie správy sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.23.1 Procesná úroveň


Stornovanie správy pre nahlásenie nepriebehového merania, ktorá už bola predtým zadaná do systému XMtrade®/ISOM, sa realizuje v prípade zistenia nesprávneho nahlásenia obdobia merania a vykonania opravy. Pomocou tejto správy je možné riešiť prípady, keď systém vráti chybové hlásenie, že meranie nie je možné nahlásiť na obdobie, ktoré sa čiastočne prekryva s obdobím iného merania. V prípade, že obdobie je správne nahlásené a je potrebné zmeniť len namerané množstvo na dané obdobie, je potrebné použiť dátový tok E-03_03 (Zadanie nepriebehových meraní OOM), kedy dojde k uloženiu novej verzie merania so správnou hodnotou.

XMtrade®/ISOM vykoná stornovanie správy, pomocou ktorej bolo do systému nahlásené platné nepriebehové meranie. Ak správa pre storno merania bude obsahovať referenciu na správu neplatného merania (bola už nahlásená novšia verzia, resp. meranie bolo už vystornované), storno nebude zrealizované. Mechanizmus storna zabezpečí:

- Zneplatnenie nepriebehového merania.
- Vyradenie merania z mesačného zúčtovania rozdielov OOM s meraním typu C, ak storno bolo nahlásené pred termínom mesačného zúčtovania rozdielov, do ktorého malo meranie vstúpiť.
- Vyradenie merania z konečného zúčtovania rozdielov OOM s meraním typu C, ak storno bolo nahlásené pred termínom konečného zúčtovania rozdielov, do ktorého malo meranie vstúpiť. Ak storno prišlo po termíne konečného zúčtovania rozdielov, v ktorom bolo meranie zahrnuté, obdobie a množstvo pre potreby zúčtovania rozdielov sa už nemení. Do nového zúčtovania rozdielov sa zahrnie iba tá časť merania, ktorá nebola zahrnutá do konečného zúčtovania rozdielov.
- Vytvorenie storno priebežnej opravnej fakturačnej položky centrálnej fakturácie, pomocou ktorej sa vráti doteraz vyfakturované množstvo za dané meranie.

4.23.2 Dátový tok

Storno správa podpísaná elektronickým certifikátom je vo formáte UTILMD/XML zasielaná prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí správy. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronný spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania storna (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 20 Rozhranie pre storno správu

4.23.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované stornovanie už predtým zadanej správy do informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva storno správa v štruktúre UTILMD (797). Jedna storno správa obsahuje požiadavku na stornovanie len jednej správy. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Storno správa - UTILMD (797)

Storno správa sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 96 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (797)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „797“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Referencia na správu	Číslo DOCUMENTNUMBER zo zaslanej správy, ktorá sa má stornovať. Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Začiatok platnosti údajov	Uvádzsa dátum účinnosti storna. ISOM v rámci tejto správy hodnotu ignoruje. Povinná položka.
IDE	FTX		Voľný text	Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.24 Sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO (E-04_01)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje subjektom zúčtovania automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie údajov agregátu bilančnej skupiny (BS) pre potreby zúčtovania odchýlok (ZO). Sprístupnené sú údaje agregátov vzťahujúce sa k bilančnej skupine, za ktorú daný subjekt zúčtovania prebral zodpovednosť za odchýlku. Poskytovanie údajov agregátu BS pre SZ sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.24.1 Procesná úroveň

Údaje agregátu BS pre ZO sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované subjektom zúčtovania na základe ich vyžiadania.

4.24.2 Dátový tok

Poskytnutie údajov agregátov BS pre ZO iniciuje žiadosť o sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dáta v synchrónnom režime.



Obrázok 21 Rozhranie pre žiadosť o sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO

4.24.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie údajov agregátu BS pre ZO z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO v štruktúre UTILMD (702) a správa s agregátom BS pre ZO v štruktúre MSCONS (793). Údaje agregátu sa sprístupňujú v 15 minútovom rozlíšení v MWh s presnosťou na 3 desatinné miesta v požadovanom rozsahu (maximálne však v rozsahu jedného mesiaca). Údaje sú poskytované v členení pre odber a dodávku a to buď pre celú BS ako celok, alebo za sústavu, resp. za sústavu a triedu TDO. Pre identifikáciu subjektov a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 97 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	Uvedie sa identifikátor sústavy, pre ktorú sa majú sprístupniť údaje agregátu BS pre ZO. Ak sa neuvedie, sprístupnia sa údaje celkového agregátu BS pre ZO. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu údajov agregátu BS pre ZO merania. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu údajov agregátu BS pre ZO merania. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-04_01“. Povinná položka.
IDE	CCI		Typový diagram odberu alebo dodávky	Uvedie sa identifikátor triedy TDO, pre ktorú sa majú sprístupniť údaje agregátu BS pre ZO. Ak je údaj zadaný, musí byť povinne zadaný aj identifikátor sústavy (segment Identifikácia sústavy). Ak sa neuvedie, sprístupnia sa údaje celkového agregátu BS pre ZO, alebo ak je zadaný identifikátor sústavy, tak agregát za sústavu. Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV		Uvedie sa verzia zúčtovania odchýlok, pre ktorú bol agregát BS ZO zostavený.
IDE	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok	Uvedie sa verzia zúčtovania odchýlok, pre ktorú bol agregát BS ZO zostavený.
IDE	CCI	CAV		

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Ak sa neuvedie, automaticky sa sprístupní agregát ostatnej verzie zúčtovania odchýlok. Nepovinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Uvedie sa identifikátor bilančnej skupiny, ku ktorej sa má agregát pre ZO sprístupniť. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s agregátom BS pre ZO - MSCONS (793)

Správa s agregátom BS pre ZO sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 98 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (793)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „793“ Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Uvedie sa EIC kategórie X. PARTNER = “24X-OT-SK-----V”. Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia sústavy	Vyplní sa len v prípade, ak agregát BS pre ZO bol požadovaný na úrovni sústavy. V prípade celkového agregátu BS pre ZO sa položka neuvádzaj. Nepovinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia BS	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Obsahuje hodnotu:

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
						AS15A – 15 min. agregát činného odberu pre typ merania A, AS15B – 15 min. agregát činného odberu pre typ merania B, AS15C – 15 min. agregát činného odberu pre typ merania C, AM15A – 15 min. agregát činnej dodávky pre typ merania A, AM15B – 15 min. agregát činnej dodávky pre typ merania B, AM15C – 15 min. agregát činnej dodávky pre typ merania C, AS15S – 15 min. agregát odberu pre straty v sústave, AM15S – 15 min. agregát dodávky pre straty v sústave, AS15MP – 15 min. agregát odberu pre priebehové merania v MDS, AM15MP – 15 min. agregát dodávky pre priebehové merania v MDS, AS15MN – 15 min. agregát odberu pre nepriebehové merania v MDS, AM15MN – 15 min. agregát dodávky pre nepriebehové merania v MDS, AS15MK – 15 min. agregát odberu pre kombinované merania v MDS, AM15MK – 15 min. agregát dodávky pre kombinované merania v MDS. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzajú sa „MWH“ v zmysle MWh. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	QUANTITY_QUALIFIER =“136“. Uvádzajú sa množstvo s presnosťou na 3 desatinné miesta. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôt	Povinná položka.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periода hodnôt	Uvádzajú sa QHR v zmysle štvrtihodiny pre množstvá v rámci agregátu. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Trieda TDO	Vyplňuje sa len v prípade, ak agregát BS pre ZO bol požadovaný na úrovni TDO. Nepovinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Trieda TDO	Vyplňuje sa len v prípade, ak agregát BS pre ZO bol požadovaný na úrovni TDO. Nepovinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia zúčtovania odchýlok	Povinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v MWh. Ako merná jednotka sa uvádzajú „MWH“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.25 Sprístupnenie podkladov pre výpočet strát sústavy (E-04_02)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom sústav automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie agregovaných údajov, ktoré vstupujú do výpočtu strát pre zúčtovanie odchýlok (ZO). Poskytovanie agregovaných údajov pre prevádzkovateľov sústav sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT. Agregované podklady sú vytvárané pre sústavy, ktoré majú nastavené bilancovanie v rámci zúčtovania odchýlok zhora. Jedná sa o regionálne distribučné sústavy a prenosovú sústavu.

4.25.1 Procesná úroveň

Agregované podklady pre potreby výpočtu strát pre zúčtovanie odchýlok sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované prevádzkovateľom sústav na základe ich vyžiadania.

4.25.2 Dátový tok

Poskytnutie agregovaných údajov pre potreby výpočet strát iniciuje Žiadosť o sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 22 Rozhranie pre sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát

4.25.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie agregovaných údajov pre výpočet strát pre ZO z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát v štruktúre UTILMD (702) a správa sprístupnenie podkladov pre výpočet strát sústavy MSCONS (794). Údaje agregátu sa sprístupňujú v 15 minútovom rozlíšení v kW s presnosťou na 3 desatinné miesta v požadovanom rozsahu (maximálne však v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca). Údaje sú poskytované v členení pre odber a dodávku a to za celú sústavu. Pre identifikáciu subjektov a sústavy v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie podkladov pre výpočet strát sústavy - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 99 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	Uvedie sa identifikátor sústavy, pre ktorú sa majú sprístupniť agregované údaje pre výpočet strát za sústavu. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu agregovaných údajov agregátu pre výpočet strát. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu agregovaných údajov agregátu pre výpočet strát. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-04_02“. Povinná položka.
IDE	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok	Uvedie sa verzia zúčtovania odchýlok, pre ktorú boli agregované údaje pre výpočet strát zostavené.
IDE	CCI	CAV		Ak sa neuvedie, automaticky sa sprístupní agregát ostatnej verzie zúčtovania odchýlok. Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Sprístupnenie podkladov pre výpočet strát sústavy - MSCONS (794)

Správa s agregovanými údajmi pre výpočet strát sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 100 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (794)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „794“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Uvedie sa EIC kategórie X. PARTNER = “24X-OT-SK-----V”. Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia sústavy	Identifikácia sústavy, za ktorú boli agregované podklady pre výpočet strát zostavené. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Obsahuje hodnotu: AS15AM – 15 min. agregát činného odberu pre typ merania A vrátane MDS, AS15BM – 15 min. agregát činného odberu pre typ merania B vrátane MDS, AS15CM – 15 min. agregát činného odberu pre typ merania C vrátane MDS (nominácie), AS15R – 15 min. agregát činného odberu PRDS, AS15P – 15 min. agregát činného odberu PPS (cezhraničný prenos), AS15V – 15 min. agregát činného odberu - vlastná spotreba, AS15O – 15 min. agregát činného odberu - ostatná vlastná spotreba, AM15M – 15 min. agregát činnej dodávky MDS, AM15V – 15 min. agregát činnej dodávky výrobní,

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
						AM15R – 15 min. agregát činnej dodávky PRDS, AM15P – 15 min. agregát činnej dodávky PPS (cezhraničný prenos), AS15S – 15 min. agregát odberu pre straty v sústave, AM15S – 15 min. agregát dodávky pre straty v sústave. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „KWT“ v zmysle kW. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	QUANTITY_QUALIFIER =“136“. Uvádzsa množstvo s presnosťou na 3 desatinné miesta. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periód hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periód hodnôt	Uvádzsa QHR v zmysle štvrt'hodiny pre množstvá v rámci agregovaných podkladov. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôt	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia zúčtovania odchýlok	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia zúčtovania odchýlok	Povinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v kW. Ako merná jednotka sa uvádzsa „KWT“. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.26 Sprístupnenie hodnôt TDO (E-05_03)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie hodnôt TDO (normalizovaných, predikovaných prepočítaných a prepočítaných). Prístupné sú hodnoty TDO vzťahujúce sa ku všetkým sústavám. Poskytovanie hodnôt TDO sa realizuje vo formáte MSCONS/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.26.1 Procesná úroveň

Hodnoty TDO sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania na základe ich vyžiadania.

4.26.2 Dátový tok

Poskytnutie hodnôt TDO iniciauje žiadosť o sprístupnenie hodnôt TDO vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte MSCONS/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 23 Rozhranie pre žiadosť o sprístupnenie hodnôt TDO

4.26.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie hodnôt TDO z informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o sprístupnenie hodnôt TDO v štruktúre UTILMD (702) a správa s hodnotami TDO v štruktúre MSCONS (792). Jedna správa s hodnotami TDO obsahuje informáciu len o jednom TDO v rozsahu maximálne jedného kalendárneho mesiaca. Pre identifikáciu subjektov a sústav v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie hodnôt TDO - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie hodnôt TDO sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 101 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	Uvedie sa identifikátor sústavy, ku ktorej sa hodnoty TDO vzťahujú. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa začiatok intervalu hodnôt TDO. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa koniec intervalu hodnôt TDO. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-05_03“. Povinná položka.
IDE	CCI		Typ hodnôt typového diagramu odberu alebo dodávky	Uvedie sa požadovaný typ hodnôt TDO. Ak sa neuvedie, sprístupnia sa normalizované hodnoty TDO. Nepovinná položka.
IDE	CCI	CAV		Uvedie sa identifikátor triedy TDO, ktorej hodnoty sa majú sprístupniť. Povinná položka.
IDE	CCI		Typový diagram odberu alebo dodávky	
IDE	CCI	CAV		
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s hodnotami TDO - MSCONS (792)

Správa s hodnotami TDO sa v súlade so štandardom MSCONS skladá z týchto častí:

Tabuľka 102 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (792)

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
UNH					Hlavička správy	Povinná položka.
BGM					Začiatok správy	Číslo typu správy = „792“. Povinná položka.
DTM					Dátum a čas správy	Povinná položka.

Segment MSCONS					Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.	IV.	V.		
NAD					Odosielateľ	Povinná položka.
NAD					Príjemca	Povinná položka.
UNS					Kontrolná sekcia	Povinná položka.
NAD					Subjekt zodpovedný za údaje	Povinná položka.
NAD	LOC				Identifikácia sústavy	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN			Meraný produkt	Uvádzsa „KN60“. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	MEA		Merná jednotka	Uvádzsa „NUM“. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY		Množstvo	QUANTITY_QUALIFIER = „265“. Uvádzsa množstvo s presnosťou na 8 desatinných miest. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas začiatku intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	QTY	DTM	Dátum a čas konca intervalu	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Periódna hodnôť	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Periódna hodnôť	Uvádzsa „OHR“ v zmysle hodiny. Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Verzia hodnôť	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Verzia hodnôť	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Typ hodnôt TDO	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Typ hodnôt TDO	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI		Trieda TDO	Povinná položka.
NAD	LOC	LIN	CCI	MEA	Trieda TDO	Povinná položka.
CNT					Sumarizačné údaje	Kontrolné sumárne množstvo v NUM. Povinná položka.
UNT					Pätička správy	Povinná položka.

4.27 Zmena dodávateľa a/alebo BS (E-06_01)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav a prevádzkovateľom priameho vedenia automatizované rozhranie (systém-systém) pre oznámenie o zmene dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny (BS) na príslušných odberných a odovzdávacích miestach (OOM) pripojených do ich sústavy. Nahlásenie zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.27.1 Procesná úroveň

Informáciu o zmene dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny na danom odbernom a odovzdávacom mieste poskytuje do systému XMtrade®/ISOM prevádzkovateľ sústavy ešte pred začiatkom účinnosti zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny pre toto odberné a odovzdávacie miesto.

4.27.2 Dátový tok

Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML zasielané prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo do systému XMtrade®/ISOM, ktorý prostredníctvom správy o prijatí APERAK späť informuje odosielateľa o úspešnom alebo neúspešnom prijatí zasielaných údajov. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje synchrónny alebo asynchronóny spôsob zasielania dát. V prípade asynchronnej komunikácie XMtrade®/ISOM v prvom kroku informuje len o (ne)úspešnosti technického spracovania správy a až po úplnom spracovaní správy informuje o celkovom výsledku spracovania (v prípade, ak správa nebola zamietnutá už v prvom kroku).



Obrázok 24 Rozhranie pre správu o zmene dodávateľa a/alebo BS

4.27.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované nahlásenie zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny pre odberné a odovzdávacie miesto prostredníctvom informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva správa o zmene dodávateľa a/alebo BS v štruktúre UTILMD (734, 773, 784). V prípade štandardnej zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny sa použije správa číslo 734. V prípade zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny, ktorá iniciauje začiatok dodávky poslednej inštancie, sa použije správa číslo 773. V prípade, že sa dodávateľ poslednej inštancie stane štandardným dodávateľom a ukončí sa tak dodávka poslednej inštancie, prevádzkovateľ sústavy nemusí posieláť informáciu o zmene. V prípade, že odberateľ si počas dodávky poslednej inštancie zvolí iného dodávateľa, použije sa správa číslo 784. V prípade, že si odberateľ počas dodávky poslednej inštancie nezmenil dodávateľa a zároveň nesplňa podmienky pokračovania v dodávke elektriny od dodávateľa poslednej inštancie, prevádzkovateľ sústavy preruší distribúciu do príslušného odberného a odovzdávacieho miesta (pozri

E-02_01). Jedna správa obsahuje informáciu o zmene len pre jedno OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Správa o zmene dodávateľa a/alebo BS - UTILMD (734, 773, 784)

Správa o zmene dodávateľa a/alebo BS pre odberné a odovzdávacie miesto sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 103 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (734, 773, 784)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	<p>Číslo typu správy = „734“ v prípade štandardnej zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny.</p> <p>Číslo typu správy = „773“ v prípade nútenej zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny, ktorá iniciauje dodávku poslednej inštancie (DPI).</p> <p>Číslo typu správy = „784“ v prípade zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny, ktorá ukončuje dodávku poslednej inštancie (DPI).</p> <p>Povinná položka.</p>
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy	<p>Uvedie sa dátum účinnosti zmeny dodávateľa a/alebo bilančnej skupiny.</p> <p>Povinná položka.</p>
IDE	AGR		Typ zmluvy	<p>Uvedie sa typ zmluvy v prípade, ak sa menil pri zmene dodávateľa a/alebo BS.</p> <p>Nepovinná položka.</p>
IDE	CCI	CAV	Typový diagram odberu alebo dodávky	<p>Uvedie sa nová trieda TDO v prípade, ak sa menila pri zmene dodávateľa a/alebo BS.</p> <p>Nepovinná položka.</p>
IDE	NAD		Dodávateľ/výkupca do/z OOM	Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

4.28 Sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov (E-07_01)

Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov v členení po jednotlivých OOM. Dodávateľom elektriny sú prístupné podklady pre OOM, do ktorých dodávajú elektrinu a subjektom zúčtovania podklady pre OOM, za ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku bez ohľadu na to, či do OOM dodávajú elektrinu. Poskytovanie priebežných fakturačných podkladov sa realizuje vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT, ktorý združuje množinu podkladov po jednotlivých OOM.


4.28.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje postupne počas fakturačného mesiaca priebežné fakturačné podklady nasledujúci deň po prijatí priebežných údajov o spotrebe od poskytovateľov dát, resp. do 6. pracovného dňa po ukončení fakturačného mesiaca. Tieto podklady slúžia na refakturáciu príslušných tarif medzi dodávateľom, resp. subjektom zúčtovania a koncovým odberateľom, resp. výrobcom. Po ukončení procesu prípravy priebežných fakturačných podkladov systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Priebežné fakturačné podklady sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania.

4.28.2 Dátový tok

XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu odoslaním správy UTILMD na jeho webovú službu. Správa UTILMD informuje o pripravenosti dát na strane XMtrade®/ISCF. Alternatívne XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu prostredníctvom RSS kanálu.

Poskytnutie priebežných fakturačných podkladov iniciuje žiadosť o sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 25 Rozhranie pre žiadosť o priebežné fakturačné podklady

4.28.3 Dátová štruktúra

Pre notifikáciu o dostupnosti dát v systéme XMtrade®/ISCF sa používa správa o dostupnosti fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (709).

Pre automatizované poskytovanie priebežných fakturačných podkladov z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie priebežných fakturačných

podkladov v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOKTE s výstupnou zostavou pre subjekt, ktorá sa skladá z čiastkových správ pre jednotlivé OOM. Samotné čiastkové správy s údajmi pre OOM sú implementované v štruktúre INVOIC (761).

```
<INVOICOKTE>
|-----<správa 1 – INVOIC (761)>
|
| ...
|-----<správa N – INVOIC (761)>
|
</INVOICOKTE>
```

Rozsah sprístupnených podkladov pre jednotlivé OOM sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do, v ktorom boli fakturačné podklady vygenerované, identifikátor bilančnej skupiny alebo identifikátor dodávateľa, pre koho je fakturačný výstup určený. Rozsah dát je tiež možné obmedziť podmienkou na identifikátor sústavy, do ktorej sú OOM pripojené alebo priamo identifikátor konkrétneho OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav, dodávateľov a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

V prípade, že rozsah sprístupňovaných dát presahuje systémom stanovený limit pre počet záznamov v jednej správe, je výstup stránkovaný a teda postupne sprístupňovaný vo viacerých správach. Prvá správa obsahuje informáciu o celkovom počte stránok a žiadateľ si môže vyžiadať ďalšie stránky uvedením jej poradového čísla a referencie na iniciačnú správu.

Notifikácia o pripravenosti dát - UTILMD (709)

Notifikácia o pripravenosti fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 104 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	ACCESSREF obsahuje identifikátor realizácie procesu, ktorý pripravuje dátá. Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „709“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú. Nepovinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	AGR		Príznak notifikácie	Príznak dátového toku, ku ktorému sa notifikácia vzťahuje AGREE_TYPE = E-07_01. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Žiadosť o sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 105 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Poradové číslo stránky	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
RFF			Referencia na správu pri stránkovaní	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Identifikácia OOM, pre ktoré sa má individuálny priebežný fakturačný podklad sprístupniť. Nepovinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	ID sústavy (EIC kategórie Y), do ktorej sú OOM pripojené, resp. ku ktorej sa vzťahujú príslušné údaje. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku intervalu, v ktorom bol fakturačný podklad pre OOM vytvorený. Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia intervalu, v ktorom bol fakturačný podklad pre OOM vytvorený. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_01“. Povinná položka.
IDE	NAD		Dodávateľ/výkupca	Identifikácia dodávateľa/výkupcu, pre ktorého sú priebežné fakturačné podklady pre OOM poskytované. Ak nie je zadané, musí byť zadaná položka Bilančná skupina. Podmienená položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú priebežné fakturačné podklady pre OOM poskytované. Ak nie je zadané, musí byť zadaná položka Dodávateľ/výkupca. Podmienená položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s priebežnými fakturačnými podkladmi pre subjekt - INVOICOKTE

Správa s priebežnými fakturačnými podkladmi pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto častí:

Tabuľka 106 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE		Názov segmentu	Poznámka
I.			
	INVOICOKTE	Hlavička správy	Povinná položka.

Správa s fakturačnými podkladmi za namerané množstvo pre OOM - INVOIC (761)

Správa s fakturačnými podkladmi za namerané množstvo pre OOM sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 107 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (761)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „761“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok zúčtovacieho obdobia OOM (ak správa obsahuje viac intervalov zúčtovania, uvádza sa minimálna hodnota). Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec zúčtovacieho obdobia OOM (ak správa obsahuje viac intervalov zúčtovania, uvádza sa maximálna hodnota). Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.
	LIN		Hlavička riadku zostavy	<p>ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“.</p> <p>ITEM_NUMBER = { DPOD, GRID, KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUZ_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL, FAKTURA}.</p> <p>CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS - uvádza sa len v prípade, ak je na OOM výroba.</p> <p>FAKTURA – uvádza sa len v prípade, ak správa je súčasťou súhrnných fakturačných podkladov (E-07_02).</p> <p>KVD, KS_REAL - uvádza sa len v prípade, ak sa uplatňuje koeficient zvýhodnenia.</p> <p>CONFIGURATION = {PRL, TEI}.</p>

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Povinná položka.
	LIN	QTY	Množstvo	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.</p> <p>QUANTITY_QUALIFIER = {47, 99}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	DTM	Začiatok obdobia	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	DTM	Koniec obdobia	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	MOA	Čiastka	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	FTX	Dôvod správy	Podmienená položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	LIN	FTX	Rozhranie s výrobňou do 10 kW	Podmienená položka.
	LIN	PRI	Jednotková cena	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSYS, KS_PREVSYS_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSYS_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSYS_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Entita	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. DPOD = identifikácia OOM. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Sústava	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {GRID}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Faktúra	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {FAKTURA}. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Dodávateľ	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Bilančná skupina	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

4.29 Sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov (E-07_02)

Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov, ktoré obsahujú sumárne podklady, ale aj podklady v členení po jednotlivých OOM. Subjektom zúčtovania sú prístupné podklady pre OOM, za ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku bez ohľadu na to, či do OOM dodávajú elektrinu. Poskytovanie súhrnných fakturačných podkladov sa realizuje vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.


4.29.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje súhrnné fakturačné podklady do 6. pracovného dňa po ukončení fakturačného mesiaca a je podkladom pre fakturáciu medzi OKTE a subjektom zúčtovania. Po ukončení procesu prípravy súhrnných fakturačných podkladov, systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Súhrnné fakturačné podklady sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania.

4.29.2 Dátový tok

XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu odoslaním správy UTILMD na jeho webovú službu. Správa UTILMD informuje o pripravenosti dát na strane XMtrade®/ISCF. Alternatívne XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu prostredníctvom RSS kanálu.

Poskytnutie súhrnných fakturačných podkladov iniciuje žiadosť o sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 26 Rozhranie pre žiadosť o súhrnné fakturačné podklady

4.29.3 Dátová štruktúra

Pre notifikáciu o dostupnosti dát v systéme XMtrade®/ISCF sa používa správa o dostupnosti fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (709).

Pre automatizované poskytovanie súhrnných fakturačných podkladov z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOKTE s výstupnou zostavou pre subjekt, ktorá sa skladá zo súhrnej správy INVOIC (771) s referenciami na čiastkové správy a voliteľne z čiastkových správ s údajmi pre OOM v štruktúre INVOIC (761), INVOIC (762) alebo v štruktúre INVOIC (765) - ak medzičasom do zostavenia súhrnného fakturačného podkladu došlo k oprave fakturačného podkladu.

<INVOICOKTE>

```

-----<správa 1 – INVOIC (771)>
-----<správa 2 – INVOIC (761)>
...
-----<správa N – INVOIC (761)>
-----<správa N+1 – INVOIC (762)>
...
-----<správa M – INVOIC (762)>
-----<správa M+1 – INVOIC (765)>
...
-----<správa O – INVOIC (765)>

```

</INVOICOKTE>

Rozsah sprístupnených podkladov pre jednotlivé OOM sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do v zmysle začiatku a konca fakturačného mesiaca a identifikátor bilančnej skupiny, pre ktorú je fakturačný výstup určený. Pre identifikáciu bilančnej skupiny v správe sa využíva štandard EIC.

V prípade, že rozsah sprístupňovaných dát presahuje systémom stanovený limit pre počet záznamov v jednej správe, je výstup stránkovaný a teda postupne sprístupňovaný vo viacerých správach. Prvá správa obsahuje informáciu o celkovom počte stránok a žiadateľ si môže vyžiadať ďalšie stránky uvedením jej poradového čísla a referencie na iniciačnú správu.

Notifikácia o pripravenosti dát - UTILMD (709)

Notifikácia o pripravenosti fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 108 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	ACCESSREF obsahuje identifikátor realizácie procesu, ktorý pripravuje dátá. Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „709“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
			Nepovinná položka.	
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú. Nepovinná položka.
IDE	AGR		Príznak notifikácie	Príznak dátového toku, ku ktorému sa notifikácia vzťahuje AGREE_TYPE = E-07_02. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Žiadosť o sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie súhrnných fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 109 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Poradové číslo stránky	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
RFF			Referencia na správu pri stránkovaní	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku fakturačného mesiaca. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum konca fakturačného mesiaca. Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	PRC		Identifikácia procesu	Ak sa požaduje, aby výstup obsahoval referencie na čiastkové správy a správy samotné, uvedie sa hodnota MSG_DETAIL. Ak sa požaduje, aby výstup obsahoval len referencie na čiastkové správy, segment sa vôbec neuvedie. Nepovinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_02“. Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú súhrnné fakturačné podklady poskytované. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa so súhrnnými fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania - INVOICOKTE

Správa so súhrnnými fakturačnými podkladmi pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto časťí:

Tabuľka 110 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE		Názov segmentu	Poznámka
I.			
INVOICOKTE		Hlavička správy	Povinná položka.

Správa so sumárnymi fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania - INVOIC (771)

Správa so súhrnnými fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto časťí:

Tabuľka 111 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (771)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „771“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok fakturačného kalendárneho mesiaca.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.
	LIN		Hlavička riadku zostavy	ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“. ITEM_NUMBER = { DPOD, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, REF_INVOIC1}. CONFIGURATION = {PRL, RFF}. Povinná položka.
	LIN	QTY	Množstvo	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	FTX	Referencie na dielčie správy	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { REF_INVOIC1 }. Podmienená položka.
	LIN	MOA	Čiastka	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_VHZ, KS_OKTE}.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Podmienená položka.
	LIN	PRI	Jednotková cena	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Entita	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. DPOD = identifikácia subjektu zúčtovania. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Bilančná skupina	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

Správa s fakturačnými podkladmi za namerané množstvo pre OOM - INVOIC (761)

Správa s fakturačnými podkladmi pre OOM je definovaná v kapitole 4.28.3.

Správa s fakturačnými podkladmi za predpokladané množstvo pre OOM - INVOIC (762)

Správa s fakturačnými podkladmi za predpokladané množstvo pre OOM sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 112 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (762)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „762“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok fakturačného kalendárneho mesiaca.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.
	LIN		Hlavička riadku zostavy	<p>ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“.</p> <p>ITEM_NUMBER = { DPOD, GRID, KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL, FAKTURA}.</p> <p>CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS - uvádza sa len v prípade, ak je na OOM výroba.</p> <p>KVD, KS_REAL - uvádza sa len v prípade, ak sa uplatňuje koeficient zvýhodnenia.</p> <p>CONFIGURATION = {PRL, TEI}.</p> <p>Povinná položka.</p>
	LIN	QTY	Množstvo	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.</p> <p>QUANTITY_QUALIFIER = {99}.</p>

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Podmienená položka.
	LIN	DTM	Začiatok obdobia	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.
	LIN	DTM	Koniec obdobia	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = { KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.
	LIN	MOA	Čiastka	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}.
	LIN	PRI	Jednotková cena	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE }
	LIN	LOC	Entita	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. DPOD = identifikácia OOM. Podmienená položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	LIN	LOC	Sústava	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {GRID}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Faktúra	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {FAKTURA}. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Dodávateľ	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Bilančná skupina	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

Správa s opravnými fakturačnými podkladmi pre OOM - INVOIC (765)

Správa s opravnými fakturačnými podkladmi pre OOM je definovaná v kapitole 4.30.3.

4.30 Sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov (E-07_03)

Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov v členení po jednotlivých OOM. Dodávateľom elektriny sú prístupné podklady pre OOM, do ktorých dodávajú elektrinu a subjektom zúčtovania podklady pre OOM, za ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku bez ohľadu na to, či do OOM dodávajú elektrinu. Poskytovanie priebežných fakturačných podkladov sa realizuje vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT, ktorý združuje množinu podkladov po jednotlivých OOM.


4.30.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje postupne počas fakturačného mesiaca priebežné opravné fakturačné podklady nasledujúci deň po prijatí opravných údajov o spotrebe od poskytovateľov dát. Tieto podklady slúžia na opravnú fakturáciu príslušných tarif medzi dodávateľom, resp. subjektom zúčtovania a koncovým odberateľom, resp. výrobcom. Po ukončení procesu prípravy priebežných opravných fakturačných podkladov systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Priebežné opravné fakturačné podklady sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania.

4.30.2 Dátový tok

XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu odoslaním správy UTILMD na jeho webovú službu. Správa UTILMD informuje o pripravenosti dát na strane XMtrade®/ISCF. Alternatívne XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu prostredníctvom RSS kanálu.

Poskytnutie priebežných opravných fakturačných podkladov iniciuje žiadosť o sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dáta v synchrónnom režime.



Obrázok 27 Rozhranie pre žiadosť o priebežné opravné fakturačné podklady

4.30.3 Dátová štruktúra

Pre notifikáciu o dostupnosti dát v systéme XMtrade®/ISCF sa používa správa o dostupnosti fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (709).

Pre automatizované poskytovanie priebežných opravných fakturačných podkladov z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie priebežných fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOTE s výstupnou zostavou pre subjekt, ktorá sa skladá z čiastkových správ pre jednotlivé OOM. Samotné čiastkové správy s údajmi pre OOM sú implementované v štruktúre INVOIC (765).

<INVOICOTE>

```
-----<správa 1 – INVOIC (765)>
...
-----<správa N – INVOIC (765)>
</INVOICOTE>
```

Rozsah sprístupnených podkladov pre jednotlivé OOM sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do, v ktorom boli fakturačné podklady vygenerované, identifikátor bilančnej skupiny alebo identifikátor dodávateľa, pre koho je fakturačný výstup určený. Rozsah dát je tiež možné obmedziť podmienkou na identifikátor sústavy, do ktorej sú OOM pripojené alebo priamo identifikátor konkrétnego OOM. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav, dodávateľov a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

V prípade, že rozsah sprístupňovaných dát presahuje systémom stanovený limit pre počet záznamov v jednej správe, je výstup stránkovaný a teda postupne sprístupňovaný vo viacerých správach. Prvá

správa obsahuje informáciu o celkovom počte stránok a žiadateľ si môže vyžiadať ďalšie stránky uvedením jej poradového čísla a referencie na iniciačnú správu.

Notifikácia o pripravenosti dát - UTILMD (709)

Notifikácia o pripravenosti fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 113 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	ACCESSREF obsahuje identifikátor realizácie procesu, ktorý pripravuje dátá. Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „709“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú. Nepovinná položka.
IDE	AGR		Príznak notifikácie	Príznak dátového toku, ku ktorému sa notifikácia vzťahuje AGREE_TYPE = E-07_03. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Žiadosť o sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie priebežných opravných fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 114 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Poradové číslo stránky	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
RFF			Referencia na správu pri stránkovaní	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
NAD			Odosielateľ'	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia OOM	Identifikácia OOM, pre ktoré sa má individuálny priebežný opravný fakturačný podklad sprístupniť. Nepovinná položka.
IDE	LOC		Identifikácia sústavy	ID sústavy (EIC kategórie Y), do ktorej sú OOM pripojené, resp. ku ktorej sa vzťahujú príslušné údaje. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku intervalu, v ktorom bol opravný fakturačný podklad pre OOM vytvorený. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia intervalu, v ktorom bol opravný fakturačný podklad pre OOM vytvorený. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_03“. Povinná položka.
IDE	NAD		Dodávateľ/výkupca	Identifikácia dodávateľa/výkupcu, pre ktorého sú priebežné opravné fakturačné podklady pre OOM poskytované. Ak nie je zadané, musí byť zadaná položka Bilančná skupina. Podmienená položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú priebežné opravné fakturačné podklady pre OOM poskytované. Ak nie je zadané, musí byť zadaná položka Dodávateľ/výkupca.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Podmienená položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s priebežnými opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt - INVOICOKTE

Správa s priebežnými opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto častí:

Tabuľka 115 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE		Názov segmentu	Poznámka
I.			
	INVOICOKTE	Hlavička správy	Povinná položka.

Správa s opravnými fakturačnými podkladmi za namerané množstvo pre OOM - INVOIC (765)

Správa s opravnými fakturačnými podkladmi za namerané množstvo pre OOM sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 116 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (765)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „765“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok zúčtovacieho obdobia OOM (ak správa obsahuje viac intervalov zúčtovania, uvádza sa minimálna hodnota). Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec zúčtovacieho obdobia OOM (ak správa obsahuje viac intervalov zúčtovania, uvádza sa maximálna hodnota). Povinná položka.
	RFF		Referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad	Opravný fakturačný podklad sa odkazuje na predchádzajúci relevantný fakturačný podklad - buď na správu 761 alebo na správu 765. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.
	LIN		Hlavička riadku zostavy	ACTION_REQUEST_NOT_CODE = {„NEW“, „ORG“}. ITEM_NUMBER = { DPOD, GRID, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUZ_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, KS_ROVNA_ODBERU, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL, FAKTURA}.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				<p>Pre všetky hodnoty vyššie (s výnimkou DPOD a GRID) sa uvádza pôvodná hodnota (ORG) a nová hodnota (NEW).</p> <p>CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS - uvádza sa len v prípade, ak je na OOM výroba.</p> <p>KVD, KS_REAL - uvádza sa len v prípade, ak sa uplatňuje koeficient zvýhodnenia.</p> <p>FAKTURA – uvádza sa len v prípade, ak správa je súčasťou súhrnných fakturačných podkladov (E-07_02).</p> <p>CONFIGURATION = {PRL, TEI}.</p> <p>Povinná položka.</p>
	LIN	QTY	Množstvo	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.</p> <p>QUANTITY_QUALIFIER = {47, 99}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	DTM	Začiatok obdobia	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24, CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	DTM	Koniec obdobia	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_ROVNA_ODBERU, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, CINNY_ODBER_24,</p>

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				CINNA_DODAV_24, CINNA_VYROB_SG, CINNA_VYROB_VS, KVD, KS_REAL}. Podmienená položka.
	LIN	FTX	Dôvod správy	Podmienená položka.
	LIN	FTX	Rozhranie s výrobňou do 10 kW	Podmienená položka.
	LIN	MOA	Čiastka	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	PRI	Jednotková cena	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Entita	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. DPOD = identifikácia OOM. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Sústava	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {GRID}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Faktúra	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {FAKTURA}. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Dodávateľ	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Bilančná skupina	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Podmienená položka.
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

4.31 Sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov (E-07_04)

Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov, ktoré obsahujú sumárne podklady, ale aj podklady v členení po jednotlivých OOM. Subjektom zúčtovania sú prístupné opravné podklady pre OOM, za ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku bez ohľadu na to, či do OOM dodávajú elektrinu. Poskytovanie súhrnných opravných fakturačných podkladov sa realizuje vo formáte INVOICOTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.


4.31.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje prvé súhrnné opravné fakturačné podklady k termínu ukončeného zúčtovania odchýlok a následne na mesačnej báze. Opravné podklady slúžia pre fakturáciu medzi OKTE a subjektom zúčtovania. Po ukončení procesu prípravy súhrnných opravných fakturačných podkladov systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Súhrnné opravné fakturačné podklady sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania.

4.31.2 Dátový tok

XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu odoslaním správy UTILMD na jeho webovú službu. Správa UTILMD informuje o pripravenosti dát na strane XMtrade®/ISCF. Alternatívne XMtrade®/ISCF notifikuje systém účastníka trhu prostredníctvom RSS kanálu.

Poskytnutie súhrnných opravných fakturačných podkladov iniciuje žiadosť o sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 28 Rozhranie pre žiadosť o súhrnné opravné fakturačné podklady

4.31.3 Dátová štruktúra

Pre notifikáciu o dostupnosti dát v systéme XMtrade®/ISCF sa používa správa o dostupnosti opravných fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (709).

Pre automatizované poskytovanie súhrnných opravných fakturačných podkladov z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOTE s výstupnou zostavou

pre subjekt, ktorá sa skladá zo súhrnej správy INVOIC (775) s referenciami na čiastkové správy a voliteľne z čiastkových správ s údajmi pre OOM v štruktúre INVOIC (765), ktoré sa zaradia do súhrnného opravného fakturačného podkladu v prípade, ak už medzičasom neboli zahrnuté do štandardnej súhrnej fakturačnej zostavy, alebo predchádzajúcej súhrnej opravnej fakturačnej zostavy (ak už taká bola predtým za dané obdobie vystavená).

<INVOICOKTE>

```
-----<správa 1 – INVOIC (775)>
-----<správa 2 – INVOIC (765)>
...
-----<správa N – INVOIC (765)>
</INVOICOKTE>
```

Rozsah sprístupnených podkladov pre jednotlivé OOM sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do, v zmysle začiatku a konca opravného fakturačného mesiaca a identifikátor bilančnej skupiny, pre ktorú je fakturačný výstup určený. Pre identifikáciu bilančnej skupiny v správe sa využíva štandard EIC.

V prípade, že rozsah sprístupňovaných dát presahuje systémom stanovený limit pre počet záznamov v jednej správe, je výstup stránkovaný a teda postupne sprístupňovaný vo viacerých správach. Prvá správa obsahuje informáciu o celkovom počte stránok a žiadateľ si môže vyžiadať ďalšie stránky uvedením jej poradového čísla a referencie na iniciačnú správu.

Notifikácia o pripravenosti dát - UTILMD (709)

Notifikácia o pripravenosti fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 117 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	ACCESSREF obsahuje identifikátor realizácie procesu, ktorý pripravuje dáta. Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „709“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum ukončenia obdobia, ku ktorému sa sprístupňované údaje vzťahujú.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				Nepovinná položka.
IDE		AGR	Príznak notifikácie	Príznak dátového toku, ku ktorému sa notifikácia vzťahuje AGREE_TYPE = E-07_04. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Žiadosť o sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie súhrnných opravných fakturačných podkladov sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 118 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
RFF			Poradové číslo stránky	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
RFF			Referencia na správu pri stránkovaní	Používa sa v prípade vyžiadania si ďalšej stránky výstupu. Nepovinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum začiatku mesiaca fakturačného obdobia, ktoré opravujú súhrnné opravné fakturačné podklady. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum ukončenia platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum konca mesiaca fakturačného obdobia, ktoré opravujú súhrnné opravné fakturačné podklady. Nepovinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku mesiaca, v ktorom boli súhrnné opravné fakturačné podklady vytvorené. Povinná položka.

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum konca mesiaca, v ktorom boli súhrnné opravné fakturačné podklady vytvorené. Povinná položka.
IDE	PRC		Identifikácia procesu	Ak sa požaduje, aby výstup obsahoval referencie na čiastkové správy a správy samotné, uvedie sa hodnota MSG_DETAIL. Ak sa požaduje, aby výstup obsahoval len referencie na čiastkové správy, segment sa vôbec neuvedie. Nepovinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_04“. Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú súhrnné opravné fakturačné podklady poskytované. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa so súhrnnými opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania - INVOICOKTE

Správa so súhrnnými opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto častí:

Tabuľka 119 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE		Názov segmentu	Poznámka
I.			
INVOICOKTE		Hlavička správy	Povinná položka.

Správa so sumárnymi opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania - INVOIC (775)

Správa so sumárnymi opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 120 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (775)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „775“.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok opravného fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec opravného fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	RFF		Referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad	Opravný fakturačný sumár sa odkazuje na predchádzajúci relevantný sumár - buď na správu 771, alebo na správu 775. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Prijemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.
	LIN		Hlavička riadku zostavy	ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“. ITEM_NUMBER = { DPOD, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, REF_INVOIC1}. CONFIGURATION = {PRL, RFF}. Povinná položka.
	LIN	QTY	Množstvo	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	LIN	FTX	Referencie na dielčie správy	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {REF_INVOIC1}. Podmienená položka.
	LIN	MOA	Čiastka	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	PRI	Jednotková cena	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}. Podmienená položka.
	LIN	LOC	Entita	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. DPOD = identifikácia subjektu zúčtovania. Podmienená položka.
	LIN	NAD	Bilančná skupina	Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}. Podmienená položka.
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

Správa s opravnými fakturačnými podkladmi pre OOM - INVOIC (765)

Správa s opravnými fakturačnými podkladmi pre OOM je definovaná v kapitole 4.30.3.

4.32 Sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania (E-07_05)


Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania. Pri výpočte tohto podkladu sú použité množstvá a čiastky zo správ, ktoré sú súčasťou súhrnných fakturačných podkladov (E-07_02) a ktoré majú príznak FAKTURA nastavený na hodnotu *Riadna*. Poskytovanie podkladov pre faktúru riadneho vyúčtovania sa realizuje vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.32.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje podklad pre faktúru riadneho vyúčtovania ako súčasť súhrnných fakturačných podkladov do 6. pracovného dňa po ukončení fakturačného mesiaca a je podkladom pre fakturáciu medzi OKTE a subjektom zúčtovania. Po ukončení procesu prípravy súhrnných fakturačných podkladov, systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Podklady pre faktúru riadneho vyúčtovania sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania.

4.32.2 Dátový tok

Poskytnutie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania iniciauje žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 29 Rozhranie pre žiadosť o podklad pre faktúru riadneho vyúčtovania

4.32.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOKTE s výstupnou zostavou pre subjekt, ktorá obsahuje súhrnnú správu INVOIC (773). Výstupná zostava neobsahuje referencie na čiastkové správy, resp. samotné čiastkové správy s údajmi pre OOM.

<INVOICOKTE>

|-----<správa 1 – INVOIC (773)>

||
 </INVOICOKTE>

Rozsah sprístupnených podkladov sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do, v zmysle začiatku a konca fakturačného mesiaca a identifikátor bilančnej skupiny, pre ktorú je fakturačný výstup určený. Pre identifikáciu bilančnej skupiny v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru riadneho vyúčtovania sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 121 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum začiatku mesiaca fakturačného obdobia, pre ktoré je vygenerovaná zostava. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum ukončenia platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum konca mesiaca fakturačného obdobia, pre ktoré je vygenerovaná zostava. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_05“. Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú podklady poskytované. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s podkladom pre faktúru riadneho vyúčtovania pre subjekt zúčtovania - INVOICOKTE

Správa s podkladom pre faktúru riadneho vyúčtovania pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto častí:

Tabuľka 122 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE	Názov segmentu	Poznámka
I.		
INVOICOKTE	Hlavička správy	Povinná položka.

Správa s podkladom pre faktúru riadneho vyúčtovania pre subjekt zúčtovania - INVOIC (773)

Správa s podkladom pre faktúru riadneho vyúčtovania pre subjekt zúčtovania sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 123 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (773)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „773“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.
	LIN		Hlavička riadku zostavy	ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“. ITEM_NUMBER = { DPOD, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND,

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
				<p>KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSYN_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, REF_INVOIC1}.</p> <p>CONFIGURATION = {PRL, RFF}.</p> <p>Povinná položka.</p>
	LIN	QTY	Množstvo	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSYN, KS_PREVSYN_PNN, KS_PREVSYN_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSYN_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	FTX	Referencie na dielčie správy	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {REF_INVOIC1}</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	MOA	Čiastka	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSYN, KS_PREVSYN_PNN, KS_PREVSYN_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSYN_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	PRI	Jednotková cena	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSYN, KS_PREVSYN_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSYN_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSYN_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	LOC	Entita	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.</p> <p>DPOD = identifikácia subjektu zúčtovania.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	NAD	Bilančná skupina	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

4.33 Sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv (E-07_06)


Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv. Pri výpočte tohto podkladu sú použité množstvá a čiastky zo správ, ktoré sú súčasťou súhrnných fakturačných podkladov (E-07_02) a ktoré majú príznak FAKTURA nastavený na hodnotu Opravná. Poskytovanie podkladov pre faktúru riadneho vyúčtovania sa realizuje vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.33.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje podklad pre faktúru vyúčtovania opráv ako súčasť súhrnných fakturačných podkladov do 6. pracovného dňa po ukončení fakturačného mesiaca a je podkladom pre fakturáciu medzi OKTE a subjektom zúčtovania. Po ukončení procesu prípravy súhrnných fakturačných podkladov, systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Podklady pre faktúru vyúčtovania opráv sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania.

4.33.2 Dátový tok

Poskytnutie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv iniciuje žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 30 Rozhranie pre žiadosť o podklad pre faktúru riadneho vyúčtovania

4.33.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOKTE s výstupnou zostavou pre subjekt, ktorá obsahuje súhrnnú správu INVOIC (774). Výstupná zostava neobsahuje referencie na čiastkové správy, resp. samotné čiastkové správy s údajmi pre OOM.

<INVOICOKTE>

|-----<správa 1 – INVOIC (774)>

||
 </INVOICOKTE>

Rozsah sprístupnených podkladov sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do, v zmysle začiatku a konca fakturačného mesiaca a identifikátor bilančnej skupiny, pre ktorú je fakturačný výstup určený. Pre identifikáciu bilančnej skupiny v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie podkladu pre faktúru vyúčtovania opráv sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 124 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum začiatku platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum začiatku mesiaca fakturačného obdobia, pre ktoré je vygenerovaná zostava. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum ukončenia platnosti zmluvy	Uvedie sa dátum konca mesiaca fakturačného obdobia, pre ktoré je vygenerovaná zostava. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_06“. Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú podklady poskytované. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa s podkladom pre faktúru vyúčtovania opráv pre subjekt zúčtovania - INVOICOKTE

Správa s podkladom pre faktúru vyúčtovania opráv pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto častí:

Tabuľka 125 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE	Názov segmentu	Poznámka
I.		
INVOICOKTE	Hlavička správy	Povinná položka.

Správa s podkladom pre faktúru vyúčtovania opráv pre subjekt zúčtovania - INVOIC (774)

Správa podkladom pre faktúru vyúčtovania opráv pre subjekt zúčtovania sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 126 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (774)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „774“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	RFF		Referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad	Vyúčtovanie opráv sa odkazuje na všetky sumáre (správa 771 a 773), ktoré obsahujú predpoklady spotreby odberných miest, ktorých odpočty sú zaradené do vyúčtovania opráv. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	LIN		Hlavička riadku zostavy	<p>ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“.</p> <p>ITEM_NUMBER = { DPOD, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, REF_INVOIC1}.</p> <p>CONFIGURATION = {PRL, RFF}.</p> <p>Povinná položka.</p>
	LIN	QTY	Množstvo	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_PREVSY_PNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	MOA	Čiastka	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	PRI	Jednotková cena	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	LOC	Entita	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.</p> <p>DPOD = identifikácia subjektu zúčtovania.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	NAD	Bilančná skupina	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.</p> <p>Podmienená položka.</p>

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

4.34 Sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru (E-07_07)


Systém centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF poskytuje účastníkom trhu podklad pre automatizované rozhranie (systém-systém) pre sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru. Hodnoty podkladu vychádzajú zo všetkých súhrnných opravných fakturačných podkladov (E-07_04) vygenerovaných v danom mesiaci. Poskytovanie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru sa realizuje vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.34.1 Procesná úroveň

XMtrade®/ISCF pripravuje prvé súhrnné opravné fakturačné podklady k termínu ukončeného zúčtovania odchýlok a následne na mesačnej báze. Opravné podklady slúžia pre fakturáciu medzi OKTE a subjektom zúčtovania. Po ukončení procesu prípravy súhrnných opravných fakturačných podkladov systém XMtrade®/ISCF notifikuje informačné systémy účastníkov trhu. Súhrnné opravné fakturačné podklady sú účastníkom trhu sprístupňované systémom XMtrade®/ISCF na základe ich vyžiadania. Na základe podkladov súhrnných opravných fakturačných podkladov vzniká jedna súhrnná opravná faktúra, ktorej podklad je na základe vyžiadania sprístupnený systémom XMtrade®/ISCF.

4.34.2 Dátový tok

Poskytnutie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru iniciuje žiadosť o sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte INVOICOKTE/XML a INVOIC/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISCF. Systém XMtrade®/ISCF poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 31 Rozhranie pre žiadosť podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru

4.34.3 Dátová štruktúra

Pre automatizované poskytovanie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru z informačného systému centrálnej fakturácie XMtrade®/ISCF sa využíva žiadosť o sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru v štruktúre UTILMD (702) a správa INVOICOKTE s výstupnou zostavou pre subjekt, ktorá obsahuje správu INVOIC (776). Referencie na čiastkové správy, resp. samotné čiastkové správy nie sú súčasťou tejto správy, nakoľko sú súčasťou súhrnných opravných fakturačných podkladov (E-07_04).

<INVOICOKTE>

|-----<správa 1 – INVOIC (776)>

</INVOICOKTE>

Rozsah sprístupnených podkladov sa riadi vstupnými podmienkami – obdobie od–do, v zmysle začiatku a konca mesiaca, v ktorom boli súhrnné opravné fakturačné podklady vygenerované a identifikátor bilančnej skupiny, pre ktorú je fakturačný výstup určený. Pre identifikáciu bilančnej skupiny v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru - UTILMD (702)

Žiadosť o sprístupnenie podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto časťí:

Tabuľka 127 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas začiatku	Uvedie sa dátum začiatku mesiaca, v ktorom boli súhrnné opravné fakturačné podklady vytvorené a pre ktoré vznikla súhrnná opravná faktúra. Povinná položka.
IDE	DTM		Dátum a čas ukončenia	Uvedie sa dátum konca mesiaca, v ktorom boli súhrnné opravné fakturačné podklady vytvorené a pre ktoré vznikla súhrnná opravná faktúra. Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-07_06“. Povinná položka.
IDE	NAD		Bilančná skupina	Identifikácia bilančnej skupiny, pre ktorú sú podklady poskytované. Povinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Správa so súhrnnými opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt zúčtovania - INVOICOKTE

Správa so súhrnnými opravnými fakturačnými podkladmi pre subjekt sa v súlade s INVOICOKTE skladá z týchto častí:

Tabuľka 128 Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE

Segment INVOICOKTE	Názov segmentu	Poznámka
I.		
INVOICOKTE	Hlavička správy	Povinná položka.

Správa s podkladom pre súhrnnú opravnú faktúru pre subjekt zúčtovania - INVOIC (776)

Správa s podkladom pre súhrnnú opravnú faktúru pre subjekt zúčtovania sa v súlade so štandardom INVOIC skladá z týchto častí:

Tabuľka 129 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (776)

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNH		Hlavička správy	Povinná položka.
	BGM		Začiatok správy	Číslo typu správy = „776“. Povinná položka.
	DTM		Dátum a čas správy	Povinná položka.
	DTM		Začiatok fakturačného obdobia	Začiatok opravného fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	DTM		Koniec fakturačného obdobia	Koniec opravného fakturačného kalendárneho mesiaca. Povinná položka.
	RFF		Referencia na pôvodnú správu pre opravný podklad	Opravný fakturačný sumár sa odkazuje na predchádzajúce relevantné sumáre, ktoré opravuje - správy 771, 773, 774, 775, 776. Povinná položka.
	RFF		Identifikátor fakturačného podkladu pre referencovanie	Povinná položka.
	NAD		Odosielateľ	Povinná položka.
	NAD		Príjemca	Povinná položka.
	CUX		Mena	Povinná položka.

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	LIN		Hlavička riadku zostavy	<p>ACTION_REQUEST_NOT_CODE = „NEW“.</p> <p>ITEM_NUMBER = { DPOD, KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, REF_INVOIC1}.</p> <p>CONFIGURATION = {PRL, RFF}.</p> <p>Povinná položka.</p>
	LIN	QTY	Množstvo	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	MOA	Čiastka	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_OZE, KS_KV, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	PRI	Jednotková cena	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {KS_SYSLUZ, KS_PREVSY, KS_PREVSY_PNN, KS_PREVSY_ZNN, KS_SYSLUS_ZNN, KS_OZE, KS_KV, KS_SYSLUZ_PNN, KS_PREVSY_IND, KS_SYSLUZ_IND, KS_VHZ, KS_OKTE}.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	LOC	Entita	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.</p> <p>DPOD = identifikácia subjektu zúčtovania.</p> <p>Podmienená položka.</p>
	LIN	NAD	Bilančná skupina	<p>Povinná položka pre ITEM_NUMBER = {DPOD}.</p> <p>Podmienená položka.</p>

Segment INVOIC			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
	UNS		Kontrolná sekcia	Povinná položka.
	MOA		Celková čiastka	Povinná položka.
	UNT		Pätička správy	Povinná položka.

4.35 Priradenie EIC odberateľa (E-08_01)


Systém operátora meraní XMtrade®/ISOM poskytuje prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania automatizované rozhranie (systém-systém) pre vygenerovanie EIC odberateľa (jeho priradenie k obchodnému partnerovi), ku ktorým majú prístup. Prevádzkovatelia sústav majú prístupných odberateľov vo vzťahu ku OOM pripojeným do ich sústav, dodávatelia elektriny majú prístupné vo vzťahu ku OOM, do ktorých dodávajú elektrinu a subjekty zúčtovania majú prístupné vo vzťahu ku OOM, za ktoré prebrali zodpovednosť za odchýlku. Poskytovanie údajov odberateľov sa realizuje vo formáte UTILMD/XML v súlade so štandardom UN/EDIFACT.

4.35.1 Procesná úroveň

Údaje o odberných a odovzdávacích miestach sú systémom XMtrade®/ISOM sprístupňované prevádzkovateľom sústav, dodávateľom elektriny a subjektom zúčtovania na základe ich vyžiadania.

4.35.2 Dátový tok

Priradenie EIC odberateľa iniciauje žiadosť o sprístupnenie EIC odberateľa vo formáte UTILMD/XML. Údaje podpísané elektronickým certifikátom sú vo formáte UTILMD/XML poskytované prostredníctvom zabezpečenej webovej služby priamo zo systému XMtrade®/ISOM. Systém XMtrade®/ISOM poskytuje dátá v synchrónnom režime.



Obrázok 32 Rozhranie pre žiadosť o priradenie EIC odberateľa

4.35.3 Dátová štruktúra

Pre priradenie EIC odberateľov rámci informačného systému operátora meraní XMtrade®/ISOM sa využíva žiadosť o priradenie EIC odberateľa v štruktúre UTILMD (702) a správa s údajmi odberateľa

v štruktúre UTILMD (752). Rozsah sprístupnených údajov odberateľov sa riadi vstupnými podmienkami – identifikátor konkrétneho Odberateľa, identifikátor sústavy, do ktorej sú OOM pripojené a identifikátor bilančnej skupiny, do ktorej sú OOM zaradené. Pre identifikáciu subjektov, odberných a odovzdávacích miest, sústav a bilančných skupín v správe sa využíva štandard EIC.

Žiadosť o sprístupnenie EIC odberateľa - UTILMD (702)

Žiadosť o priradenie EIC odberateľa:

Tabuľka 130 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „702“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Prijemca	Povinná položka.
IDE	AGR		Žiadosť o sprístupnenie údajov	Príznak žiadosti = „E-08_01“. Povinná položka.
IDE	NAD		Adresa a názov koncového odberateľa	Nepovinná položka.
IDE	NAD	RFF	EIC odberateľa	Nepovinná položka.
IDE	NAD	RFF	IČO odberateľa	Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

Priadenie EIC odberateľa - UTILMD (752)

Správa s údajmi odberateľa sa v súlade so štandardom UTILMD skladá z týchto častí:

Tabuľka 131 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (752)

Segment UTILMD			Názov segmentu	Poznámka
I.	II.	III.		
UNH			Hlavička správy	Povinná položka.
BGM			Začiatok správy	Číslo typu správy = „752“. Povinná položka.
DTM			Dátum a čas správy	Povinná položka.
NAD			Odosielateľ	Povinná položka.
NAD			Príjemca	Povinná položka.
IDE	NAD		Adresa a názov koncového odberateľa	Nepovinná položka.
IDE	NAD	RFF	EIC odberateľa	ID odberateľa (EIC kategórie X), ktorý je u OOM priradený, resp. ku ktorému sa vzťahujú príslušné údaje. Povinná položka.
IDE	NAD	RFF	IČO odberateľa	Nepovinná položka.
UNT			Pätička správy	Povinná položka.

5 ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1	Princíp synchrónnej komunikácie.....	13
Obrázok 2	Princíp asynchronnej komunikácie.....	13
Obrázok 3	Rozhranie pre žiadosť o registráciu nového OOM.....	160
Obrázok 4	Rozhranie pre žiadosť o sprístupnenie údajov OOM	162
Obrázok 5	Rozhranie pre žiadosť o modifikáciu údajov OOM.....	167
Obrázok 6	Rozhranie pre správu o zániku OOM.....	169
Obrázok 7	Rozhranie pre storno správu	171
Obrázok 8	Rozhranie pre správu o ukončení vzťahu koncového odberateľa k OOM	173
Obrázok 9	Rozhranie pre žiadosť o priradenie kategórie odberateľa OOM.....	175
Obrázok 10	Rozhranie pre správu o prerušení distribúcie/prenosu	177
Obrázok 11	Rozhranie pre správu o obnovení distribúcie/prenosu	179
Obrázok 12	Rozhranie pre správu o priebehovom meraní OOM	181
Obrázok 13	Rozhranie pre žiadosť o priebehové merania OOM	184
Obrázok 14	Rozhranie pre správu o nepriebehovom meraní OOM	188
Obrázok 15	Rozhranie pre žiadosť o nepriebehové merania OOM.....	191
Obrázok 16	Rozhranie pre správu o údajoch za výrobňu/generátor	195
Obrázok 17	Rozhranie pre žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora.....	198
Obrázok 18	Rozhranie pre správu s priebehovým meraním za výrobňu/generátor	203
Obrázok 19	Rozhranie pre žiadosť o nepriebehové merania výrobne/generátora.....	205
Obrázok 20	Rozhranie pre storno správu	209
Obrázok 21	Rozhranie pre žiadosť o sprístupnenie údajov agregátu BS pre ZO	211
Obrázok 22	Rozhranie pre sprístupnenie agregovaných údajov pre výpočet strát	216
Obrázok 23	Rozhranie pre žiadosť o sprístupnenie hodnôt TDO.....	220
Obrázok 24	Rozhranie pre správu o zmene dodávateľa a/alebo BS.....	223
Obrázok 25	Rozhranie pre žiadosť o priebežné fakturačné podklady	225
Obrázok 26	Rozhranie pre žiadosť o súhrnné fakturačné podklady.....	232
Obrázok 27	Rozhranie pre žiadosť o priebežné opravné fakturačné podklady.....	241
Obrázok 28	Rozhranie pre žiadosť o súhrnné opravné fakturačné podklady	249
Obrázok 29	Rozhranie pre žiadosť o podklad pre faktúru riadneho vyúčtovania.....	255
Obrázok 30	Rozhranie pre žiadosť o podklad pre faktúru riadneho vyúčtovania.....	260
Obrázok 31	Rozhranie pre žiadosť podkladu pre súhrnnú opravnú faktúru.....	265
Obrázok 32	Rozhranie pre žiadosť o priradenie EIC odberateľa.....	269

6 ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1	Automatizované rozhrania pre výmenu dát v rámci procesov operátora meraní a centrálnej fakturácie	11
Tabuľka 2	Prehľad webových služieb systému XMtrade®/ISOM/ISCF.....	12
Tabuľka 3	Aliasy menných priestorov.....	13
Tabuľka 4	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Echo	18
Tabuľka 5	Opis štruktúry odpovede - Metóda Echo	18
Tabuľka 6	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Create	20
Tabuľka 7	Opis štruktúry odpovede - Metóda Create.....	20
Tabuľka 8	Opis štruktúry požiadavky – Metóda Get.....	22
Tabuľka 9	Opis štruktúry odpovede - Metóda Get	22
Tabuľka 10	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Update.....	24
Tabuľka 11	Opis štruktúry odpovede - Metóda Update.....	24
Tabuľka 12	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Terminate	26
Tabuľka 13	Opis štruktúry odpovede - Metóda Terminate	26
Tabuľka 14	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Cancel	28
Tabuľka 15	Opis štruktúry odpovede - Metóda Cancel	28
Tabuľka 16	Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelCreate.....	30
Tabuľka 17	Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelCreate.....	30
Tabuľka 18	Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelChangeSupplierOrBalanceGroup	32
Tabuľka 19	Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelChangeSupplierOrBalanceGroup	32
Tabuľka 20	Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelTerminate	34
Tabuľka 21	Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelTerminate.....	34
Tabuľka 22	Opis štruktúry požiadavky - Metóda CancelChangeDistribution.....	36
Tabuľka 23	Opis štruktúry odpovede - Metóda CancelChangeDistribution.....	36
Tabuľka 24	Opis štruktúry požiadavky - Metóda ChangeDistribution	38
Tabuľka 25	Opis štruktúry odpovede - Metóda ChangeDistribution.....	38
Tabuľka 26	Opis štruktúry požiadavky - Metóda ChangeSupplierOrBalanceGroup	40
Tabuľka 27	Opis štruktúry odpovede - Metóda ChangeSupplierOrBalanceGroup	40
Tabuľka 28	Opis štruktúry požiadavky - Metóda ConsumerTerminate	42
Tabuľka 29	Opis štruktúry odpovede - Metóda ConsumerTerminate	42
Tabuľka 30	Opis štruktúry požiadavky - Metóda ChangeConsumerType	44
Tabuľka 31	Opis štruktúry odpovede - Metóda ChangeConsumerType	44
Tabuľka 32	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Upload	46
Tabuľka 33	Opis štruktúry odpovede - Metóda Upload	46
Tabuľka 34	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download	48
Tabuľka 35	Opis štruktúry odpovede - Metóda Download.....	48
Tabuľka 36	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Cancel	50
Tabuľka 37	Opis štruktúry odpovede - Metóda Cancel	50
Tabuľka 38	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Upload.....	52
Tabuľka 39	Opis štruktúry odpovede - Metóda Upload	52
Tabuľka 40	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download	54
Tabuľka 41	Opis štruktúry odpovede - Metóda Download.....	54
Tabuľka 42	Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download	56
Tabuľka 43	Opis štruktúry odpovede - Metóda Download.....	56
Tabuľka 44	Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadLosses	58
Tabuľka 45	Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadLosses.....	58

Tabuľka 46 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Download	60
Tabuľka 47 Opis štruktúry odpovede - Metóda Download.....	60
Tabuľka 48 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadPreliminaryBilling.....	62
Tabuľka 49 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadPreliminaryBilling	62
Tabuľka 50 Opis štruktúry požiadavky – Metóda DownloadSummaryBilling.....	64
Tabuľka 51 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryBilling	64
Tabuľka 52 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadPreliminaryFixes.....	66
Tabuľka 53 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadPreliminaryFixes.....	66
Tabuľka 54 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryFixes	68
Tabuľka 55 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryFixes	68
Tabuľka 56 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryBillingProper	70
Tabuľka 57 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryBillingProper	70
Tabuľka 58 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryBillingCorrection	72
Tabuľka 59 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryBillingCorrection	72
Tabuľka 60 Opis štruktúry požiadavky - Metóda DownloadSummaryFixesSum	74
Tabuľka 61 Opis štruktúry odpovede - Metóda DownloadSummaryFixesSum	74
Tabuľka 62 Opis štruktúry požiadavky - Metóda Create	76
Tabuľka 63 Opis štruktúry odpovede - Metóda Create.....	76
Tabuľka 64 Opis štruktúry požiadavky a jej parametrov.....	78
Tabuľka 65 Opis štruktúry odpovede.....	78
Tabuľka 66 Opis webových služieb XMtrade®/ISOM/ISCF - produkčné prostredie	83
Tabuľka 67 Opis webových služieb XMtrade®/ISOM/ISCF - testovacie prostredie	85
Tabuľka 68 Prehľad dátových tokov a štruktúr.....	86
Tabuľka 69 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD	90
Tabuľka 70 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS.....	121
Tabuľka 71 Prehľad segmentov štruktúry INVOIC	137
Tabuľka 72 Prehľad segmentov štruktúry APERAK.....	154
Tabuľka 73 Prehľad segmentov štruktúry INVOICEOKTE	159
Tabuľka 74 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (733).....	161
Tabuľka 75 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	163
Tabuľka 76 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (703).....	165
Tabuľka 77 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (720).....	167
Tabuľka 78 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (713, 716)	170
Tabuľka 79 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (798).....	172
Tabuľka 80 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (719).....	174
Tabuľka 81 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (751).....	175
Tabuľka 82 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (742, 746)	178
Tabuľka 83 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (742).....	180
Tabuľka 84 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (789, 781).....	182
Tabuľka 85 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	185
Tabuľka 86 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (791).....	186
Tabuľka 87 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (781).....	189
Tabuľka 88 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	192
Tabuľka 89 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (791).....	192
Tabuľka 90 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (785).....	196
Tabuľka 91 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	199
Tabuľka 92 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (795).....	200
Tabuľka 93 Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (786).....	203
Tabuľka 94 Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	206

Tabuľka 95	Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (796).....	207
Tabuľka 96	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (797).....	210
Tabuľka 97	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	212
Tabuľka 98	Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (793).....	213
Tabuľka 99	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702).....	217
Tabuľka 100	Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (794).....	218
Tabuľka 101	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	220
Tabuľka 102	Prehľad segmentov štruktúry MSCONS (792).....	221
Tabuľka 103	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (734, 773, 784).....	224
Tabuľka 104	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)	226
Tabuľka 105	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	227
Tabuľka 106	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	228
Tabuľka 107	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (761)	228
Tabuľka 108	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)	233
Tabuľka 109	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	234
Tabuľka 110	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	235
Tabuľka 111	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (771)	235
Tabuľka 112	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (762)	237
Tabuľka 113	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)	242
Tabuľka 114	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	242
Tabuľka 115	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	244
Tabuľka 116	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (765)	245
Tabuľka 117	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (709)	250
Tabuľka 118	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	251
Tabuľka 119	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	252
Tabuľka 120	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (775)	252
Tabuľka 121	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	256
Tabuľka 122	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	257
Tabuľka 123	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (773)	257
Tabuľka 124	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	261
Tabuľka 125	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	262
Tabuľka 126	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (774)	262
Tabuľka 127	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	266
Tabuľka 128	Prehľad segmentov štruktúry INVOICOKTE.....	267
Tabuľka 129	Prehľad segmentov štruktúry INVOIC (776)	267
Tabuľka 130	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (702)	270
Tabuľka 131	Prehľad segmentov štruktúry UTILMD (752)	271

7 ZOZNAM PRÍLOH

Príloha 1	Zoznam chybových správ pre štruktúru APERAK	277
Príloha 2	Matica atribútov OOM.....	281

Príloha 1 Zoznam chybových správ pre štruktúru APERAK

ID rozhrania	Číslo RC	Text
E-01 Kmeňové údaje odberných a odovzdávacích miest (OOM)	000	Správa bola úspešne formálne skontrolovaná.
	001	Správa bola úspešne spracovaná.
	998	Nepovolený prístup k údajom.
	999	Nešpecifikovaná chyba.
E-02 Údaje o odberu a odovzdávaní	025	Význam OOM Predpokladané straty je povolený len s kombináciou Druh OOM, Odber a dodávka.
	026	Pre OOM <EIC OOM> je povinný atribút ročný predpoklad.
	027	Význam OOM Skutočné straty je povolený len s kombináciou Druh OOM Odber.
	028	Význam OOM Vlastná spotreba je povolený len s kombináciou Druh OOM Odber.
	029	Pre OOM <EIC OOM> nie je možné nastaviť príznak virtuálneho OOM.
	030	Pre OOM <EIC OOM> nie je možné zadať triedu TDO.
	031	Nesprávne použitý atribút Profilové dáta pre OOM <EIC OOM>.
	032	Nesprávne použitý atribút Ročné predpokladané množstvo pre OOM <EIC OOM>.
	036	OOM s <EIC OOM> nie je uložené v systéme ISOM.
	040	Správa s id <ID správy> nie je uložená v systéme.
	041	Nie je možné stornovať správu <ID správy>. Porušenie integrity predchádzajúcich zmien.
E-03 Údaje o meraníach	042	Na OOM s <EIC OOM> nie je evidované meranie s požadovanými parametrami.
	101	Bilančná skupina je povinná položka pre význam OOM: <význam OOM>.
	102	OOM <EIC OOM> musí mať nastavený príznak virtuálneho OOM.
	103	Pre OOM <EIC OOM>, ktoré má význam skutočné straty v období '<OD> - <DO>' musí byť nastavený typ merania na Hodnota stanovená výpočtom.
	104	Očakávaný druh OOM: Odber a dodávka.
	105	Očakávaný druh OOM: Odber.
	106	Trieda TDO je povinná položka.
	107	OOM druhu <druh OOM> nemôže mať typ merania <typ merania>.
	108	OOM s profilovými dátami <profilové údaje> nemôže mať typ merania <typ merania>.
	109	OOM s významom <význam OOM> nemôže mať typ merania <typ merania>.
	110	Neplatný formát EIC pre OOM <EIC OOM>.

ID rozhrania	Číslo RC	Text
	111	EIC OOM <EIC OOM> nespĺňa podmienku prefixu povoleného pre sústavu <EIC sústavy>.
	112	Sústava OOM <EIC sústavy> musí byť platná počas celého obdobia merania.
	113	Pre OOM <EIC OOM> nemáte právo nastaviť odberateľa v danom intervale.
E-02 Prerušenie/obnovenie distribúcie/prenosu	037	OOM s <EIC OOM> nie je uložené v systéme ISOM.
	038	Obdobie prerušenia distribúcie nie je možné zadať mimo rozsahu platnosti OOM.
	039	Nesprávne zadaná súskladnosť dátumov prerušenia distribúcie.
E-03 Merané údaje pre odberné a odovzdávacie miesta, výrobne a generátory	203	Neplatný interval dodávky/odberu pre OOM = <EIC OOM> vzhľadom na platnosť OOM.
	002	EIC kód odosielateľa správy nie je zhodný s EIC kódom platného poskytovateľa meraných dát pre OOM = <EIC OOM>.
	003	Typ poskytnutých dát <Typ dát> nie je relevantný ku druhu <Druh OOM> pre OOM = <EIC OOM>.
	004	Bolo zadané meranie v intervale, zasahujúcim do/v budúcnosti, alebo interval je nesprávne zadefinovaný (začiatok >koniec) pre OOM = <EIC OOM>.
	006	V systéme nie je evidované OOM = <EIC OOM>.
	007	Neplatný interval dodávky/odberu pre OOM = <EIC OOM> voči platnosti typu merania.
	008	V systéme nie je evidovaný Merací bod = <EIC meracieho bodu>.
	009	Bolo zadané meranie do/v budúcnosti alebo interval je nesprávne zadefinovaný (začiatok >koniec) pre Merací bod = <EIC meracieho bodu>.
	010	EIC kód odosielateľa správy nie je zhodný s EIC kódom platného poskytovateľa meraných dát pre Merací bod = <EIC meracieho bodu>.
	011	Časový rad údajov neobsahuje úplný počet períod požadovaný pre deň D. Počet požadovaných períod na tento deň je <požadovaný počet períod>. Počet poskytnutých períod je <poskytnutý počet períod>, pre Merací bod = <EIC meracieho bodu>.
	012	Bol zistený posun pri časovej synchronizácii štvrt'hodiny pre Merací bod = <EIC meracieho bodu> za deň D <D>.
	013	Neplatné obdobie merania pre Merací bod = <EIC meracieho bodu> vzhľadom k ukončeniu výroby výrobňou, resp. generátorom.
	014	K danému dňu odberu/dodávky nie je priebehové meranie definované pre Merací bod = <EIC meracieho bodu>.
	015	Neplatné obdobie merania pre Merací bod = <EIC meracieho bodu> vzhľadom k odstávke výroby.
	016	Generátor nemá typ výroby definovaný v tomto meraní.
	017	Neplatná jednotka pre daný typ merania.

ID rozhrania	Číslo RC	Text
	018	Význam OOM Skutočné straty je možné zadať iba s kombináciou typu OOM Hodnota stanovená výpočtom.
	019	Pre význam OOM Nemeraná vlastná spotreba je možné zadať iba Typ merania Hodnota stanovená výpočtom alebo Hodnota stanovená odhadom.
	020	Nepovolený rozsah hodnôt pre dané zadané meranie.
	021	Nie je možné zadať merania na obchodný deň <D>, kedy sústava, ktorej patrí OOM je neplatná.
	022	Meranie nie je možné zadať na OOM <EIC OOM>. Konflikt atribútov merania a atribútov OOM.
	023	Meranie je nahlásené na OOM <EIC OOM>, ktoré nie je platné počas celého intervalu merania.
	024	Nie je možné zadať merania na interval, kedy sústava, ktorej patrí OOM je neplatná.
	051	Požadované meranie s verziou <VERZIA> nie je evidované v systéme.
	201	Nie je možné zadať meranie v intervale, ktorý čiastočne zasahuje do intervalu už existujúceho merania pre OOM <EIC OOM>.
	202	Zadávateľ z dokumentu s identifikátorom správy <ID správy> nie je vyplnený.
E-04 Agregované údaje bilančných skupín a sústav	045	Pre dané obdobie neexistujú žiadne agregáty.
	047	Pre bilančnú skupinu <EIC BS> neexistuje agregát.
	048	Maximálny povolený rozsah hodnôt aggregátu je mesiac.
	049	Pre bilančnú skupinu <EIC BS> a sústavu <EIC sústavy> neexistuje agregát.
	050	Pre bilančnú skupinu <EIC BS>, sústavu <EIC sústavy> a Triedu TDO <Názov TDO> neexistuje agregát.
	052	Pre Bilančnú skupinu <EIC BS> neexistuje agregát s požadovanou verzíou.
	053	Pre zvolenú sústavu <EIC sústavy> neexistujú podklady pre výpočet strát.
E-05 Typové diagramy odberu a dodávky	081	Pre sústavu <EIC sústavy> a TDO <Názov TDO> neexistujú hodnoty za zadané obdobie.
E-06 Zmena dodávateľa a bilančnej skupiny	033	Zadané EIC dodávateľa <EIC dodávateľa> nezodpovedá subjektu s platnou rolou dodávateľa na obdobie zmeny dodávateľa.
	034	Zadaná Bilančná skupina <EIC BS> nie je platná na obdobie zmeny dodávateľa.
	035	TDO <Názov TDO> nie je platná pre sústavu, do ktorej je pripojené OOM <EIC OOM>.
E-07 Sprístupnenie fakturačných podkladov	095	Zostavy nie sú dostupné z dôvodu prebiehajúceho publikovania. Pokus o stiahnutie opakujte neskôr.
E-08	096	Pre daného odberateľa nemáte oprávnenie k prístupu k údajom.

ID rozhrania	Číslo RC	Text
Kmeňové údaje odberateľov	097	Pre dané údaje nie je možné priradiť EIC odberateľa.
	098	Nepodporovaný identifikátor štátu, pozrite TŠVD.
	099	Odberateľ s EIC <> nie je v systéme evidovaný.
	100	Dĺžka položky IČO je mimo povolený rozsah.
	114	Chýba IČO.

Príloha 2 Matica atribútov OOM

Význam OOM	Typ merania					Druh OOM			Profilové hodnoty merania		Virtuálne OOM		BS	Dodávateľ	Trieda TDO	
	A	B	C	N	Hodnota stanovená výpočtom	Hodnota stanovená odhadom	Odber	Dodávka	Dodávka a Odber	Áno (profilové)	Nie (neprofilové)	Áno	Nie			
Štandardné OOM	M	M	M	M	n/a	n/a	P len typ merani A, B, C, N	P len typ merani A, B, C	P len typ merani A, B (pre migraciu)	P len typ merani A, B	P len typ merani C	V	V	M	M	P len typ merani C
Hraničné OOM medzi DS a DS/PS	M	M	M	n/a	n/a	n/a	M	M	M	P len typ merani A, B	P len typ merani C	V (M pre zrkadlové VOMM generované OKTE)	V (n/a pre zrkadlové VOMM generované OKTE)	P len OOM v sústave bilanc. zhora	typ zmluvy = Zmluva s dodávateľom	P len typ merani C
OOM na hranici DS	M	M	n/a	n/a	n/a	n/a	M	M	M	M	n/a	V	n/a	M	n/a	n/a
OOM na hranici PS	M	M	n/a	n/a	n/a	n/a	M	M	M	M	n/a	V	n/a	M	n/a	n/a
Predpokladané straty v sústave	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	M	P len OOM SEPS	n/a	P len OOM PDS	M	n/a	M	n/a	M	n/a	n/a
Skutočné straty v sústave	n/a	n/a	n/a	n/a	M	n/a	P len OOM SEPS	n/a	P len OOM PDS	M	n/a	M	n/a	M	n/a	n/a
Straty vypočítané OKTE	n/a	n/a	n/a	n/a	M	n/a	P len OOM SEPS	n/a	P len OOM PDS	M	n/a	M	n/a	M	n/a	n/a

Význam OOM	Typ merania					Druh OOM			Profilové hodnoty merania		Virtuálne OOM		BS	Dodávateľ	Trieda TDO	
	A	B	C	N	Hodnota stanovená výpočtom	Hodnota stanovená odhadom	Odber	Dodávka	Dodávka a Odber	Áno (profilové)	Nie (neprofilové)	Áno	Nie			
Vlastná spotreba prevádzkovateľ a sústavy za prevádzkovanie sústavy	M	M	M	n/a	M	M	M	n/a	n/a	P len typ meraní A, B, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	V	n/a len typ meraní hodnota stanovená výpočtom / odhadom	M	M	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom
Ostatná vlastná spotreba prevádzkovateľ a sústavy	M	M	M	n/a	M	M	M	n/a	n/a	P len typ meraní A, B, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	V	n/a len typ meraní hodnota stanovená výpočtom / odhadom	M	M	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom
Ostrov	M	M	n/a	n/a	M	n/a	n/a	n/a	M	M	n/a	V	V	M	n/a	n/a

Legenda:

- M Atribút Musí byť pre daný význam OOM vyplnený (jednou z hodnôt)
 P Podmienečne vyplnený atribút (hodnota atribútu) pre daný význam OOM
 V Voliteľne vyplnený atribút (hodnota atribútu) pre daný význam OOM
 n/a Hodnota atribútu nie je pre daný význam OOM použitá